Аккумуляторное устройство EMconverter LED BASIC 204 MH/LiFePO4 50-250V + Аккумулятор LiFePO4 3,0Ah 3,2V 2B CON

Код изделия 15389

Вес 163 g
В упаковке 1шт
Гарантия 5 года / лет



Аккумуляторное устройство EMconverter LED BASIC 204 NiCd/NiMH 10-50V + Аккумулятор Ni-Cd 4A 55 4,8V , 4,5Ah

Код изделия 15480

Вес 607 g
Вес упаковки 615 g
Гарантия 5 года / лет



Аккумулятор INTELIGHT LiFePO4 2x18650 6,4V 1600mAh, pak.1S2P, przew

Код изделия 23842

Бренд INTELIGHT
В упаковке 1шт

Аккумулятор INTELIGHT для подключения к аварийному освещению.



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee

Аккумулятор INTELIGHT LifePO4 6,4V 1600mAh

Код изделия 19596



Бренд INTELIGHT
В упаковке 1шт

Аккумулятор INTELIGHT для подключения к аварийному освещению.

Аккумулятор INTELIGHT LiFePO4 battery pack 6.4V 600mAh

Код изделия 23602



Бренд INTELIGHT
Номинальный ток 600mA
Высота 15.0mm
Ширина 29.0mm
Длина 52.5mm
В упаковке 1шт

Аккумулятор INTELIGHT для подключения к аварийному освещению.

Аккумуляторное устройство INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 16641



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 432 g
Вес упаковки 485 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет

Аккумуляторное устройство INTELIGHT PRIMUS LED A9/A 3h MT + NiCd 3xC 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 17955

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 432 g
Вес упаковки 485 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT Primus LED D10.180/G 2h + NiCd 3xC 3,6V 2500mAh 230V IP20

Код изделия 21975

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 432 g
Вес упаковки 485 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT Primus LED D2/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 98865 230V IP20

Код изделия 17230

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 12-24V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 432 g
Вес упаковки 485 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT Primus LED D4/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 20850

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 558 g
Вес упаковки 609 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство INTELIGHT PRIMUS LED D6/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 15334



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 151.0mm
Вес 559 g
Вес упаковки 609 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет

Аккумуляторное устройство INTELIGHT Primus LED D9/A 2h MT + NiCd 3xC 3,6V 2,5Ah 230V IP20

Код изделия 17522



Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 558 g
Вес упаковки 609 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет

Аккумуляторное устройство INTELIGHT PRIMUS LED D9/A 3h MT + NiCd 3xD 3,6V 4,0Ah 230V IP20

Код изделия 16193

Бренд INTELIGHT
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 180.0mm
Вес 558 g
Вес упаковки 609 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +50°C
Гарантия 1 года / лет



Аккумуляторное устройство LIFUD 120min LF-GSP055YC 230V 40W

Код изделия 14549

Бренд LIFUD
Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 27-40V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Номинальный ток 1100mA
Сертификаты CE, RoHS

