Промышленный светильник Northcliffe BARAT LED2X3200 C116 T840 PC/PC OP IC EX 230V 55W 6947lm IP66 840

Код изделия 15796

Бренд Northcliffe
Напряжение питания 230V
Мощность 55W
Максимальная мощность 55W/1m
Световой поток 6947люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP66
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 111.0mm
Ширина 146.0mm
Длина 1572.0mm
Вес 3.3 kg
Ударопрочность IK08
Гарантия 3 года / лет



Высококачественный светодиодный потолочный светильник! Светодиодные лампы с цветовой температурой 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Класс защиты IP66 обеспечивает надежную водонепроницаемость для света, позволяя его использовать на улице, даже под прямым давлением воды. Если светильник выйдет из строя в течение 3 лет, его заменят новым. Символы: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Вы можете найти лучший выбор промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Промышленный светильник Northcliffe Barat LED2x4700 C117 T840 PC/PC OP IC Ex 230V 81W 9421lm IP66 840

Код изделия 18035

Бренд Northcliffe
Напряжение питания 230V
Мощность 81W
Максимальная мощность 81W/1m
Световой поток 9421люмена(ов)
Эффективность светильника 116W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Cri 80
Защитное стекло IP66
Llmf tm21 L80B50 @25°C 75.000h
Высота 111.0mm
Ширина 146.0mm
Длина 1572.0mm
Вес 3.3 kg
Ударопрочность IK08
Гарантия 3 года / лет



Высококачественный светодиодный потолочный светильник! Светодиодные лампы с цветовой температурой 4000K обеспечивают четкий и резкий свет, идеально подходящий для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Класс защиты IP66 обеспечивает надежную водонепроницаемость для света, позволяя его использовать на улице, даже под прямым давлением воды. Если светильник выйдет из строя в течение 3 лет, его заменят новым. Символы: II 3G Ex nA IIC T6 Gc; II 3D Ex tD IIIC T85°C Вы можете найти лучший выбор промышленного освещения в ассортименте продукции LED house!

Взрывозащищённый светильник Prolumen Elegance EX 1200 серый 230V 60W 9000lm 120° IP66 840

Код изделия 17029

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 9000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 1200.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях. Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Взрывозащищённый светильник Prolumen Elegance EX 1200 серый 230V 60W 9000lm 120° IP66 DALI 840

Код изделия 23599 **DALI dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость DALI
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 9000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 1200.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях. Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Взрывозащищённый светильник Prolumen Elegance EX 600 серый 230V 20W 3000lm 120° IP66 840

Код изделия 17026

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 600.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях. Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Взрывозащищённый светильник Prolumen Elegance EX 600 серый 230V 40W 6000lm 120° IP66 840

Код изделия 17027

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 58.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 600.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникнуть взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Созданы в соответствии с строгими стандартами и сертификатами взрывозащиты, чтобы обеспечить их безопасное использование в таких рискованных ситуациях. Сертификаты взрывозащитного светильника в соответствии с международными стандартами: II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb II 2D EX tb IIIC T(95C) Db Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Взрывозащищённый светильник Prolumen Matrix 1400 230V 60W 8400lm 120° IP66 850

Код изделия 18036

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 140W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 63.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 1335.0mm
Блок питания TRIDONIC
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникать взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Установлен, например, на электростанциях, заправочных станциях, в тоннелях и т. д. Создан в соответствии с жесткими стандартами и сертификатами взрывозащиты для обеспечения их безопасного использования в таких опасных ситуациях. Сертификаты на взрывозащищенность светильника в соответствии с международными стандартами: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc
Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

Взрывозащищённый светильник Prolumen Matrix 230V 80W 9600lm 120° IP65 840

Код изделия 15337

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 80W
Максимальная мощность 80W/1m
Световой поток 9600люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света BRIDGELUX LED
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 63.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 1335.0mm
Блок питания LIFUD
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Взрывозащищенный светодиодный светильник специально разработан для использования в опасных средах, где могут возникать взрывоопасные газы, пары или облака пыли. Установлен, например, на электростанциях, заправочных станциях, в тоннелях и т. д. Создан в соответствии с жесткими стандартами и сертификатами взрывозащиты для обеспечения их безопасного использования в таких опасных ситуациях. Сертификаты на взрывозащищенность светильника в соответствии с международными стандартами: II 2 G Ex e mb IIC T6 Gc
Лучший ассортимент промышленного освещения вы найдете в ассортименте продукции LED house!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee