Кабель питания 5m toitepistikuga 2x2,5mm2

Код изделия 14964

Длина 5000.0mm

Кабель A for linking, 20cm 4pin

Код изделия 16981

Длина 200.0mm



Монтажный зажим A series, фиксированный, с магнитом

Код изделия 14960

Высота 8.0mm
Ширина 18.0mm
Длина 20.0mm



Кабель A Кабель питания, 20cm

Код изделия 15406

Длина 200.0mm



Кабель A Кабель питания, 20cm 4pin

Код изделия 16979

Длина 200.0mm



Кабель B for linking, 30cm

Код изделия 15023



Кабель B series power, 15cm

Код изделия 15043



Светодиодный светильник REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

Код изделия 16978

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 7W
Максимальная мощность 7W/1m
Световой поток 250люмена(ов)
Эффективность светильника 36W
Цветовая температура RGB RGB
Угол линзы 120
CRI 80
Защитное стекло IP40
Срок службы 50000h
Высота 15.5mm
Ширина 20.0mm
Длина 560.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -40 ~ +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Светодиодный светильник REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

Код изделия 14958

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 18W
Максимальная мощность 18W/1m
Световой поток 1440люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
CRI 80
Защитное стекло IP40
Срок службы 35000h
Высота 16.0mm
Ширина 20.0mm
Длина 1160.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



Светодиодный светильник REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

Код изделия 14961

Бренд REVAL BULB
Напряжение питания 24V
Мощность 13W
Максимальная мощность 13W/1m
Световой поток 1040люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
CRI 80
Защитное стекло IP40
Срок службы 35000h
Высота 16.0mm
Ширина 20.0mm
Длина 860.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS



© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee