

## Кабель питания 5m toitepistikuga 2x2,5mm<sup>2</sup>

Код изделия 14964

---

Длина 5000.0mm

## Кабель A for linking, 20cm 4pin

Код изделия 16981

---

Длина 200.0mm



## Монтажный зажим A series, фиксированный, с магнитом

Код изделия 14960

---

Высота 8.0mm  
Ширина 18.0mm  
Длина 20.0mm



## Кабель А Кабель питания, 20см

**Код изделия 15406**

---

Длина 200.0mm



## Кабель А Кабель питания, 20см 4pin

**Код изделия 16979**

---

Длина 200.0mm



## Кабель В for linking, 30cm

**Код изделия 15023**

---



## Кабель B series power, 15cm

Код изделия 15043



## Светодиодный светильник REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

Код изделия 16978

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7W

Максимальная мощность 7W/1m

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 15.5mm

Ширина 20.0mm

Длина 560.0mm

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -40 ~ +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



## Светодиодный светильник REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

**Код изделия 14958**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
80W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 35000h

Высота 16.0mm

Ширина 20.0mm

Длина 1160.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



## Светодиодный светильник REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

**Код изделия 14961**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1040люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
80W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 35000h

Высота 16.0mm

Ширина 20.0mm

Длина 860.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



