



### Кабель питания 5m toitepistikuga 2x2,5mm2

Код изделия 14964

Длина 5000.0mm

## Кабель A for linking, 20cm 4pin

Код изделия 16981

Длина 200.0mm



## Монтажный зажим A series, фиксированный, с магнитом

Код изделия 14960







## Кабель А Кабель питания, 20ст



## Кабель A Кабель питания, 20cm 4pin



## Кабель B for linking, 30cm







### Кабель B series power, 15cm



# Светодиодный светильник REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

#### Код изделия 16978

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мошность 7W Максимальная мощность 7W/1m Световой поток 250люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР40 Срок службы 50000h Высота 15.5mm Ширина 20.0mm Длина 560.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -40 ~ +50°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 2 года / лет







## Светодиодный светильник REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

#### Код изделия 14958

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 1440люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР40 Срок службы 35000h Высота 16.0mm Ширина 20.0mm Длина 1160.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 2 года / лет



# Светодиодный светильник REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

#### Код изделия 14961

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 13W Максимальная мошность 13W/1m Световой поток 1040люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР40 Срок службы 35000h Высота 16.0mm Ширина 20.0mm **Длина** 860.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS







# Светодиодный светильник REVAL BULB B series 900 230V 12W 960lm 120° IP44 840

#### Код изделия 15024

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 230V Мощность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 960люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР44 Срок службы 25000h Длина 900.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Гарантия 2 года / лет

