

## Кабель питания 5m toitepistikuga 2x2,5mm<sup>2</sup>

Код изделия 14964

---

Длина 5000.0mm

## Кабель A for linking, 20cm 4pin

Код изделия 16981

---

Длина 200.0mm



## Монтажный зажим A series, фиксированный, с магнитом

Код изделия 14960

---



## Кабель А Кабель питания, 20см

**Код изделия 15406**

---

Длина 200.0mm



## Кабель А Кабель питания, 20см 4pin

**Код изделия 16979**

---

Длина 200.0mm



## Кабель В for linking, 30cm

**Код изделия 15023**

---



## Кабель B series power, 15cm

Код изделия 15043

---



## LED светильник REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

Код изделия 16978

---

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7W

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 15.5mm

Ширина 20.0mm

Длина 560.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -40 ~ +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



## LED светильник REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

Код изделия 14958

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 18W

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
80W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 35000h

Высота 16.0mm

Ширина 20.0mm

Длина 1160.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



## LED светильник REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

Код изделия 14961

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 13W

Световой поток 1040люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
80W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 35000h

Высота 16.0mm

Ширина 20.0mm

Длина 860.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



## **LED светильник REVAL BULB B series 900 230V 12W 960lm 120° IP44 840**

**Код изделия 15024**

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
80W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Длина 900.0mm

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 2 года / лет

