

Кабель питания 5m toitepistikuga 2x2,5mm²

Код изделия 14964

Длина 5000.0mm

Кабель A for linking, 20cm 4pin

Код изделия 16981

Длина 200.0mm



Монтажный зажим A series, фиксированный, с магнитом

Код изделия 14960



Кабель А Кабель питания, 20см

Код изделия 15406

Длина 200.0mm



Кабель А Кабель питания, 20см 4pin

Код изделия 16979

Длина 200.0mm



Кабель В for linking, 30cm

Код изделия 15023



Кабель B series power, 15cm

Код изделия 15043



LED светильник REVAL BULB A seeria 560 24V 7W 250lm CRI80 120° IP40 RGB

Код изделия 16978

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 7W

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 36W

Цветовая температура RGB RGB

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 50000h

Высота 15.5mm

Ширина 20.0mm

Длина 560.0mm

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -40 ~ +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



LED светильник REVAL BULB A series 1160 24V 18W 1440lm 120° IP40 840

Код изделия 14958

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 18W

Световой поток 1440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 35000h

Высота 16.0mm

Ширина 20.0mm

Длина 1160.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



LED светильник REVAL BULB A series 860 24V 13W 1040lm 120° IP40 840

Код изделия 14961

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 24V

Мощность 13W

Световой поток 1040люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40

Срок службы 35000h

Высота 16.0mm

Ширина 20.0mm

Длина 860.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS



LED светильник REVAL BULB B series 900 230V 12W 960lm 120° IP44 840

Код изделия 15024

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Световой поток 960люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Длина 900.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 2 года / лет

