

Светодиодная лампа СВ 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 830

Код изделия 16501

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 56.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа СВ 230V 9W 1040lm GU10 120° IP20 830

Код изделия 20851

Напряжение питания 230V
Мощность 9W
Максимальная мощность 9W/1m
Световой поток 1040люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
116W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 56.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа EMOS CLASSIC MR16 230V 3W 345lm GU10 100° IP20 840

Код изделия 18217

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.52

Мощность 3W

Максимальная мощность 3W/1m

Световой поток 345люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
115W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 100

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 52.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 25000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа LEDVANCE Parathom PAR16 230V 4.5W 350lm GU10 36° IP20 827

Код изделия 19184

Бренд LEDVANCE
 Напряжение питания 230V
 Мощность 4.5W
 Максимальная мощность 4.5W/1m
 Световой поток 350люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 78W
 Цветовая температура теплый белый 2700K
 Угол линзы 36
 Гнездо GU10
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Eп62471 1
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 15000h
 Высота 50.0mm
 Диаметр 50.0mm
 Количество включений 10000шт.
 Рабочая температура -20° - +40°C
 Сертификаты CE, UKCA, EAC



Светодиодная лампа LEDVANCE Star PAR16 230V 6.9W 620lm GU10 120° IP20 827

Код изделия 19185

Бренд LEDVANCE
 Напряжение питания 230V
 Мощность 6.9W
 Максимальная мощность 6.9W/1m
 Световой поток 620люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 90W
 Цветовая температура теплый белый 2700K
 Угол линзы 120
 Гнездо GU10
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Eп62471 1
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 15000h
 Высота 50.0mm
 Диаметр 50.0mm
 Количество включений 10000шт.
 Рабочая температура -20° - +40°C
 Сертификаты CE, UKCA, EAC



Светодиодная лампа LEDVANCE Superstar Plus PAR16 230V 6W 575lm GU10 120° TRIAC 927

Код изделия 19182 TRIAC dimmable

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 6W
Максимальная мощность 6W/1m
Световой поток 575люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
96W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cri 90
Sdcm - macadam ellipses 5
Eп62471 1
Срок службы 25000h
Высота 50.0mm
Диаметр 50.0mm
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, UKCA, EAC



Светодиодная лампа NB 230V 1W 90lm GU10 120° IP20 840

Код изделия 16488

Напряжение питания 230V
Мощность 1W
Максимальная мощность 1W/1m
Световой поток 90люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
90W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 10000h
Высота 56.0mm
Диаметр 50.0mm
Вес 40 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа OSRAM P16 230V 4,5W 350lm GU10 120° IP20 830

Код изделия 20209

Бренд OSRAM
Напряжение питания 230V
Мощность 4,5W
Максимальная мощность 4.5W/1m
Световой поток 350люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Длина 54.0mm
Диаметр 50.0mm
Количество включений 10000шт.
Сертификаты CE, EAC



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LEDcapsule ND G9 830 230V 4W 400lm G9 IP20 830

Код изделия 19287

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Гнездо G9
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 54.0mm
Ширина 16.5mm
Количество включений 8000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LEDlinear 230V 6,5W 806lm IP20 830

Код изделия 19286

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6,5W

Максимальная мощность 6.5W/1m

Световой поток 806люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K


Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 118.0mm

Ширина 22.5mm

Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LEDlinear 230V 7,5W 950lm IP20 830

Код изделия 19285

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 7,5W

Максимальная мощность 7.5W/1m

Световой поток 950люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Cri 80

Защитное стекло IP20



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.6W 355lm GU10 36° 827

Код изделия 19192

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4.6W

Максимальная мощность 4.6W/1m

Световой поток 355люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
77W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Срок службы 15000h

Вес 38 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS Corepro LEDspot 230V 4.9W 550lm GU10 120° 840

Код изделия 16391

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4.9W

Максимальная мощность 4.9W/1m

Световой поток 550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
112W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Гнездо GU10

Cri 80

Срок службы 15000h

Вес 38 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 2.1W 375lm GU10 36° IP20 830

Код изделия 19095

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2.1W

Световой поток 375люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
179W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 54.0mm

Диаметр 50.0mm

Количество включений 50000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 4.7W 380lm GU10 36° IP20 827

Код изделия 19094

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4.7W

Световой поток 380люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
81W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 56.0mm

Ширина 50.0mm

Количество включений 15000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 4.7W 440lm GU10 36° IP20 840

Код изделия 19093

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4.7W

Световой поток 440люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
94W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 560.0mm

Ширина 500.0mm

Количество включений 30000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 4.9W 460lm GU10 36° IP20 830

Код изделия 19098

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4.9W

Световой поток 460люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
94W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 4W 345lm GU10 36° IP20 930

Код изделия 19096

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4W

Световой поток 345люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
86W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 90

Защитное стекло IP20

Высота 12.7mm



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 5W 460lm GU10 36° IP20 930

Код изделия 19282

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 460люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
92W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 90

Защитное стекло IP20



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 6,2W 575lm GU10 36° IP20 TRIAC 927

Код изделия 19280 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 6,2W

Максимальная мощность 6.2W/1m

Световой поток 575люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 90

Защитное стекло IP20



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 3-pack 230V 4.6W 355lm GU10 36° IP20 827

Код изделия 19193

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4.6W

Максимальная мощность 4.6W/1m

Световой поток 355люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
77W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 54.0mm

Ширина 50.0mm

В упаковке 3шт



Светодиодная лампа PHILIPS LED Corepro 230V 4.6W 390lm GU10 36° IP20 840

Код изделия 19097

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4.6W

Световой поток 390люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
85W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Количество включений 15000шт.



Светодиодная лампа PHILIPS LED Corepro 230V 5,5W 400lm GU10 36° IP20 940

Код изделия 19091

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5,5W

Максимальная мощность 5.5W/1m

Световой поток 400люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 97

Защитное стекло IP20



Светодиодная лампа PHILIPS LED Corepro 230V 6,7W 670lm GU10 60° IP20 830

Код изделия 19090

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6,7W
Максимальная мощность 6.7W/1m
Световой поток 670люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 60
Гнездо GU10
Cri 80
Защитное стекло IP20



Светодиодная лампа PHILIPS LED Corepro 230V 6.7W 730lm GU10 60° IP20 840

Код изделия 19089

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 6.7W
Световой поток 730люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
109W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 60
Гнездо GU10
Cri 80
Защитное стекло IP20



Светодиодная лампа PHILIPS LED Master 230V 5,5W 575lm GU10 36° TRIAC 840

Код изделия 19703 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5,5W

Световой поток 575люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Срок службы 15000h

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Количество включений 20000шт.

Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа PHILIPS Master Value 940 120 D 230V 5,5W 680lm GU10 120° IP20 TRIAC 940

Код изделия 22015 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5,5W

Световой поток 680люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Гнездо GU10

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Вес 38 г

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS MasterValue LEDSpot 230V 5,5W 575lm GU10 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 19411 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5,5W

Максимальная мощность 5.5W/1m

Световой поток 575люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Вес 38 g

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PHILIPS MasterValue LEDSpot 230V 5,8W 490lm GU5.3 36° IP20 940

Код изделия 19284

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 5,8W

Максимальная мощность 5.8W/1m

Световой поток 490люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Гнездо GU5.3

Cri 90

Защитное стекло IP20



Светодиодная лампа PHILIPS PLC LED 4pin G24q-2 kompaktlamp 230V 6,5W 700lm 36° IP20 840

Код изделия 21877

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 6,5W

Световой поток 700люмена(ов)

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 89

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 140.6mm

Ширина 28.4mm

Диаметр 50.0mm

Количество включений 50000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа PREMIUM SAMSUNG 230V 5W 480lm GU10 80° 830

Код изделия 15643

Бренд PREMIUM

Напряжение питания 230V

Мощность 5W

Максимальная мощность 5W/1m

Световой поток 480люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
96W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 80

Гнездо GU10

Источник света [SAMSUNG LED](#)

Cri 80

Срок службы 30000h

Высота 55.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт


Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20°C - 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 1000lm 36° IP20 TRIAC 930

Код изделия 14897 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 51.0mm

Диаметр 49.0mm

В ящике 100шт

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 10W 900lm 36° IP20 TRIAC 940

Код изделия 15280 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Максимальная мощность 10W/1m

Световой поток 900люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
90W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 51.0mm

Диаметр 49.0mm

В ящике 100шт

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1200lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 14847 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
92W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 61.0mm

Диаметр 49.0mm

В ящике 100шт

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 930

Код изделия 17740 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
108W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 61.0mm

Диаметр 49.0mm

В ящике 100шт

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 13W 1400lm 36° IP20 DALI 940

Код изделия 17742 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 13W

Максимальная мощность 13W/1m

Световой поток 1400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
108W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 61.0mm

Диаметр 49.0mm

В ящике 100шт

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа Prolumen CITIZEN DL170L COB 230V 18W 1800lm 36° IP20 TRIAC 830

Код изделия 14848 TRIAC dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 18W

Максимальная мощность 18W/1m

Световой поток 1800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
100W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L70 @25°C 50.000h

Высота 81.0mm

Диаметр 50.0mm

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лампа REVAL BULB ALU PAR30 230V 25W 2300lm E27 30° IP20 TRIAC 930

Код изделия 15415 TRIAC dimmable

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 30

Гнездо E27

Источник света [CREE LED](#)

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 35000h

Высота 125.0mm

Диаметр 95.0mm

Материал корпуса алюминий

Сертификаты CE



Светодиодная лампа Star Trading 347-68-3 230V 5.7W 610lm GU10 36° IP20 TRIAC 840

Код изделия 16438 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 5.7W

Максимальная мощность 5.7W/1m

Световой поток 610люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
107W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 5

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 54.0mm

Диаметр 50.0mm

В упаковке 1шт

Количество включений 7500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа Star Trading MR16 ST , 12LED 347-70-1 230V 7.4W 540lm GU10 36° IP20 TRIAC 927

Код изделия 16631 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 7.4W

Максимальная мощность 7.4W/1m

Световой поток 540люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
73W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 36

Гнездо GU10

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 54.0mm

Диаметр 50.0mm

Количество включений 7500шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS

Гарантия 2 года / лет



Светодиодная лампа Star Trading PAR38 356-81 230V 15W 1300lm E27 35° IP65 840

Код изделия 15805

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
87W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 35

Гнездо E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 15000h

Высота 133.0mm

Диаметр 121.0mm

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 5W 400lm GU10 switch dimmer 830

Код изделия 19501 switch dimmer
dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 5W

Световой поток 400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
80W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Гнездо GU10

Cri 80

Срок службы 25000h

Высота 5.5mm

Диаметр 5.0mm

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting Reality 3 X LED LM 230V 4,5W 345lm GU10 38° IP20 830

Код изделия 20886

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4,5W

Световой поток 345люмена(ов)

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 38

Гнездо GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

En62471 1

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 55.0mm

Диаметр 50.0mm

Количество включений 15000шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE, UKCA, EAC

