

Торшер Deko-Light Office One Motion Up and Down серебряный 80W 6700lm IP20 Sensor Dim 830

**Код изделия 20346 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Напряжение на выходе 220-240V
Мощность 80W
Световой поток 6700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
84W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 310.0mm
Длина 610.0mm
Вес 14.3 kg
Вес упаковки 16.44 kg
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий +
акрил
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office One Motion Up and Down серебряный 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20345 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 7400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
93W
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 310.0mm
Длина 610.0mm
Вес 12.82 kg
Вес упаковки 15.86 kg
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office One Transparent серебряный 55W 6245lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20350 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 55W
Световой поток 6245люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
114W
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 310.0mm
Длина 610.0mm
Вес 11.9 kg
Вес упаковки 11.64 kg
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office One Up and Down серебряный 80W 6700lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20340 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 6700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
84W
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 310.0mm
Длина 610.0mm
Вес 14.3 kg
Вес упаковки 16.44 kg
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office One Up and Down серебряный 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20339 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 7400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
93W
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 310.0mm
Длина 610.0mm
Вес 12.82 kg
Вес упаковки 15.86 kg
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office One Up and Down серебряный 80W 8300lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20341 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 8300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
104W
Cri 80
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 280.0mm
Длина 610.0mm
Вес 14 kg
Вес упаковки 16 kg
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий +
акрил
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office Three Pro Motion белый 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20342 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 9800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 64.0mm
Длина 1240.0mm
Вес 11.74 kg
Вес упаковки 14.09 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
акрил
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office Three Pro Motion серый 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20343 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 9800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 64.0mm
Длина 1240.0mm
Вес 11.74 kg
Вес упаковки 14.09 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office Three Pro Motion черный 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20344 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 9800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
123W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 64.0mm
Длина 1240.0mm
Вес 11.74 kg
Вес упаковки 14.09 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office Three Standard Motion белый 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20347 Sensor Dim
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 10100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 64.0mm
Длина 1240.0mm
Вес 11.66 kg
Вес упаковки 14.08 kg
Цвет корпуса белый
Материал корпуса metal + glass
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office Three Standard Motion серый 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20348 Sensor Dim
dimnable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 10100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 64.0mm
Длина 1240.0mm
Вес 11.66 kg
Вес упаковки 14.08 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса metal + glass
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Торшер Deko-Light Office Three Standard Motion черный 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20349 Sensor Dim
dimnable**

Бренд [Deko-Light](#)
Регулируемая яркость Sensor Dim
Мощность 80W
Световой поток 10100люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
126W
Cri 95
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Высота 1950.0mm
Ширина 64.0mm
Длина 1240.0mm
Вес 11.66 kg
Вес упаковки 14.08 kg
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Рабочая температура -20 ~ 45°C



Настольный светильник Prolumen OL07 белый 230V 100W 12000lm 120° IP20 0-10V 930

Код изделия 17388 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.93

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 12000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Ugr 16

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1900.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный напольный светильник, идеально подходящий для освещения вашего рабочего места! OL07A обеспечивает теплый белый свет (3000K) в комнате, при этом высокий CRI90 сохраняет цвета достоверными и естественными под светом. Кроме того, функция диммера позволяет регулировать интенсивность света в соответствии с вашими предпочтениями. Таким образом, вы можете работать, не напрягая глаза!



Настольный светильник Prolumen SmartGlow Table черный 230V 80W 13000lm CRI90 140x80° IP20 DIMMABLE 3000K-6000K WARM TO COLD

Код изделия 17889 DIMMABLE
dimable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DIMMABLE

Мощность 80W

Максимальная мощность 80W/1m

Световой поток 13000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
163W

Цветовая температура WARM TO

COLD 3000K-6000K

Угол линзы 140x80

Cri 90

Ugr 13

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 1205.0mm

Ширина 50.0mm

Длина 1340.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -10 - +30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Эргономичный рабочий светильник с регулируемой цветовой температурой и минималистичным дизайном, который подходит для любого современного офиса. Свет можно регулировать через сенсорный экран, расположенный на корпусе светильника, который также оснащен цифровыми часами. Экран установлен на такой высоте, чтобы его можно было использовать, не вставая со стола. Светильник SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой пучок направлен как вниз, так и вверх. Оба направления света можно регулировать индивидуально. Значение UGR светильника SmartGlow 6 является исключительно хорошим. Это означает, что световой пучок не вызывает дискомфорта для глаз и имеет минимальный эффект ослепления. В нашем выставочном зале в Таллине также представлен образец LINE, который вы можете увидеть своими глазами, чтобы убедиться в высоком качестве этого рабочего светильника!



Торшер Prolumen SmartGlow серый 230V 100W 13000lm CRI90 50° IP20 DIMMABLE 2700K-5000K WARM TO COLD

**Код изделия 17707 DIMMABLE
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DIMMABLE
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1м
 Световой поток 13000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 130W
 Цветовая температура WARM TO
 COLD 2700K-5000K
 Угол линзы 50
 Cri 90
 Ugr 6
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 2028.0mm
 Ширина 64.0mm
 Длина 1269.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -10 - +30°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Эргономичный рабочий светильник с регулируемой цветовой температурой и минималистичным дизайном, который подходит для любого современного офиса. Свет можно регулировать через сенсорный экран, расположенный на корпусе светильника, который также оснащен цифровыми часами. Экран установлен на такой высоте, чтобы его можно было использовать, не вставая со стола. Светильник SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой пучок направлен как вниз, так и вверх. Оба направления света можно регулировать индивидуально. Значение UGR светильника SmartGlow 6 является исключительно хорошим. Это означает, что световой пучок не вызывает дискомфорта для глаз и имеет минимальный эффект ослепления. В нашем выставочном зале в Таллине также представлен образец LINE, который вы можете увидеть своими глазами, чтобы убедиться в высоком качестве этого рабочего светильника!

