

## Торшер Deko-Light Office One Motion Up and Down серебряный 80W 6700lm IP20 Sensor Dim 830

**Код изделия 20346 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Напряжение на выходе 220-240V  
Мощность 80W  
Световой поток 6700люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
84W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 310.0mm  
Длина 610.0mm  
Вес 14.3 kg  
Вес упаковки 16.44 kg  
Цвет корпуса серебряный  
Материал корпуса алюминий +  
акрил  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office One Motion Up and Down серебряный 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20345 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 7400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
93W  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 310.0mm  
Длина 610.0mm  
Вес 12.82 kg  
Вес упаковки 15.86 kg  
Цвет корпуса серебряный  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office One Transparent серебряный 55W 6245lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20350 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 55W  
Световой поток 6245люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
114W  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 310.0mm  
Длина 610.0mm  
Вес 11.9 kg  
Вес упаковки 11.64 kg  
Цвет корпуса серебряный  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office One Up and Down серебряный 80W 6700lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20340 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 6700люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
84W  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 310.0mm  
Длина 610.0mm  
Вес 14.3 kg  
Вес упаковки 16.44 kg  
Цвет корпуса серебряный  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office One Up and Down серебряный 80W 7400lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20339 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 7400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
93W  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 310.0mm  
Длина 610.0mm  
Вес 12.82 kg  
Вес упаковки 15.86 kg  
Цвет корпуса серебряный  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office One Up and Down серебряный 80W 8300lm CRI80 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20341 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 8300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
104W  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 280.0mm  
Длина 610.0mm  
Вес 14 kg  
Вес упаковки 16 kg  
Цвет корпуса серебряный  
Материал корпуса алюминий +  
акрил  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office Three Pro Motion белый 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20342 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 9800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
123W  
Cri 95  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 64.0mm  
Длина 1240.0mm  
Вес 11.74 kg  
Вес упаковки 14.09 kg  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
акрил  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office Three Pro Motion серый 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20343 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 9800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
123W  
Cri 95  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 64.0mm  
Длина 1240.0mm  
Вес 11.74 kg  
Вес упаковки 14.09 kg  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office Three Pro Motion черный 80W 9800lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20344 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 9800люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
123W  
Cri 95  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 64.0mm  
Длина 1240.0mm  
Вес 11.74 kg  
Вес упаковки 14.09 kg  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office Three Standard Motion белый 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20347 Sensor Dim  
dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 10100люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
126W  
Cri 95  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 64.0mm  
Длина 1240.0mm  
Вес 11.66 kg  
Вес упаковки 14.08 kg  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса metal + glass  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office Three Standard Motion серый 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20348 Sensor Dim  
dimnable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 10100люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
126W  
Cri 95  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 64.0mm  
Длина 1240.0mm  
Вес 11.66 kg  
Вес упаковки 14.08 kg  
Цвет корпуса серый  
Материал корпуса metal + glass  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Торшер Deko-Light Office Three Standard Motion черный 80W 10100lm CRI95 IP20 Sensor Dim

**Код изделия 20349 Sensor Dim  
dimnable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Регулируемая яркость Sensor Dim  
Мощность 80W  
Световой поток 10100люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
126W  
Cri 95  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Высота 1950.0mm  
Ширина 64.0mm  
Длина 1240.0mm  
Вес 11.66 kg  
Вес упаковки 14.08 kg  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Рабочая температура -20 ~ 45°C



## Настольный светильник Prolumen OL07 белый 230V 100W 12000lm 120° IP20 0-10V 930

**Код изделия 17388 0-10V dimmable**

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.93

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 12000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 90

Ugr 16

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 1900.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для


внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~30°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Светодиодный напольный светильник, идеально подходящий для освещения вашего рабочего места! OL07A обеспечивает теплый белый свет (3000K) в комнате, при этом высокий CRI90 сохраняет цвета достоверными и естественными под светом. Кроме того, функция диммера позволяет регулировать интенсивность света в соответствии с вашими предпочтениями. Таким образом, вы можете работать, не напрягая глаза!



# Настольный светильник Prolumen SmartGlow Table черный 230V 80W 13000lm CRI90 140x80° IP20 DIMMABLE 3000K-6000K WARM TO COLD

**Код изделия 17889 DIMMABLE  
dimable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DIMMABLE  
 Мощность 80W  
 Максимальная мощность 80W/1m  
 Световой поток 13000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 163W  
 Цветовая температура WARM TO  
 COLD 3000K-6000K  
 Угол линзы 140x80  
 Cri 90  
 Ugr 13  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 1205.0mm  
 Ширина 50.0mm  
 Длина 1340.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Блок питания [BOKE](#)  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -10 - +30°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Эргономичный рабочий светильник с регулируемой цветовой температурой и минималистичным дизайном, который подходит для любого современного офиса. Свет можно регулировать через сенсорный экран, расположенный на корпусе светильника, который также оснащен цифровыми часами. Экран установлен на такой высоте, чтобы его можно было использовать, не вставая со стола. Светильник SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой пучок направлен как вниз, так и вверх. Оба направления света можно регулировать индивидуально. Значение UGR светильника SmartGlow 6 является исключительно хорошим. Это означает, что световой пучок не вызывает дискомфорта для глаз и имеет минимальный эффект ослепления. В нашем выставочном зале в Таллине также представлен образец LINE, который вы можете увидеть своими глазами, чтобы убедиться в высоком качестве этого рабочего светильника!

# Торшер Prolumen SmartGlow серый 230V 100W 13000lm CRI90 50° IP20 DIMMABLE 2700K-5000K WARM TO COLD

**Код изделия 17707 DIMMABLE  
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DIMMABLE  
 Мощность 100W  
 Максимальная мощность 100W/1м  
 Световой поток 13000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 130W  
 Цветовая температура WARM TO  
 COLD 2700K-5000K  
 Угол линзы 50  
 Cri 90  
 Ugr 6  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
 Высота 2028.0mm  
 Ширина 64.0mm  
 Длина 1269.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса серый  
 Материал корпуса алюминий  
 Блок питания [BOKE](#)  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -10 - +30°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



Эргономичный рабочий светильник с регулируемой цветовой температурой и минималистичным дизайном, который подходит для любого современного офиса. Свет можно регулировать через сенсорный экран, расположенный на корпусе светильника, который также оснащен цифровыми часами. Экран установлен на такой высоте, чтобы его можно было использовать, не вставая со стола. Светильник SmartGlow освещает как рабочий стол, так и помещение - световой пучок направлен как вниз, так и вверх. Оба направления света можно регулировать индивидуально. Значение UGR светильника SmartGlow 6 является исключительно хорошим. Это означает, что световой пучок не вызывает дискомфорта для глаз и имеет минимальный эффект ослепления. В нашем выставочном зале в Таллине также представлен образец LINE, который вы можете увидеть своими глазами, чтобы убедиться в высоком качестве этого рабочего светильника!

