

## Светодиодная лента, пульт + контроллер 230V RF RGB

**Код изделия 16100**

Максимальная мощность 720W/1m  
Номинальный ток 4000mA



## Контроллер Deko-Light RF-kontroller - RF-smart, stardikomplekt RGB/W/CCT, 12-48 V, 20 A koos puldiga черный 12-48V IP20 PUSH

**Код изделия 20809 PUSH dimmable**

Бренд [Deko-Light](#)  
Напряжение питания 12-48V  
Регулируемая яркость PUSH  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 25.0mm  
Ширина 120.0mm  
Длина 47.0mm  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +50°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Контроллер Deko-Light RF-smart, stardikomplekt LED üksik/CCT, 12-48 V, 20 A koos kaugjuhtimispuuldiga черный 12-48V IP20

**Код изделия 20810**

Бренд [Deko-Light](#)  
 Напряжение питания 12-48V  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 25.0mm  
 Ширина 120.0mm  
 Длина 47.0mm  
 В упаковке 1шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса пластик  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования  
 Рабочая температура -20 - +50°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



## Светодиодная лента, пульт + контроллер LTECH Mini 6 RGB 3x3A белый 12-24V

**Код изделия 14035**

Бренд LTECH  
 Напряжение питания 12-24V  
 Номинальный ток 9000mA  
 Вес 89 g  
 Вес упаковки 120 g  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса пластик  
 Рабочая температура -20°C- +55°C  
 Батарея DC3V (CR2032)  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



## Светодиодная лента, пульт + контроллер LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

**Код изделия 13938**

Бренд LTECH  
 Напряжение питания 5-24V  
 Максимальная мощность 480W/1m  
 Номинальный ток 20000mA  
 Вес 125 g  
 В упаковке 1шт  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30 ° C to 55°C  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



5V 100W 12V 240W 24V 480W

## Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R6-1 + V1 8A 5-36V RF

**Код изделия 15721 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)  
 Напряжение питания 5-36V  
 Регулируемая яркость RF  
 Напряжение на выходе 5-36V  
 Максимальная мощность 288W/1m  
 Номинальный ток 8000mA  
 Вес 89 g  
 В упаковке 1шт  
 Материал корпуса пластик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Рабочая температура -30~55°C  
 Батарея CR2032  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



NB! No batteries included.

## Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R7-1 + V2 set 12-24V IP20 RF

**Код изделия 16358 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Максимальная мощность 240W/1m

Номинальный ток 10000mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

Вес 89 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Батарея DC3V CR2032

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



2x5A

## Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R8-1+V3 RGB 12A 12-24V RF

**Код изделия 15722 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Максимальная мощность 288W/1m

Номинальный ток 12000mA

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Батарея CR2032

Сертификаты CE



3A x 4CH, Max 12A 12V - 144W 24V -  
288W 1 zone NB! No batteries  
included.

## Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R8-1+VP RGBW 12A 12-24V RF

**Код изделия 15723 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Максимальная мощность 288W/1m

Номинальный ток 12000mA

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Гарантия 5 года / лет



NB! Does not include any batteries.

## Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 5-24V RF

**Код изделия 15832 RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Регулируемая яркость RF

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

