Светодиодная лента, пульт + контроллер 230V RF RGB

Код изделия 16100

Максимальная мощность 720W/1m
Номинальный ток 4000mA



Контроллер Deko-Light RF-kontroller - RF-smart, stardikomplekt RGB/W/CCT, 12-48 V, 20 A koos puldiga черный 12-48V IP20 PUSH

Код изделия 20809 PUSH dimmable

Бренд Deko-Light
Напряжение питания 12-48V
Регулируемая яркость PUSH
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 47.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Контроллер Deko-Light RF-smart, stardikomplekt LED üksik/CCT, 12-48 V, 20 A koos kaugjuhtimispuldiga черный 12-48V IP20

Код изделия 20810

Бренд Deko-Light
Напряжение питания 12-48V
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 47.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента, пульт + контроллер LTECH Mini 6 RGB 3x3A белый 12-24V

Код изделия 14035

Бренд LTECH
Напряжение питания 12-24V
Номинальный ток 9000mA
Вес 89 g
Вес упаковки 120 g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20℃- +55°C
Батарея DC3V (CR2032)
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента, пульт + контроллер LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

Код изделия 13938

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Максимальная мощность 480W/1m
Номинальный ток 20000mA
Вес 125 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30 ° C to 55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



5V 100W 12V 240W 24V 480W

Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R6-1 + V1 8A 5-36V RF

Код изделия 15721 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-36V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 5-36V
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 8000mA
Вес 89 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



NB! No batteries included.

Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R7-1 + V2 set 12-24V IP20 RF

Код изделия 16358 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 10000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
Вес 89 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55°C
Батарея DC3V CR2032
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

2x5A



Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R8-1+V3 RGB 12A 12-24V RF

Код изделия 15722 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Батарея CR2032
Сертификаты CE

3A x 4CH,Max 12A 12V - 144W 24V - 288W 1 zone NB! No batteries included.



Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R8-1+VP RGBW 12A 12-24V RF

Код изделия 15723 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Гарантия 5 года / лет

NB! Does not include any batteries.



Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 5-24V RF

Код изделия 15832 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Регулируемая яркость RF
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

