

Светодиодная лента, пульт + контроллер 230V RF RGB

Код изделия 16100

Максимальная мощность 720W/1m
Номинальный ток 4000mA



Контроллер Deko-Light RF-kontroller - RF-smart, stardikomplekt RGB/W/CCT, 12-48 V, 20 A koos puldiga черный 12-48V IP20 PUSH

Код изделия 20809 PUSH dimmable

Бренд [Deko-Light](#)
Напряжение питания 12-48V
Регулируемая яркость PUSH
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 25.0mm
Ширина 120.0mm
Длина 47.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Контроллер Deko-Light RF-smart, stardikomplekt LED üksik/CCT, 12-48 V, 20 A koos kaugjuhtimispuuldiga черный 12-48V IP20

Код изделия 20810

Бренд [Deko-Light](#)
 Напряжение питания 12-48V
 Защитное стекло IP20
 Высота 25.0mm
 Ширина 120.0mm
 Длина 47.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса пластик
 Полировка коврик
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -20 - +50°C
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодная лента, пульт + контроллер LTECH Mini 6 RGB 3x3A белый 12-24V

Код изделия 14035

Бренд LTECH
 Напряжение питания 12-24V
 Номинальный ток 9000mA
 Вес 89 g
 Вес упаковки 120 g
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура -20°C- +55°C
 Батарея DC3V (CR2032)
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



Светодиодная лента, пульт + контроллер LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

Код изделия 13938

Бренд LTECH
 Напряжение питания 5-24V
 Максимальная мощность 480W/1m
 Номинальный ток 20000mA
 Вес 125 g
 В упаковке 1шт
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -30 ° C to 55°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



5V 100W 12V 240W 24V 480W

Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R6-1 + V1 8A 5-36V RF

Код изделия 15721 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
 Напряжение питания 5-36V
 Регулируемая яркость RF
 Напряжение на выходе 5-36V
 Максимальная мощность 288W/1m
 Номинальный ток 8000mA
 Вес 89 g
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -30~55°C
 Батарея CR2032
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



NB! No batteries included.

Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R7-1 + V2 set 12-24V IP20 RF

Код изделия 16358 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Максимальная мощность 240W/1m

Номинальный ток 10000mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

Вес 89 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Батарея DC3V CR2032

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



2x5A

Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R8-1+V3 RGB 12A 12-24V RF

Код изделия 15722 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Максимальная мощность 288W/1m

Номинальный ток 12000mA

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Батарея CR2032

Сертификаты CE



3A x 4CH, Max 12A 12V - 144W 24V -
288W 1 zone NB! No batteries
included.

Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE R8-1+VP RGBW 12A 12-24V RF

Код изделия 15723 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Максимальная мощность 288W/1m

Номинальный ток 12000mA

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Гарантия 5 года / лет



NB! Does not include any batteries.

Светодиодная лента, пульт + контроллер SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 5-24V RF

Код изделия 15832 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Регулируемая яркость RF

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

