

LED полоска, пульт + блок управления 230V RF RGB

Код изделия 16100

Максимальная мощность 720W/1m
Потребляемый ток 4000mA



Приемник Entity EN1728 Casambi Daligate



Код изделия 16751

Бренд Entity
Сертификаты CE, RoHS



CASAMBI

LED полоска, пульт + блок управления LTECH Mini 6 RGB 20A белый 12-24V

Код изделия 15924

Бренд LTECH
Напряжение питания 12-24V
Потребляемый ток 20000mA
Вес 89g
Вес упаковки 120g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20°C- +55°C
Батарея DC3V (CR2032)
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



LED полоска, пульт + блок управления LTECH Mini 6 RGB 3x3A белый 12-24V

Код изделия 14035

Бренд LTECH
Напряжение питания 12-24V
Потребляемый ток 9000mA
Вес 89g
Вес упаковки 120g
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Рабочая температура -20°C- +55°C
Батарея DC3V (CR2032)
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



LED полоска, пульт + блок управления LTECH Mini 8 RGBW 20A 5-24V

Код изделия 13938

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Максимальная мощность 480W/1m
Потребляемый ток 20000mA
Вес 125g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30 ° C to 55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



5V 100W 12V 240W 24V 480W

LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE R6-1 + V1 8A 5-36V

Код изделия 15721 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-36V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 5-36V

Максимальная мощность 288W/1m

Потребляемый ток 8000mA

Вес 89g

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



NB! No batteries included.

LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE R7-1 + V2 set 12-24V IP20

Код изделия 16358 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Максимальная мощность 240W/1m

Потребляемый ток 10000mA

Защитное стекло IP20

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

Вес 89g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Батарея DC3V CR2032

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



2x5A

LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE R8-1+V3 RGB 12A 12-24V

Код изделия 15722 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Максимальная мощность 288W/1m

Потребляемый ток 12000mA

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Батарея CR2032

Сертификаты CE



3A x 4CH, Max 12A 12V - 144W 24V -
288W 1 zone NB! No batteries
included.

LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE R8-1+VP RGBW 12A 12-24V

Код изделия 15723 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость RF

Максимальная мощность 288W/1m

Потребляемый ток 12000mA

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Гарантия 5 года / лет



NB! Does not include any batteries.

LED полоска, пульт + блок управления SKYDANCE RF SPI Controller SC+R9 5-24V

Код изделия 15832 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Регулируемая яркость RF

Высота 18.0mm

Ширина 33.0mm

Длина 97.0mm

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE S1-B + R1 set 1A 100-240V IP20

**Код изделия 15714 TRIAC / PUSH /
RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
/ RF

Максимальная мощность 240W/1m

Потребляемый ток 1000mA

Защитное стекло IP20

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Батарея CR2032

Сертификаты CE

