

## Потолочный LED светильник 3224 черный квадрат GU10 IP20

**Код изделия 14895**

Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 110.0mm  
Ширина 85.0mm  
Длина 85.0mm  
Цвет корпуса черный  
Полировка коврик  
Форма квадрат  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Современный черный  
светодиодный потолочный  
светильник. Его  
минималистический дизайн  
идеально вписывается в различные  
интерьеры, будь то дома, в офисе  
или в бизнес-среде. Улучшите  
качество света в своей  
повседневной жизни и выберите  
передовое решение для освещения  
из ассортимента продукции LED  
house!



## Потолочный LED светильник Art of Light NAOS белый 230V 35W GU10

**Код изделия 14744**

Бренд Art of Light  
Напряжение питания 230V  
Мощность 35W  
Гнездо GU10  
Высота 135.0mm  
Ширина 90.0mm  
Длина 90.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса гипс  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE

Типсовая рама.



## Потолочный LED светильник E6 172x172 белый квадрат 230V 16W 1130lm 160° IP20 830

### Код изделия 14145

Напряжение питания 230V  
Мощность 16W  
Номинальный ток 125mA  
Световой поток 1130люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
71W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 160  
Cri 80  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 20000h  
Высота 34.5mm  
Ширина 172.0mm  
Длина 172.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Полировка коврик  
Форма квадрат  
Количество включений 12500шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20~+40°C  
Сертификаты CE, RoHS



Накладной квадратный [потолочный  
светильник](#). Светодиодный  
светильник подходит для любого  
интерьера благодаря своему  
минималистичному дизайну и  
может быть установлен как на  
стену, так и на потолок. Осветите  
свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио  
проектов здесь!](#)

## Потолочный LED светильник E6 D176 белый круглый 230V 12W 1190lm 160° 830

Код изделия 13524

Напряжение питания 230V  
Мощность 12W  
Номинальный ток 100mA  
Световой поток 1190люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
99W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 160  
Cri 80  
Срок службы 20000h  
Высота 34.5mm  
Диаметр 176.5mm  
Вес 476g  
В упаковке 1шт  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий +  
пластик  
Форма круглый  
Количество включений 12500шт.  
Рабочая температура -20°C~40°C



Накладной [потолочный светильник](#).  
Светодиодный светильник  
подходит для любого интерьера  
благодаря своему  
минималистичному дизайну и  
может быть установлен как на  
стену, так и на потолок. Осветите  
свой мир с помощью  
профессионалов LED House -  
[посмотрите наш портфолио](#)  
[проектов здесь!](#)

## Потолочный LED светильник EMOS NEXHO 120x120 белый квадрат 230V 7.6W 680lm 120° IP40/20 840

## Код изделия 17949

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 7.6W

Номинальный ток 500mA

Световой поток 680люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 40.0mm

Ширина 120.0mm

Длина 120.0mm

Вес 427g

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма квадрат

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный  
светодиодный потолочный  
светильник. Подходит для  
освещения различных внутренних  
помещений. Светодиодная лампа  
имеет матово-белый корпус. Может  
быть установлена на стену или  
потолок. Возможные температуры  
света: теплый белый 3000K/3500K и  
дневной свет 4000K. Из  
ассортимента LED House вы также  
можете найти другие [потолочные  
светильники EMOS NEXHO!](#)

## Потолочный LED светильник EMOS NEXHO 170x170 белый

## квадрат 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 16633

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 12.5W

Номинальный ток 300mA

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
88W

Цветовая температура WW/WW/NW  
3000K, 3500K, 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 42.0mm

Ширина 170.0mm

Длина 170.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +  
пластик

Полировка коврик

Форма квадрат

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный  
светодиодный потолочный  
светильник. Подходит для  
освещения различных внутренних  
помещений. Светодиодная лампа  
имеет матово-белый корпус. Может  
быть установлена на стену или  
потолок. Возможные температуры  
света: теплый белый 3000K/3500K и  
дневной свет 4000K. Из  
ассортимента LED House вы также  
можете найти другие [потолочные  
светильники EMOS NEXXO!](#)

## Потолочный LED светильник EMOS NEXXO 225x225 белый квадрат 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 16888

Бренд [EMOS](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 21W  
 Номинальный ток 500mA  
 Световой поток 1900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 90W  
 Цветовая температура WW/WW/NW 3000K, 3500K, 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP40/20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 42.0mm  
 Ширина 225.0mm  
 Длина 225.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 8шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл + пластик  
 Полировка коврик  
 Форма квадрат  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



Поверхностный квадратный светодиодный потолочный светильник. Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа имеет матово-белый корпус. Может быть установлена на стену или потолок. Возможные температуры света: теплый белый 3000K/3500K и дневной свет 4000K. Из ассортимента LED House вы также можете найти другие [потолочные светильники EMOS NEXXO!](#)

## Потолочный LED светильник EMOS NEXHO D120 белый круглый 230V 7.6W 680lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 17047

Бренд [EMOS](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.50  
 Мощность 7.6W  
 Номинальный ток 300mA  
 Световой поток 680люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 89W  
 Цветовая температура WW/WW/NW 3000K, 3500K, 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP40/20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 40.0mm  
 Диаметр 120.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 8шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл + пластик  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Потолочный LED светильник EMOS NEXHO D170 белый круглый 230V 12.5W 1100lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 16890

Бренд [EMOS](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.50  
 Мощность 12.5W  
 Номинальный ток 300mA  
 Световой поток 1100люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 88W  
 Цветовая температура WW/WW/NW 3000K, 3500K, 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP40/20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 42.0mm  
 Диаметр 170.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 8шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл + пластик  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!



## Потолочный LED светильник EMOS NEXHO D225 белый круглый 230V 21W 1900lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 16889

Бренд [EMOS](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 21W  
 Номинальный ток 500mA  
 Световой поток 1900люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 90W  
 Цветовая температура WW/WW/NW 3000K, 3500K, 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP40/20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 42.0mm  
 Диаметр 225.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 8шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл + пластик  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет



Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Потолочный LED светильник EMOS NEXHO D300 белый круглый 230V 25W 2100lm 110° IP40/20 840

Код изделия 17963

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Номинальный ток 300mA

Световой поток 2100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

84W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 110

Cri 82

Защитное стекло IP40/20

Срок службы 30000h

Высота 21.0mm

Диаметр 300.0mm

Диаметр отверстия для установки

280mm

В упаковке 1шт

В ящике 8шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса металл +

пластик

Полировка коврик

Форма круглый

Блок питания [LIFUD](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED-круглый панель EMOS NEXHO - стильное и функциональное осветительное решение, которое отлично подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Температура света панели регулируется и может быть как теплой, так и дневной. Улучшите качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое осветительное решение из [ассортимента продукции LED house!](#)

## Потолочный LED светильник EMOS NEXHO D300 белый круглый 230V 28.5W 2700lm CRI80 120° IP40/20 3000K, 3500K, 4000K WW/WW/NW

Код изделия 17048

Бренд [EMOS](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 28.5W  
 Номинальный ток 700mA  
 Световой поток 2700люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 95W  
 Цветовая температура WW/WW/NW 3000K, 3500K, 4000K  
 Угол линзы 120  
 Cri 80  
 Защитное стекло IP40/20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 42.0mm  
 Диаметр 300.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 8шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса металл + пластик  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 3 года / лет




Накладной круглый потолочный светильник. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. Светильник предназначен только для использования в помещении! Вы можете выбрать между разными температурами света: Теплый белый 3000K/3500K Дневной свет 4000K Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Локальный LED светильник LANТИ MINI 2X9W TRIAC белый 230V 18W 1050lm 35° IP20 930

**Код изделия 16427 TRIAC dimmable**

Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC  
 Мощность 18W  
 Световой поток 1050люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 58W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 35  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 82.0mm  
 Ширина 78.0mm  
 Длина 161.0mm  
 Вес 820g  
 В ящике 12шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 2 года / лет


Поверхностный светодиодный  
 светильник LANТИ MINI.  
 Современный и элегантный,  
 предлагающий минималистичный  
 дизайн, который подходит для  
 различных интерьеров. Этот  
 светильник с защитой IP20  
 идеально подходит для домашних  
 или офисных помещений,  
 обеспечивая теплый белый свет на  
 3000K. С помощью этой  
 светодиодной лампы вы можете  
 сохранить цвета в жизни в жилых  
 помещениях, что делает ее  
 подходящей в качестве основного  
 источника освещения в комнате!  
 Корпус лампы изготовлен из  
 алюминия, в матовом черном цвете.  
 При правильном использовании  
 светильник энергоэффективен,  
 экологически чист и имеет очень  
 долгий срок службы (50 000 часов).  
 Повысьте качество света в  
 повседневной жизни и выберите  
 высококачественное светодиодное  
 освещение из ассортимента  
 продукции LED house!



## Локальный LED светильник LANТИ MINI 2X9W TRIAC черный 230V 18W 1050lm 35° IP20 930

Код изделия 16426 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC  
 Мощность 18W  
 Световой поток 1050люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 58W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 35  
 Источник света [PHILIPS LED](#)  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 30000h  
 Высота 82.0mm  
 Ширина 78.0mm  
 Длина 161.0mm  
 Вес 820g  
 В ящике 12шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 2 года / лет



Поверхностный светодиодный светильник LANТИ MINI. Современный и элегантный, предлагающий минималистичный дизайн, который подходит для различных интерьеров. Этот светильник с защитой IP20 идеально подходит для домашних или офисных помещений, обеспечивая теплый белый свет на 3000K. С помощью этой светодиодной лампы вы можете сохранить цвета в жизни в жилых помещениях, что делает ее подходящей в качестве основного источника освещения в комнате! Корпус лампы изготовлен из алюминия, в матовом черном цвете. LANТИ MINI на 18 Вт также можно регулировать (TRIAC). При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Повысьте качество света в повседневной жизни и выберите высококачественное светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

## Локальный LED светильник LANTI MINI TRIAC белый 230V 10.5W 680lm 35° IP20 930

**Код изделия 17046 TRIAC dimmable**

Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 10.5W  
Световой поток 680люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
65W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 35  
Источник света [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 99.0mm  
Диаметр 100.0mm  
Вес 780g  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Количество включений 20000шт.  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 2 года / лет



Современный белый светодиодный потолочный светильник. Его минималистический дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Этот потолочный светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и ощущению комнаты. Улучшите качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Локальный LED светильник LANTI MINI TRIAC белый 230V 13.5W 850lm 35° IP20 930

**Код изделия 16606 TRIAC dimmable**

Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 13.5W  
Световой поток 850люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
63W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 35  
Источник света [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 99.0mm  
Диаметр 100.0mm  
Вес 580g  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 2 года / лет



Современный белый светодиодный потолочный светильник. Его минималистический дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Этот потолочный светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и ощущению комнаты. Улучшите качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Локальный LED светильник LANTI MINI TRIAC белый 230V 9W 550lm 35° IP20 930

Код изделия 16411 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 9W  
Световой поток 550люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
61W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 35  
Источник света [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 78.0mm  
Вес 410g  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 2 года / лет



Современный белый светодиодный потолочный светильник. Его минималистический дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Этот потолочный светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и ощущению комнаты. Улучшите качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!



## Локальный LED светильник LANTI MINI TRIAC черный 230V 13.5W 850lm 35° IP20 930

Код изделия 16605 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 13.5W  
Световой поток 850люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
63W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 35  
Источник света [PHILIPS LED](#)  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 99.0mm  
Диаметр 100.0mm  
Вес 580g  
В упаковке 1шт  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 2 года / лет



Современный черный светодиодный потолочный светильник. Его минималистический дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Этот потолочный светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и ощущению комнаты. Улучшите качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Локальный LED светильник LANTI MINI TRIAC черный 230V 9W 550lm 35° IP20 930

**Код изделия 16599 TRIAC dimmable**

Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 9W  
Световой поток 550люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
61W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 35  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 30000h  
Высота 80.0mm  
Диаметр 78.0mm  
Вес 450g  
Вес упаковки 500g  
В упаковке 1шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 2 года / лет



Современный черный светодиодный потолочный светильник. Его минималистический дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дома, в офисе или в бизнес-среде. Этот потолочный светильник с классом защиты IP20 является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и ощущению комнаты. Улучшите качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Потолочный LED светильник LENO белый GU10 IP20

**Код изделия 17150**

Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 123.0mm  
 Длина 175.0mm  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса белый  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Потолочный LED светильник LENO черный GU10 IP20

**Код изделия 17151**

Гнездо GU10  
 Защитное стекло IP20  
 Высота 123.0mm  
 Длина 175.0mm  
 В ящике 10шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Эффектный накладной [потолочный светильник](#). Подходит для освещения различных внутренних помещений. Светодиодная лампа не включена в комплект! Может быть установлен как на стену, так и на потолок. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - [посмотрите наш портфолио проектов здесь!](#)



## Локальный LED светильник PROLUMEN DL115A белый круглый 230V 25W 2330lm 60° IP54 930

Код изделия 15892

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2330люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
93W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 129.0mm

Диаметр 213.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 12500g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Теплый свет светильника идеально подходит для спален, гостиных и других помещений с более мягкой атмосферой. Тот же модельный ряд встроенных светильников можно найти в ассортименте LED house с [черным корпусом!](#)

## Локальный LED светильник PROLUMEN DL115A черный 18W 1890lm 90° IP54 940

Код изделия 15519

Бренд [PROLUMEN](#)

Мощность 18W

Световой поток 1890люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
105W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 90

Сгi 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 124.0mm

Диаметр 170.0mm

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Ударопрочность IK05

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Круглая поверхностно-установленная светодиодная потолочная лампа. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP54. У него идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Светодиодные лампы с цветовой температурой 4000K создают нейтральный свет, который идеально подходит для рабочих помещений и кухонь, среди прочего. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

# LED светильник PROLUMEN DL115B белый круглый 230V 25W 2330lm 90° IP54 930

Код изделия 15873 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2330люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

93W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 129.0mm

Диаметр 213.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 12500g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Этот светильник доступен как в теплом белом (3000K), так и в дневном свете (4000K). Для дома мы рекомендуем использовать теплый белый свет для спален, гостинных и столовых. Дневной белый свет может лучше всего подходить для кухонь и офисов! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Из ассортимента LED house вы можете найти еще несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

## LED светильник PROLUMEN DL115B белый круглый 230V 25W 2400lm 90° IP54 940

Код изделия 15872

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 25W

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
96W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 129.0mm

Диаметр 213.0mm

Вес 800g

Вес упаковки 12500g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP54 означает, что этот светильник защищен от обычной пыли и брызг из любого направления. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Этот светильник доступен как в теплом белом (3000K), так и в дневном свете (4000K). Для дома мы рекомендуем использовать теплый белый свет для спален, гостиных и столовых. Дневной белый свет может лучше всего подходить для кухонь и офисов! При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически чистый и имеет очень длительный срок службы (50 000 часов). Из ассортимента LED house вы можете найти еще несколько других [потолочных светильников](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!



## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL129 TRIAC белый 230V 20W 2000lm 36° IP20 840

Код изделия 15891 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 2000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

100W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 36

Источник света CITIZEN LED

Cri 80

Защитное стекло IP20

Высота 122.0mm

Ширина 115.0mm

Длина 115.0mm

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Сертификаты CE, Rohs

Гарантия 5 года / лет



Элегантный квадратный потолочный светильник с возможностью затемнения. Подходит для отелей, жилых помещений, офисов, конференц-залов и т. д. Этот светильник часто устанавливается в лестничных клетках, коридорах и приемных. Направление света регулируется: 350 градусов по горизонтали, 25 градусов по вертикали. Может быть установлен на различные поверхности (потолок, стена). Благодаря технологии TRIAC светодиодный светильник можно легко настроить для различных сцен освещения, создавая уютный свет для ужинов или яркий свет для работы. Этот светильник предназначен только для использования в помещениях, класс защиты IP20. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!



## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL129 TRIAC черный 230V 10W 1030lm 24° IP20 930

Код изделия 15890 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Регулируемая яркость TRIAC  
 Мощность 10W  
 Световой поток 1030люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 103W  
 Цветовая температура теплый  
 белый 3000K  
 Угол линзы 24  
 Источник света CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 110.0mm  
 Ширина 90.0mm  
 Длина 90.0mm  
 В ящике 24шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Сертификаты CE, Rohs  
 Гарантия 5 года / лет



Элегантный квадратный  
 потолочный светильник с  
 возможностью затемнения.  
 Подходит для отелей, жилых  
 помещений, офисов, конференц-  
 залов и т. д. Этот светильник часто  
 устанавливается в лестничных  
 клетках, коридорах и приемных.  
 Направление света регулируется:  
 350 градусов по горизонтали, 25  
 градусов по вертикали. Может быть  
 установлен на различные  
 поверхности (потолок, стена).  
 Благодаря технологии TRIAC  
 светодиодный светильник можно  
 легко настроить для различных  
 сцен освещения, создавая уютный  
 свет для ужинов или яркий свет  
 для работы. Этот светильник  
 предназначен только для  
 использования в помещениях, класс  
 защиты IP20. Благодаря CRI90  
 светодиодный светильник способен  
 передавать цвета естественным  
 образом, способствуя общей  
 атмосфере и ощущению  
 пространства. Повысьте качество  
 света в своей повседневной жизни  
 и выберите передовое решение для  
 освещения из ассортимента  
 продукции LED house!

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL129 TRIAC черный 230V 10W 1030lm 36° IP20 940

Код изделия 15888 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 10W  
Световой поток 1030люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
103W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 36  
Источник света CITIZEN LED  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 110.0mm  
Ширина 90.0mm  
Длина 90.0mm  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, Rohs  
Гарантия 5 года / лет



Элегантный квадратный  
потолочный светильник с  
возможностью затемнения.  
Подходит для отелей, жилых  
помещений, офисов, конференц-  
залов и т. д. Этот светильник часто  
устанавливается в лестничных  
клетках, коридорах и приемных.  
Направление света регулируется:  
350 градусов по горизонтали, 25  
градусов по вертикали. Может быть  
установлен на различные  
поверхности (потолок, стена).  
Благодаря технологии TRIAC  
светодиодный светильник можно  
легко настроить для различных  
сцен освещения, создавая уютный  
свет для ужинов или яркий свет  
для работы. Этот светильник  
предназначен только для  
использования в помещениях, класс  
защиты IP20. Благодаря CRI90  
светодиодный светильник способен  
передавать цвета естественным  
образом, способствуя общей  
атмосфере и ощущению  
пространства. Повысьте качество  
света в своей повседневной жизни  
и выберите передовое решение для  
освещения из ассортимента  
продукции LED house!

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL129 TRIAC черный 230V 10W 1030lm 60° IP20 930

Код изделия 15102 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 10W  
Световой поток 1030люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
103W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 60  
Источник света CITIZEN LED  
Cri 90  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 110.0mm  
Ширина 90.0mm  
Длина 90.0mm  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, Rohs  
Гарантия 5 года / лет



Элегантный квадратный  
потолочный светильник с  
возможностью затемнения.  
Подходит для отелей, жилых  
помещений, офисов, конференц-  
залов и т. д. Этот светильник часто  
устанавливается в лестничных  
клетках, коридорах и приемных.  
Направление света регулируется:  
350 градусов по горизонтали, 25  
градусов по вертикали. Может быть  
установлен на различные  
поверхности (потолок, стена).  
Благодаря технологии TRIAC  
светодиодный светильник можно  
легко настроить для различных  
сцен освещения, создавая уютный  
свет для ужинов или яркий свет  
для работы. Этот светильник  
предназначен только для  
использования в помещениях, класс  
защиты IP20. Благодаря CRI90  
светодиодный светильник способен  
передавать цвета естественным  
образом, способствуя общей  
атмосфере и ощущению  
пространства. Повысьте качество  
света в своей повседневной жизни  
и выберите передовое решение для  
освещения из ассортимента  
продукции LED house!

## Локальный LED светильник PROLUMEN DL176 DALI белый 15W 1500lm 36° IP54 930

Код изделия 16994 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Регулируемая яркость DALI

Мощность 15W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
100W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 133.8mm

Диаметр 100.4mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Поверхностный светодиодный светильник круглой формы. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Экологически чистый и стильный светильник, который создает уютную атмосферу с теплым светом в помещении. Светильник предназначен только для внутреннего использования, с классом защиты от пыли и воды IP54. У этого светильника идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!



## Локальный LED светильник PROLUMEN DL176 DALI белый 25W 2300lm 36° IP54 930

Код изделия 16233 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 36

Сгi 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 144.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 960g

Вес упаковки 1110g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный светильник круглой формы. Подходит для различных помещений благодаря своему простому дизайну. Экологически чистый и стильный светильник, который создает уютную атмосферу с теплым светом в помещении. Светильник предназначен только для внутреннего использования, с классом защиты от пыли и воды IP54. У этого светильника идеальный индекс воспроизведения цвета (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость светильника в соответствии с потребностями. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL207 черный 230V 15W 1300lm 36° IP20 830

Код изделия 16017

Бренд **PROLUMEN**  
Напряжение питания 230V  
Мощность 15W  
Световой поток 1300люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
87W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 36  
Cri 80  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 186.0mm  
Диаметр 85.0mm  
Вес 750g  
Вес упаковки 850g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить  
эффектные особенности комнаты?  
Выберите для этого точечный  
светильник и оживите каждый  
темный уголок! Этот светодиодный  
светильник с направленным лучом  
идеально подходит для выделения  
произведений искусства на стенах,  
ваз на полках и даже ночного  
столика у кровати. Светодиодные  
светильники уже широко  
используются как фокусное  
освещение в торговых центрах,  
витринах, музеях и домах!  
Направление светового пучка  
можно изменять в пределах 90  
градусов по вертикали и 330  
градусов по горизонтали. Простой и  
уникальный дизайн светильника не  
отвлекает внимание от фокуса  
внимания и благодаря этой  
особенности он подходит для  
множества различных атмосфер.  
Этот светильник предназначен  
только для использования в  
помещениях. В ассортименте также  
представлен вариант с  
возможностью диммирования  
(TRIAC)!

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL207 черный 230V 15W 1400lm 36° IP20 940

Код изделия 16867

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Мощность 15W  
Световой поток 1400люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
93W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 5  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h  
Высота 186.0mm  
Диаметр 85.0mm  
Вес 750g  
Вес упаковки 850g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Сертификаты CE, RoHS  
Гарантия 5 года / лет



Хотите еще больше выделить  
эффектные особенности комнаты?  
Выберите для этого точечный  
светильник и оживите каждый  
темный уголок! Этот светодиодный  
светильник с направленным лучом  
идеально подходит для выделения  
произведений искусства на стенах,  
ваз на полках и даже ночного  
столика у кровати. Светодиодные  
светильники уже широко  
используются как фокусное  
освещение в торговых центрах,  
витринах, музеях и домах!  
Направление светового пучка  
можно изменять в пределах 90  
градусов по вертикали и 330  
градусов по горизонтали. Простой и  
уникальный дизайн светильника не  
отвлекает внимание от фокуса  
внимания и благодаря этой  
особенности он подходит для  
множества различных атмосфер.  
Этот светильник предназначен  
только для использования в  
помещениях. В ассортименте также  
представлен вариант с  
возможностью диммирования  
(TRIAC)!

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL259 черный 230V 16W 1550lm 36° IP20 930

Код изделия 15784 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 16W  
Световой поток 1550люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
97W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 60.0mm  
Ширина 135.0mm  
Длина 224.0mm  
Вес 910g  
Вес упаковки 1010g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE, RoHS, SAA  
Гарантия 5 года / лет




Потолочный светильник  
прямоугольной формы с двумя  
направленными лучами света. Этот  
светильник предназначен только  
для внутреннего использования,  
класс защиты IP20. Благодаря CRI90  
светодиодный светильник способен  
естественно воспроизводить цвета,  
способствуя общей атмосфере и  
ощущению помещения. Мы  
рекомендуем этот теплый белый  
свет (3000K) как для жилых  
помещений, так и для рабочих  
сред. Из ассортимента LED house вы  
можете найти несколько других  
[потолочных светильников](#), которые  
дополняют этот светильник и  
создадут уникальные световые  
эффекты в вашем помещении!



## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL259 черный 230V 8W 700lm 36° IP20 930

Код изделия 15783 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 8W  
Световой поток 700люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
88W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 60.0mm  
Ширина 135.0mm  
Длина 135.0mm  
Вес 580g  
Вес упаковки 630g  
В упаковке 1шт  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE, RoHS, SAA  
Гарантия 5 года / лет




Современное и минималистичное  
освещение для каждой комнаты!  
Квадратный потолочный  
светильник с затемняемым  
световым лучом (TRIAC).  
Направление света можно  
регулировать до 23 градусов в  
любом направлении. Простая  
установка! Хорошо сочетается с  
различными стилями дизайна  
благодаря своему  
минималистическому дизайну.  
Светодиодный свет идеально  
подходит для кухонь, офисов,  
спален, магазинов и многих других  
помещений различного назначения.  
Светодиодные лампы PROLUMEN -  
прочный, долговечный и  
экологически чистый выбор!

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL259 черный 230V 8W 700lm 36° IP20 940

Код изделия 16181 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Регулируемая яркость TRIAC  
Мощность 8W  
Световой поток 700люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
88W  
Цветовая температура дневной  
белый 4000K  
Угол линзы 36  
Cri 90  
Sdcm - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP20  
Срок службы 50000h  
Высота 60.0mm  
Ширина 135.0mm  
Длина 135.0mm  
Вес 580g  
Вес упаковки 630g  
В упаковке 1шт  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса черный  
Материал корпуса металл +  
пластик  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 40°C  
Сертификаты CE, RoHS, SAA  
Гарантия 5 года / лет



Современное и минималистичное  
освещение для каждой комнаты!  
Квадратный потолочный  
светильник с затемняемым  
световым лучом (TRIAC).  
Направление света можно  
регулировать до 23 градусов в  
любом направлении. Простая  
установка! Хорошо сочетается с  
различными стилями дизайна  
благодаря своему  
минималистическому дизайну.  
Светодиодный свет идеально  
подходит для кухонь, офисов,  
спален, магазинов и многих других  
помещений различного назначения.  
Светодиодные лампы PROLUMEN -  
прочный, долговечный и  
экологически чистый выбор!

## LED светильник PROLUMEN DL269B 3 UGR19 белый круглый 230V 10W 850lm 75° IP65 930

Код изделия 16157

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 10W

Световой поток 850люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
85W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 107.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 600g

Вес упаковки 646g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный  
потолочный светильник круглой  
формы. Класс защиты IP65  
означает, что этот светильник  
защищен от мелкой пыли и  
водяных брызг. Это означает, что  
светильник устойчив к воде и пыли,  
что делает его подходящим для  
использования на открытом  
воздухе. У этого светильника  
идеальный индекс цветопередачи  
(CRI90) для рабочих помещений и  
офисов. Из ассортимента LED house  
вы можете найти несколько других  
[ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ](#), которые  
дополняют этот светильник и  
создадут уникальные световые  
эффекты в вашем помещении!

## LED светильник PROLUMEN DL269B 3 черный круглый 230V 15W 1300lm 70° IP65 830

Код изделия 16432

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 15W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

87W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 70

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 107.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 600g

Вес упаковки 646g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический светодиодный светильник PROLUMEN для каждого интерьера! Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от воды и пыли, что делает его подходящим для использования на улице. Модель DL296B представлена в ассортименте LED house как в теплом белом (3000K), так и в дневном (4000K) свете. Загляните к нам в наш шоу-рум в Таллинне!

## LED светильник PROLUMEN DL269B 3 черный круглый 230V 35W 2700lm 70° IP65 940

Код изделия 17171

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 35W

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

77W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 70

Cri 90

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 119.0mm

Диаметр 214.0mm

Вес 600g

Вес упаковки 646g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Цилиндрический светодиодный светильник PROLUMEN для каждого интерьера! Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от воды и пыли, что делает его подходящим для использования на улице. Модель DL296B представлена в ассортименте LED house как в теплом белом (3000K), так и в дневном (4000K) свете. Загляните к нам в наш шоу-рум в Таллинне!

## LED светильник PROLUMEN DL269B 5 UGR19 DALI белый круглый 230V 18W 1600lm 75° IP65 930

Код изделия 16155 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 18W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 130.0mm

Вес 920g

Вес упаковки 1010g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!

## LED светильник PROLUMEN DL269B 5 UGR19 белый круглый 230V 18W 1600lm 75° IP65 930

Код изделия 16156

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
89W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 115.0mm

Диаметр 130.0mm

Вес 920g

Вес упаковки 1010g

В упаковке 1шт

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный  
потолочный светильник круглой  
формы. Класс защиты IP65  
означает, что этот светильник  
защищен от мелкой пыли и  
водяных брызг. Это означает, что  
светильник устойчив к воде и пыли,  
что делает его подходящим для  
использования на открытом  
воздухе. У этого светильника  
идеальный индекс цветопередачи  
(CRI90) для рабочих помещений и  
офисов. Из ассортимента LED house  
вы можете найти несколько других  
[потолочных светильников](#), которые  
дополняют этот светильник и  
создадут уникальные световые  
эффекты в вашем помещении!

## LED светильник PROLUMEN DL269B 8 UGR19 DALI белый круглый 230V 25W 2400lm 75° IP65 930

Код изделия 15925 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Световой поток 2400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

96W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 75

Cri 90

Ugr 19

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 119.0mm

Диаметр 214.0mm

Вес 2200g

Вес упаковки 2480g

В упаковке 1шт

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Форма круглый

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Поверхностный светодиодный потолочный светильник круглой формы. Класс защиты IP65 означает, что этот светильник защищен от мелкой пыли и водяных брызг. Это означает, что светильник устойчив к воде и пыли, что делает его подходящим для использования на открытом воздухе. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи (CRI90) для рабочих помещений и офисов. Из ассортимента LED house вы можете найти несколько других [ПОТОЛОЧНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ](#), которые дополнят этот светильник и создадут уникальные световые эффекты в вашем помещении!



## Локальный LED светильник PROLUMEN DL322A черный круглый 230V 14W 1300lm 36° IP20 830

Код изделия 16313

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 14W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

93W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Высота 96.0mm

Диаметр 120.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Стильный круглый светодиодный потолочный светильник, матово-черный. Направление светильника можно регулировать, поворачивая световой луч вокруг его оси на 340 градусов. Мы рекомендуем этот светильник с теплым белым светом (3000K) как для жилых помещений, так и для рабочих сред. Этот светодиодный потолочный светильник разработан как общее освещение - подходит для использования в отелях, домах, офисах, магазинах и многих других помещениях. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## Локальный LED светильник PROLUMEN DL340A белый 230V 15W 1369lm 36° IP40 930

Код изделия 17244

Бренд [PROLUMEN](#)  
Напряжение питания 230V  
Фактор силы 0.90  
Напряжение на выходе 40V  
Мощность 15W  
Номинальный ток 250mA  
Световой поток 1369люмена(ов)  
Эффективность светильника lm79  
91W  
Цветовая температура теплый  
белый 3000K  
Угол линзы 36  
C<sub>ri</sub> 90  
U<sub>gr</sub> 19  
S<sub>dcm</sub> - macadam ellipses 6  
Защитное стекло IP40  
Срок службы 50000h  
Высота 108.0mm  
Диаметр 100.0mm  
Вес 540g  
Вес упаковки 600g  
В упаковке 1шт  
В ящике 24шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования  
Рабочая температура -20 ~ 45°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



Современный матово-белый потолочный светильник. Корпус из матового белого алюминия позволяет легко регулировать направление света. Светильник вращается в пределах 360 градусов и горизонтально может быть повернут на 90 градусов. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или бизнес-среда. С защитным классом IP40 этот потолочный светильник является идеальным выбором для домашней или офисной среды, обеспечивая теплый белый свет при температуре 3000K. Благодаря CRI90 светодиодный светильник способен естественно передавать цвета, способствуя общей атмосфере и чувству помещения. Повысьте качество света в своей повседневной жизни и выберите передовое решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

## LED светильник PROLUMEN DL38 (DALI) белый 230V 10W 1500lm 60° IP54 930

Код изделия 17370 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 10W

Световой поток 1500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
150W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 110.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 DALI белый 230V 25W 2300lm 45° IP54 940

Код изделия 15328 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 25W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
92W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 750g

Вес упаковки 860g

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 DALI белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 930

Код изделия 15567 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 35W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
97W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1300g

Вес упаковки 1458g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 DALI белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Код изделия 14929 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость DALI

Мощность 35W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
97W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1300g

Вес упаковки 1458g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC белый 230V 10W 800lm 60° IP54 930

Код изделия 15281 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 10W

Световой поток 800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
80W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 474g

Вес упаковки 537g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC белый 230V 15W 1300lm 60° IP54 840

Код изделия 14874 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
87W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 474g

Вес упаковки 537g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).



## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC белый 230V 15W 1300lm 60° IP54 930

Код изделия 15267 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
87W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 520g

Вес упаковки 630g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC белый 230V 25W 2300lm 45° IP54 940

Код изделия 15327 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
92W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 750g

Вес упаковки 860g

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC белый 230V 25W 2700lm 45° IP54 930

Код изделия 14935 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
108W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 750g

Вес упаковки 860g

В ящике 18шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Код изделия 14508 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 35W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
97W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1300g

Вес упаковки 1458g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC черный круглый 230V 15W 1300lm 60° IP54 830

Код изделия 15109 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
87W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 520g

Вес упаковки 630g

В упаковке 1шт

В ящике 40шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC черный круглый 230V 15W 1300lm 60° IP54 840

Код изделия 15309 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 15W

Световой поток 1300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

87W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 60

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 100.0mm

Диаметр 90.0mm

Вес 520g

Вес упаковки 630g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC черный круглый 230V 25W 2700lm 45° IP54 830

Код изделия 15543 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 25W

Световой поток 2700люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
108W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 45

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 110.0mm

Диаметр 120.0mm

Вес 750g

Вес упаковки 860g

В ящике 18шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC черный круглый 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Код изделия 14586 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 35W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
97W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1300g

Вес упаковки 1458g

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).



## LED светильник PROLUMEN DL38 TRIAC черный круглый 230V 35W 3400lm 60° IP54 930

Код изделия 15442 TRIAC dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 35W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
97W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 60

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1300g

Вес упаковки 1458g

В ящике 12шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 930

Код изделия 15564

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 35W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
97W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1300g

Вес упаковки 1458g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## LED светильник PROLUMEN DL38 белый 230V 35W 3400lm 36° IP54 940

Код изделия 15563

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 35W

Световой поток 3400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
97W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 36

Cri 90

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 120.0mm

Диаметр 160.0mm

Вес 1300g

Вес упаковки 1458g

В ящике 12шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный светильник круглой формы для использования в помещении. Светодиодный светильник легко устанавливается на потолок и стены. Подходит для дома, офиса и конференц-залов. Экологически чистый и стильный светильник, который передает цвета точно в помещениях и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Светильники DL38 легко устанавливаются, обслуживаются и используются! В ассортименте LED house представлены как дневной свет (4000K), так и варианты с теплым светом (3000K). Луч света можно затемнять (TRIAC/DALI).

## Потолочный LED светильник PROLUMEN DL52 белый 230V 18W 1584lm 100° IP54 930

Код изделия 15610

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 18W

Световой поток 1584люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
88W

Цветовая температура теплый  
белый 3000K

Угол линзы 100

Cri 90

Защитное стекло IP54

Срок службы 50000h

Высота 68.0mm

Диаметр 170.0mm

Вес 474g

Вес упаковки 537g

В упаковке 1шт

В ящике 24шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет

Поверхностный светодиодный  
потолочный светильник круглой  
формы. Класс защиты IP54  
означает, что этот светильник  
защищен от обычной пыли и брызг  
из любого направления. У этого  
светильника идеальный индекс  
цветопередачи (CRI90) для рабочих  
помещений и офисов. Световая  
температура светильника  
составляет 3000K, обеспечивая  
комнате теплый белый свет. Для  
дома мы рекомендуем  
использовать теплый белый свет  
потолочных светильников для  
спален, гостинных и столовых. При  
правильном использовании  
светильник является  
энергосберегающим, экологически  
чистым и имеет очень длительный  
срок службы (50 000 часов). Из  
ассортимента LED house вы можете  
найти несколько других  
[потолочных светильников](#), которые  
дополняют этот светильник и  
создадут уникальные световые  
эффекты в вашем помещении!



## Потолочный LED светильник PROLUMEN Lunel белый 230V GU10 IP20

Код изделия 16830

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 5W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 95.0mm

Диаметр 54.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный по дизайну, компактный потолочный светильник GU10 идеально подходит для использования в доме. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Представляя собой элегантный дизайн, компактный светильник GU10 идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или деловая среда. Этот потолочный светильник с защитой IP20 идеально подходит для использования дома или в офисе. Вы можете выбрать этот светильник из серии Lunel как [потолочный светильник](#), поверхностный [черный](#) или [белый](#) свет, а также как [встроенный свет](#). Как потолочный светильник, он крепится к рейке 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Приходите и посмотрите наш шоурум в Таллинне!



## Потолочный LED светильник PROLUMEN Lunel черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16403

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 5W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 95.0mm

Диаметр 54.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный по дизайну, компактный потолочный светильник GU10 идеально подходит для использования в доме. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Представляя собой элегантный дизайн, компактный светильник GU10 идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или деловая среда. Этот потолочный светильник с защитой IP20 идеально подходит для использования дома или в офисе. Вы можете выбрать этот светильник из серии Lunel как [потолочный светильник](#), поверхностный [черный](#) или [белый](#) свет, а также как [встроенный свет](#). Как потолочный светильник, он крепится к рейке 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Приходите и посмотрите наш шоурум в Таллинне!



## Потолочный LED светильник PROLUMEN Lunel черный 230V GU10 IP20

Код изделия 16404

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Максимальная мощность 5W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 95.0mm

Диаметр 54.0mm

Диаметр отверстия для установки  
65-70mm

В упаковке 1шт

В ящике 30шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

Элегантный по дизайну, компактный потолочный светильник GU10 идеально подходит для использования в доме. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Представляя собой элегантный дизайн, компактный светильник GU10 идеально подходит для использования в домашних условиях. Его минималистичный дизайн идеально вписывается в различные интерьеры, будь то дом, офис или деловая среда. Этот потолочный светильник с защитой IP20 идеально подходит для использования дома или в офисе. Вы можете выбрать этот светильник из серии Lunel как [потолочный светильник](#), [поверхностный](#) [черный](#) или [белый](#) свет, а также как [встроенный свет](#). Как потолочный светильник, он крепится к рейке 3F. Максимальная высота лампы составляет 75 мм. Приходите и посмотрите наш шоурум в Таллинне!



## Локальный LED светильник PROLUMEN Newcastle (with silver ring) surface mounted DALI черный круглый 230V 20W 2000lm 40° IP20 940

Код изделия 16288 DALI dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Регулируемая яркость DALI  
 Мощность 20W  
 Световой поток 2000люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79  
 100W  
 Цветовая температура дневной  
 белый 4000K  
 Угол линзы 40  
 Источник света CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 152.0mm  
 Диаметр 115.0mm  
 В ящике 18шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Форма круглый  
 Эксплуатационная среда для  
 внутреннего использования  
 Рабочая температура -20 ~ 40°C  
 Сертификаты CE  
 Гарантия 5 года / лет



LED-подвесной светильник Newcastle - стильный и функциональный светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. Он имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих длительный срок службы. Светильник доступен как в версии для монтажа на поверхности, так и в варианте подвесного монтажа. Внешние корпуса представлены в черном и белом цветах, внутренние кольца - в черном, серебряном и никелевом - изучите подробнее в ассортименте продукции LED house! Возможность заказа с различными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказа с различной оптикой линзы 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!



## Потолочный LED светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 15W 1500lm 40° IP20 940

### Код изделия 16207

Бренд [PROLUMEN](#)  
 Напряжение питания 230V  
 Фактор силы 0.90  
 Мощность 15W  
 Световой поток 1500люмена(ов)  
 Эффективность светильника lm79 100W  
 Цветовая температура дневной белый 4000K  
 Угол линзы 40  
 Источник света CITIZEN LED  
 Cri 90  
 Sdcm - macadam ellipses 3  
 Защитное стекло IP20  
 Срок службы 50000h  
 Высота 152.0mm  
 Диаметр 75.0mm  
 В упаковке 1шт  
 В ящике 24шт  
 Цвет корпуса черный  
 Материал корпуса алюминий  
 Полировка коврик  
 Блок питания [LIFUD](#)  
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования  
 Сертификаты CE, RoHS  
 Гарантия 5 года / лет



LED-подвесной светильник Newcastle - стильный и функциональный светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. Он имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих длительный срок службы. Светильник доступен как в версии для монтажа на поверхности, так и в варианте подвесного монтажа. Внешние корпуса представлены в черном и белом цветах, внутренние кольца - в черном, серебряном и никелевом - изучите подробнее в ассортименте продукции LED house! Возможность заказа с различными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700K Теплый белый 3000K Дневной свет 4000K Возможность заказа с различной оптикой линзы 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!

## Потолочный LED светильник PROLUMEN RD01 белый 230V 45W 3550lm 120° IP20 840

Код изделия 15344

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 45W

Световой поток 3550люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
79W

Цветовая температура дневной  
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 40000h

Высота 114.4mm

Ширина 145.0mm

Длина 235.0mm

Вес 1899g

Вес упаковки 2100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

Встраиваемый LED потолочный светильник, разработанный для установки в торговых центрах, отелях, школах, лестничных клетках и многих других разнообразных внутренних помещениях. Подходит для установки в сухих внутренних помещениях. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - смотрите наше портфолио проектов здесь!



## Потолочный LED светильник PROLUMEN RD01-C белый 230V 40W 3800lm CRI90 90° IP20 3000K, 4000K, 6000K WW/DW/CW

**Код изделия 15017**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 40W

Световой поток 3800люмена(ов)

Эффективность светильника lm79  
95W

Цветовая температура WW/DW/CW  
3000K, 4000K, 6000K

Угол линзы 90

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 40000h

Цвет корпуса белый

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Гарантия 5 года / лет

Выбираемая ССТ потолочный  
светильник с кнопкой. Проектные  
продажи, минимальное количество  
заказа. При правильном  
использовании светильник  
экономичен, экологичен и имеет  
очень долгий срок службы (50 000  
ч). Приходите и посетите наш  
выставочный зал в Таллине!



## Потолочный LED светильник PROLUMEN TL13 белый 230V 20W 1600lm CRI80 IP20

**Код изделия 14618 TRIAC dimmable**

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 20W

Световой поток 1600люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 40000h

Высота 148.0mm

Ширина 449.0mm

Длина 117.5mm

Диаметр 65.0mm

В ящике 6шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий +  
пластик

Полировка коврик

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS, SAA

Гарантия 5 года / лет



## Потолочный LED светильник SISYR черный круглый GU10 IP20

**Код изделия 16309**

Максимальная мощность 35W/1m

Гнездо GU10

Защитное стекло IP20

Высота 140.0mm

Диаметр 90.0mm

В ящике 20шт


Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Форма круглый

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования



Цилиндрический корпус для  
лампочки GU10.

## Потолочный LED светильник Tube белый GU10

### Код изделия 15358

Гнездо GU10  
Высота 125.0mm  
Диаметр 96.0mm  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Круглый поверхностно монтажный  
корпус для лампы GU10.



## Потолочный LED светильник Tube белый круглый GU10 IP20

### Код изделия 17149

Гнездо GU10  
Защитное стекло IP20  
Высота 122.0mm  
Диаметр 94.0mm  
В ящике 20шт  
Цвет корпуса белый  
Материал корпуса алюминий  
Полировка коврик  
Форма круглый  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Круглый поверхностно монтажный  
корпус для лампы GU10.

