

Регулятор LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW белый 230V IP20 DALI

Код изделия 18112 DALI dimmable

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Защитное стекло IP20
Высота 51.0mm
Ширина 71.0mm
Длина 71.0mm
Вес 22 g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура 0 - +35°C
Сертификаты CE, RoHS



Диммер LTECH EBOX-TD 230V

Код изделия 15120


Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1200mA
Высота 21.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Вес 70 g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C
Сертификаты CE, RoHS



Выключатель SIEMENS 5TC8211-0 4-100 W 230V 100W TRIAC / PUSH

Код изделия 14444 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SIEMENS
 Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
 Напряжение на выходе 230V
 Мощность 100W
 Максимальная мощность 100W/1m
 Высота 12.0mm
 Ширина 45.0mm
 Длина 45.0mm
 Вес 23 g
 Рабочая температура 0°C~40°C
 Сертификаты CE, RoHS



LED House CODE: 14444

Диммер SIEMENS 5TC8212-0 for led strip 12-48V 96-384W

Код изделия 14441

Бренд SIEMENS
 Напряжение питания 12-48V
 Мощность 96-384W
 Максимальная мощность 384W/1m
 Номинальный ток 8000mA
 Высота 12.0mm
 Ширина 45.0mm
 Длина 45.0mm
 Вес 23 g
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса пластик
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура 0o C~40o C°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 2 года / лет



Диммер SIEMENS Вставка диммера для светодиодов, 3-85 Вт IP20

Код изделия 19376

Бренд SIEMENS
Защитное стекло IP20



Диммер SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 address) IP20 PUSH

Код изделия 19403 PUSH dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Регулируемая яркость PUSH
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 46 g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

Код изделия 17471 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 24V

Регулируемая яркость RF

Номинальный ток 15mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Через это устройство вы можете
управлять устройствами DALI с
помощью пульта SKYDANCE.

Диммер SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

Код изделия 19402 PUSH dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость PUSH

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 61 g

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

Код изделия 19395 DALI dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Регулируемая яркость DALI

Максимальная мощность 360W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 25.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 59 g

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -20 - +50°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

Код изделия 15715 0-10V / RF
dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Регулируемая яркость 0-10V / RF

Защитное стекло IP20

Вес 100 g

Вес упаковки 160 g

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE KS белый 100-240V IP20 TRIAC

Код изделия 15483 TRIAC dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V

Регулируемая яркость TRIAC

Максимальная мощность 240W/1m

Номинальный ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm


Диаметр отверстия для установки
51mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Код изделия 16651 0-10V / PUSH /
RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V / PUSH
/ RF

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 61 g

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

**Код изделия 17929 0-10V / PUSH /
RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V / PUSH
/ RF

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 60 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RED

Гарантия 5 года / лет



Dimmer L1(WZ) позволяет управлять освещением, регулируя его яркость и включение/выключение. Это можно делать через приложение Tuuya на смартфоне, а также с помощью системы Philips HUE или голосовых команд (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Диммер поддерживает два разных выхода (0-10V или 1-10V), которые можно выбрать с помощью простого переключателя. Он позволяет плавно регулировать яркость без мерцания.

Регулятор SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

Код изделия 15719 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 23.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Код изделия 15734 TRIAC / PUSH /
RF dimmable**

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
/ RF

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 61 g

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Код изделия 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 40.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 60.0mm

Вес упаковки 61 g

В ящике 100шт

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Wifi + RF Push диммер, 1-канальный выход для одноцветных затемняемых светодиодных ламп. Подключается к умному приложению TuYa.

Диммер SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Код изделия 16434 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF

Максимальная мощность 200W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес 48 g

Вес упаковки 61 g

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE S1-L 100-240V IP20 0-10V / RF

Код изделия 20123 0-10V / RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 100-240V
 Регулируемая яркость 0-10V / RF
 Номинальный ток 2000mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 27.0mm
 Ширина 45.0mm
 Длина 175.0mm
 Материал корпуса пластик
 Рабочая температура -20~55°C
 Сертификаты CE, EMC, LVD, RED
 Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE SS-A (2 переключателя → RF конвертер) 230V IP20 RF

Код изделия 19978 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V
 Регулируемая яркость RF
 Номинальный ток 10mA
 Защитное стекло IP20
 Высота 26.0mm
 Ширина 52.0mm
 Длина 52.0mm
 Вес 62 g
 Эксплуатационная среда для внутреннего использования
 Рабочая температура -30°C~55°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



SS-A — это интеллектуальный блок питания переменного тока (100-240 VAC) с входом для 2 переключателей и преобразователем RF-сигнала, позволяющий управлять умными LED-системами с помощью традиционных выключателей. Устройство преобразует сигналы переключателей в радиочастотный сигнал 2,4 ГГц, который можно использовать для управления одной или двумя зонами через RF-контроллеры или диммеры.

Диммер SKYDANCE SS-B(WT) 230V IP20 PUSH / RF

Код изделия 22025 PUSH / RF
dimnable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость PUSH / RF

Максимальная мощность 360W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Вес упаковки 51 g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

Код изделия 17849 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-48V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-48V

Номинальный ток 20000mA

Защитное стекло IP20

Высота 38.0mm

Ширина 75.0mm

Длина 107.0mm

Вес 165 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30° - +55°C

Сертификаты CE, EMC

Гарантия 5 года / лет



Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!

Диммер SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

Код изделия 17297 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-48V

Регулируемая яркость RF

Напряжение на выходе 12-48V

Номинальный ток 8000mA

Защитное стекло IP20

Высота 32.0mm

Ширина 55.0mm

Длина 66.0mm

В упаковке 1шт

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~55°C

Сертификаты CE, EMC

Гарантия 5 года / лет



Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!

Диммер SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF

**Код изделия 17960 PUSH / RF
dimmable**

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 12-24V

Регулируемая яркость PUSH / RF

Максимальная мощность 288W/1m

Номинальный ток 12000mA

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30°C~55°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Универсальный и удобный LED-контроллер, подходящий для одноцветного, двухцветного, RGB и RGBW освещения. Совместим с различными пультами дистанционного управления, обеспечивает плавное затемнение и динамические световые режимы. Устройство поддерживает передачу сигнала другим контроллерам и синхронизирует несколько осветительных систем. Легко подключается к внешнему выключателю для управления включением/выключением и регулировкой яркости. Предназначен для простой установки в стандартные настенные коробки, предлагая практичное и надежное решение для освещения.

Диммер THPG 3-100W 7-200W/VA белый

Код изделия 22485

Бренд THPG

Диаметр 70.0mm

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Диммер THPG 3-100W 7-220W/VA белый

Код изделия 22667

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Диммер THPG 3-130W 7-350 W/VA белый

Код изделия 22668

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Диммер THPG 3-130W 7-350W/VA белый

Код изделия 22515

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Диммер THPG 3-35 W 7-110 W/VA белый

Код изделия 22513

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Диммер THPG 3-35W 7-110W/VA белый

Код изделия 22666

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Диммер THPG Bakelite 3-100 W черный

Код изделия 22662

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Диммер THPG Bakelite 3-35 W черный

Код изделия 22486

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Диммер THPG Bakelite черный

Код изделия 22663

Бренд THPG
Диаметр 70.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Диммер поворотный выключатель IP20 DALI

Код изделия 20104 DALI dimmable

Регулируемая яркость DALI
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 71.0mm
Длина 71.0mm

Поворотный регулятор освещения для систем DALI, позволяющий изменять как яркость, так и цветовую температуру от тёплого к холодному свету. Встроенный источник питания облегчает установку, устройство подходит для дома или офиса, где нужно удобно регулировать освещение в зависимости от настроения.

