



Perулятор LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW белый 230V IP20 DALI

Код изделия 18112 DALI dimmable

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Защитное стекло IP20
Высота 51.0mm
Ширина 71.0mm
Длина 71.0mm
Вес 22g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 - +35°C
Сертификаты CE, RoHS



Диммер LTECH EBOX-TD 230V

Код изделия 15120

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1200mA
Высота 21.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Вес 70g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS







Выключатель SIEMENS 5TC8211-0 230V 100W TRIAC / PUSH

Код изделия 14444 TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SIEMENS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Высота 12.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 45.0mm
Вес 23g
Рабочая температура 0°C~40°C
Сертификаты CE, RoHS





Диммер SIEMENS 5TC8212-0 for led strip 12-48V 96-384W

Код изделия 14441

Бренд SIEMENS Напряжение питания 12-48V Мощность 96-384W Максимальная мощность 384W/1m Номинальный ток 8000mA Высота 12.0mm Ширина 45.0mm Длина 45.0mm Bec 23g В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура 0o C~40o C°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 2 года / лет







Диммер SIEMENS Вставка диммера для светодиодов, 3-85 Вт IP20

Код изделия 19376

Бренд SIEMENS Защитное стекло IP20



Диммер SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 address) IP20 PUSH

Код изделия 19403 PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость PUSH
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 46g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







Диммер SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

Код изделия 17471 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 24V
Регулируемая яркость RF
Номинальный ток 15mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Через это устройство вы можете управлять устройствами DALI с помощью пульта SKYDANCE.

Диммер SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

Код изделия 19402 PUSH dimmable

Бренд **SKYDANCE** Напряжение питания 230V Регулируемая яркость PUSH Зашитное стекло ІР20 Высота 25.0mm Ширина 52.0mm Длина 52.0mm Bec 61g В упаковке 1шт В ящике 100шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +50°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Диммер SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI

Код изделия 19395 DALI dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 100-240V Регулируемая яркость DALI Максимальная мощность 360W/1m Номинальный ток 1500mA Защитное стекло IP20 Высота 25.0mm Ширина 52.0mm Длина 52.0mm Вес 59g В упаковке 1шт В ящике 100шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +50°C



Регулятор SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF

Код изделия 15715 0-10V / RF dimmable

Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 100-240V Регулируемая яркость 0-10V / RF Защитное стекло IP20 Вес 100g Вес упаковки 160g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет








Регулятор SKYDANCE KS белый 100-240V IP20 TRIAC

Код изделия 15483 TRIAC dimmable

Бренд SKYDANCE

Напряжение питания 100-240V Регулируемая яркость TRIAC Максимальная мощность 240W/1m Номинальный ток 1000mA Защитное стекло IP20 Высота 48.0mm Ширина 86.0mm Длина 86.0mm Длина 86.0mm Диаметр отверстия для установки 51mm Цвет корпуса белый Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





Диммер SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

Код изделия 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE

Напряжение питания 230V

Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 48g
Вес упаковки 61g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C°C







Диммер SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

Код изделия 17929 0-10V / PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 48g
Вес упаковки 60g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C°C
Сертификаты CE, RED
Гарантия 5 года / лет

Dimmer L1(WZ) позволяет управлять освещением, регулируя его яркость и включение/выключение. Это можно делать через приложение Тиуа на смартфоне, а также с помощью системы Philips HUE или голосовых команд (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Диммер поддерживает два разных выхода (0-10V или 1-10V), которые можно выбрать с помощью простого переключателя. Он позволяет плавно регулировать яркость без мерцания.







Регулятор SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

Код изделия 15719 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Код изделия 15734 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF Максимальная мощность 200W/1m Номинальный ток 1500mA Защитное стекло ІР20 Высота 26.0mm Ширина 52.0mm Длина 52.0mm Bec 48g Вес упаковки 61g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30°C~55°C°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет








Диммер SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Код изделия 17763 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 40.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 60.0mm
Вес упаковки 61g
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°С∼55°С°С
Сертификаты CE, RoHS



Гарантия 5 года / лет



Диммер SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

Код изделия 16434 TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 48g
Вес упаковки 61g
Эксплуатационная среда для



Рабочая температура -30°С~55°С°С Сертификаты СЕ, RoHS Гарантия 5 года / лет

внутреннего использования





Диммер SKYDANCE SS-A (2 переключателя → RF конвертер) 230V IP20 RF

Код изделия 19978 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Номинальный ток 10mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 62g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

SS-A — это интеллектуальный блок питания переменного тока (100-240 VAC) с входом для 2 переключателей и преобразователем RF-сигнала, позволяющий управлять умными LED-системами с помощью традиционных выключателей. Устройство преобразует сигналы переключателей в радиочастотный сигнал 2,4 ГГц, который можно использовать для управления одной или двумя зонами через RF-контроллеры или диммеры.







Диммер SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

Код изделия 17849 RF dimmable

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 12-48V Регулируемая яркость RF Напряжение на выходе 12-48V Номинальный ток 20000mA Зашитное стекло ІР20 Высота 38.0mm Ширина 75.0mm Длина 107.0mm Bec 165g В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° - +55°C Сертификаты СЕ, ЕМС Гарантия 5 года / лет

Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!





7.11.2025

Диммер SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

Код изделия 17297 RF dimmable


Бренд SKYDANCE Напряжение питания 12-48V Регулируемая яркость RF Напряжение на выходе 12-48V Номинальный ток 8000mA Зашитное стекло ІР20 Высота 32.0mm Ширина 55.0mm Длина 66.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~55°C Сертификаты СЕ, ЕМС Гарантия 5 года / лет

Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!





Диммер SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF





Код изделия 17960 PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Универсальный и удобный LEDконтроллер, подходящий для одноцветного, двухцветного, RGB и RGBW освещения. Совместим с различными пультами дистанционного управления, обеспечивает плавное затемнение и динамические световые режимы. Устройство поддерживает передачу сигнала другим контроллерам и синхронизирует несколько осветительных систем. Легко подключается к внешнему выключателю для управления включением/выключением и регулировки яркости. Предназначен для простой установки в стандартные настенные коробки, предлагая практичное и надежное решение для освещения.







Диммер Star Trading 399-21 белый 230V 200W IP20

Код изделия 15193

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 108.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +35°C
Гарантия 2 года / лет



