



# Perулятор LEDVANCE MCU DALI-2 EXC TW белый 230V IP20 DALI

### Код изделия 18112 DALI dimmable

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Защитное стекло IP20
Высота 51.0mm
Ширина 71.0mm
Длина 71.0mm
Вес 22g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура 0 - +35°C
Сертификаты CE, RoHS



### **Диммер LTECH EBOX-TD 230V**

#### Код изделия 15120

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1200mA
Высота 21.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Вес 70g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS







### Выключатель SIEMENS 5TC8211-0 230V 100W TRIAC / PUSH

# **Код изделия 14444** TRIAC / PUSH dimmable

Бренд SIEMENS
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Высота 12.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 45.0mm
Вес 23g
Рабочая температура 0°C~40°C
Сертификаты CE, RoHS





### Диммер SIEMENS 5TC8212-0 for led strip 12-24V 96-192W

### Код изделия 14441

Бренд SIEMENS Напряжение питания 12-24V Мощность 96-192W Максимальная мощность 96-192W/1m Высота 12.0mm Ширина 45.0mm Длина 45.0mm Bec 23g В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура 0o C~40o C°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 2 года / лет







### Диммер SKYDANCE DA-4S Push to DALI (4 address) IP20 PUSH

### Код изделия 19403 PUSH dimmable


Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость PUSH
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 46g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



### Диммер SKYDANCE DA-M RF to DALI 24V IP20 RF

#### Код изделия 17471 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 24V
Регулируемая яркость RF
Номинальный ток 15mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет







### Диммер SKYDANCE DA-P Push to DALI 230V IP20 PUSH

### Код изделия 19402 PUSH dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость PUSH
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 61g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +50°C
Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



# **Диммер SKYDANCE DT-C DALI-TRIAC 100-240V IP20 DALI**

### Код изделия 19395 DALI dimmable

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 100-240V Регулируемая яркость DALI Максимальная мощность 360W/1m Номинальный ток 1500mA Защитное стекло ІР20 Высота 25.0mm Ширина 52.0mm Длина 52.0mm Bec 59g В упаковке 1шт В ящике 100шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +50°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





# **Регулятор SKYDANCE KL V + RF2.4G 100-240V IP20 0-10V / RF**

# **Код изделия 15715** 0-10V / RF dimmable

### Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 100-240V Регулируемая яркость 0-10V / RF Защитное стекло IP20 Вес 100g Вес упаковки 160g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет




## Регулятор SKYDANCE KS белый 100-240V IP20 TRIAC

#### Код изделия 15483 TRIAC dimmable

#### Бренд SKYDANCE

Напряжение питания 100-240V Регулируемая яркость TRIAC Максимальная мощность 240W/1m Номинальный ток 1000mA Защитное стекло IP20 Высота 48.0mm Ширина 86.0mm Длина 86.0mm Длина 86.0mm Диаметр отверстия для установки 51mm Цвет корпуса белый Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет









# Диммер SKYDANCE L1 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

# Код изделия 16651 0-10V / PUSH / RF dimmable

### Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 230V Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF Максимальная мощность 200W/1m Номинальный ток 1500mA Защитное стекло IP20 Высота 26.0mm Ширина 52.0mm Длина 52.0mm Вес 48g Вес упаковки 61g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30°С~55°С°С Сертификаты СЕ, RoHS



### Диммер SKYDANCE L1(WZ) 230V IP20 0-10V / PUSH / RF

# Код изделия 17929 0-10V / PUSH / RF dimmable

Гарантия 5 года / лет

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость 0-10V / PUSH / RF
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 48g
Вес упаковки 60g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C°C
Сертификаты CE, RED
Гарантия 5 года / лет

Dimmer L1(WZ) позволяет управлять освещением, регулируя его яркость и включение/выключение. Это можно делать через приложение Тиуа на смартфоне, а также с помощью системы Philips HUE или голосовых команд (Amazon Alexa, Google Assistant, Tmall Genie, Xiaodu). Диммер поддерживает два разных выхода (0-10V или 1-10V), которые можно выбрать с помощью простого переключателя. Он позволяет плавно регулировать яркость без мерцания.





## Регулятор SKYDANCE PK1 RF2.4G IP20 RF

#### Код изделия 15719 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



# Диммер SKYDANCE S1-B RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

# **Код изделия 15734** TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд **SKYDANCE** 

Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF Максимальная мощность 200W/1m Номинальный ток 1500mA Защитное стекло ІР20 Высота 26.0mm Ширина 52.0mm Длина 52.0mm Bec 48g Вес упаковки 61g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30°C~55°C°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







# Диммер SKYDANCE S1-B(WT) Wifi/RF/ PUSH 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

# **Код изделия 17763** TRIAC / PUSH / RF dimmable

Бренд **SKYDANCE** 

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF
Максимальная мощность 200W/1m
Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 40.0mm
Ширина 60.0mm
Длина 60.0mm
Вес упаковки 61g
В ящике 100шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30°С∼55°С°С
Сертификаты CE, RoHS

Wifi + RF Push диммер, 1-канальный выход для одноцветных затемняемых светодиодных ламп. Подключается к умному приложению Tuya.

Гарантия 5 года / лет



# Диммер SKYDANCE S1-B(WZ) RF/ PUSH/ZIGBEE 230V IP20 TRIAC / PUSH / RF

**Код изделия 16434** TRIAC / PUSH / RF dimmable

Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC / PUSH / RF Максимальная мощность 200W/1m

Бренд **SKYDANCE** 

Номинальный ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Вес 48g
Вес упаковки 61g
Эксплуатационная среда для

внутреннего использования Рабочая температура -30°C~55°C°C Сертификаты СЕ, RoHS Гарантия 5 года / лет








## Диммер SKYDANCE V1-K 12-48V IP20 RF

### Код изделия 17849 RF dimmable

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 12-48V Регулируемая яркость RF Напряжение на выходе 12-48V Номинальный ток 20000mA Зашитное стекло ІР20 Высота 38.0mm Ширина 75.0mm Длина 107.0mm Bec 165g В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° - +55°C Сертификаты СЕ, ЕМС Гарантия 5 года / лет









## Диммер SKYDANCE V1-KS 12-48V IP20 RF

### Код изделия 17297 RF dimmable

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 12-48V Регулируемая яркость RF Напряжение на выходе 12-48V Номинальный ток 8000mA Зашитное стекло ІР20 Высота 32.0mm Ширина 55.0mm Длина 66.0mm В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~55°C Сертификаты СЕ, ЕМС Гарантия 5 года / лет

Создайте атмосферу и идеальное освещение в вашем пространстве с помощью светодиодного диммера, который предлагает различные функции и отличный пользовательский опыт. Диммер оснащен вращающимся регулятором, позволяющим регулировать яркость света от 0 до 100%. Регулировка происходит плавно, без мерцания. Осветите свой мир так, как вам нравится!





### Диммер SKYDANCE V4-S RF/ PUSH 12-24V IP20 PUSH / RF





# **Код изделия 17960** PUSH / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 52.0mm
Длина 52.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Универсальный и удобный LEDконтроллер, подходящий для одноцветного, двухцветного, RGB и RGBW освещения. Совместим с различными пультами дистанционного управления, обеспечивает плавное затемнение и динамические световые режимы. Устройство поддерживает передачу сигнала другим контроллерам и синхронизирует несколько осветительных систем. Легко подключается к внешнему выключателю для управления включением/выключением и регулировки яркости. Предназначен для простой установки в стандартные настенные коробки, предлагая практичное и надежное решение для освещения.







# Диммер Star Trading 399-21 белый 230V 200W IP20

### Код изделия 15193

Бренд Star Trading
Напряжение питания 230V
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Защитное стекло IP20
Высота 108.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 55.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура +5 ~ +35°C
Гарантия 2 года / лет



