



### Фасадный светильник AS200 белый 230V 7W 560lm IP44 830

#### Код изделия 15182

Напряжение питания 230V Мощность 7W Максимальная мощность 7W/1m Световой поток 560люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура теплый белый 3000К Cri 80 Защитное стекло ІР44 Срок службы 25000h Высота 80.0mm Ширина 100.0mm Длина 200.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты CE, RoHS

Настенный светильник для фасада дома и для освещения номерного знака. Свет распределяется равномерно в двух направлениях.




### Фасадный светильник BERGAMO Double 2X черный 230V GU10 IP65

### Код изделия 17990

Напряжение питания 230V Гнездо GU10
Защитное стекло IP65
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет











## Фасадный светильник Bira 200 черный 230V 25W 3205lm IP67 840

### Код изделия 18408

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 3205люмена(ов) Эффективность светильника Im79 128W Цветовая температура дневной белый 4000К Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 120.0mm Ширина 200.0mm Длина 270.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







### Фасадный светильник Cube Y серый 230V 9W 230Im IP65 830

#### Код изделия 19968

Напряжение питания 230V Мощность 9W Максимальная мощность 9W/1m Световой поток 230люмена(ов) Эффективность светильника Im79 26W Цветовая температура теплый белый 3000К Cri 80 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота **130.0**mm Ширина 90.0mm Длина 100.0mm Цвет корпуса серый Полировка коврик Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -10 ~ 45°C Сертификаты СЕ



### Фасадный светильник DAKAR антрацит 230V E27 IP44

#### Код изделия 17989

Напряжение питания 230V Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса антрацит
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 1 года / лет







## Фасадный светильник GRENADA 1 серебряный 230V GU10 IP44

### Код изделия 17985

Напряжение питания 230V Гнездо GU10 Защитное стекло IP44 В упаковке 1шт Цвет корпуса серебряный Материал корпуса металл Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Гарантия 1 года / лет



### Фасадный светильник GRENADA 2 серебряный 230V GU10 IP44

### Код изделия 17983

Напряжение питания 230V Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серебряный Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Гарантия 1 года / лет







# Фасадный светильник KYOTO/W single socket черный 230V E27 IP44

### Код изделия 15733

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 40W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 186.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 84.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Цилиндрический фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы сохранить внушительный и достойный вид здания даже в темное время суток. Для светильника вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







## Фасадный светильник KYOTO/W two sockets черный 230V E27 IP44

### Код изделия 15732

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 80W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 350.0mm
Длина 115.0mm
Диаметр 84.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса металл
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!



7/54 7.11.2025

### Фасадный светильник LIVENZA античная латунь 230V E27 IP44

### Код изделия 19948

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 60W/1m
Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



### Фасадный светильник Maytoni Amas графит E27 IP54

### Код изделия 19732

Бренд Maytoni Гнездо E27 Защитное стекло IP54 Высота 210.0mm Ширина 135.0mm Цвет корпуса графит Материал корпуса metal + glass



### Фасадный светильник Maytoni Amas графит E27 IP54

#### Код изделия 19733

Бренд Maytoni Гнездо E27 Защитное стекло IP54 Высота 335.0mm Ширина 135.0mm Цвет корпуса графит Материал корпуса metal + glass







# Фасадный светильник Maytoni Baker Street черный 10W 420lm 148° IP65 830

### Код изделия 19883

Бренд Maytoni
Мощность 10W
Световой поток 420люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
42W
Цветовая температура теплый
белый 3000К
Угол линзы 148
Сгі 80
Защитное стекло IP65
Высота 265.0mm
Ширина 115.0mm
Длина 152.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий





### Фасадный светильник Maytoni Bold серый E27 IP54

### Код изделия 19916

Бренд Maytoni Гнездо E27 Защитное стекло IP54 Высота 280.0mm Длина 160.0mm Диаметр 160.0mm Вес 980g Вес упаковки 1500g Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий Рабочая температура 40...+50°С°С







### Фасадный светильник Maytoni Bold серый E27 IP54

### Код изделия 19917

Бренд Maytoni Гнездо E27 Защитное стекло IP54 Высота 270.0mm Диаметр 200.0mm Вес 740g Вес упаковки 1260g Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий Рабочая температура -40...+50°C°C



# Встраиваемый фасадный светильник Maytoni BOSCA антрацит 230V 5W 400lm 60° IP65 830

### Код изделия 19422

Бренд Maytoni Напряжение питания 230V Мощность 5W Максимальная мощность 5W/1m Световой поток 400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 60 Cri 80 Зашитное стекло ІР65 Срок службы 25000h Высота 65.0mm Ширина 54.0mm Длина 137.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса антрацит Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты CE, RoHS

Настенный светильник для фасада дома и для освещения номерного знака. Свет распределяется равномерно в двух направлениях.







# Фасадный светильник Maytoni Wall Street 2 хGU10 черный GU10 IP54

#### Код изделия 19700

Бренд Maytoni Гнездо GU10 Защитное стекло IP54 Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий



# Фасадный светильник MURANO H007 античная латунь 230V E27 IP44

### Код изделия 18209

Напряжение питания 230V Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 1150.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 145.0mm
В ящике 8шт
Цвет корпуса античная латунь Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 1 года / лет











### Фасадный светильник MURANO WD007 античная латунь 230V E27 IP44

### Код изделия 15854

Напряжение питания 230V Гнездо E27
Защитное стекло IP44
Высота 355.0mm
Ширина 145.0mm
Длина 200.0mm
Цвет корпуса античная латунь
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет



### Фасадный светильник MURANO WU007 античная латунь 230V E27 IP44

### Код изделия 18210

Напряжение питания 230V Гнездо E27 Защитное стекло IP44 Высота 355.0mm Ширина 145.0mm Длина 200.0mm Цвет корпуса античная латунь Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 1 года / лет











### Фасадный светильник NOVA x2 серый 230V 70W GU10 IP44

#### Код изделия 19071

Напряжение питания 230V
Мощность 70W
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Гарантия 1 года / лет



### Фасадный светильник NOVA черный 230V 35W GU10 IP44

### Код изделия 19072

Напряжение питания 230V Мощность 35W Максимальная мощность 35W/1m Гнездо GU10 Защитное стекло ІР44 Высота 80.0mm Ширина 68.0mm Длина 92.0mm В упаковке 1шт В ящике 20шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Гарантия 1 года / лет







### Фасадный светильник PETRA 2 античная латунь 230V IP44

### Код изделия 17987

Напряжение питания 230V Защитное стекло IP44 В упаковке 1шт Цвет корпуса античная латунь Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



### Фасадный светильник PETRA античная латунь 230V E27 IP44

### Код изделия 17986

Напряжение питания 230V Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса античная латунь Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 1 года / лет








# Фасадный светильник PORTO/R single socket черный 230V GU10 IP44

### Код изделия 15729

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







## Фасадный светильник PORTO/R two sockets белый 230V GU10 IP44

### Код изделия 16849

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







# Фасадный светильник PORTO/R two sockets черный 230V GU10 IP44

### Код изделия 15728

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







## Фасадный светильник PORTO/SQ single socket черный 230V GU10 IP44

### Код изделия 16555

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 80.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Современный фасадный светильник, который можно установить на фасаде дома, чтобы сохранить внушительный и почтенный вид здания даже в темное время суток. Для светильника можно выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







# Фасадный светильник PORTO/SQ two sockets белый 230V GU10 IP44

### Код изделия 16795

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Современный фасадный светильник, который можно установить на фасаде дома, чтобы сохранить внушительный и почтенный вид здания даже в темное время суток. Для светильника можно выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







# Фасадный светильник PORTO/SQ two sockets черный 230V GU10 IP44

### Код изделия 16556

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 70W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 92.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 1 года / лет

Современный фасадный светильник, который можно установить на фасаде дома, чтобы сохранить внушительный и почтенный вид здания даже в темное время суток. Для светильника можно выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!



# Фасадный светильник PROLUMEN WL07 черный 230V 8W 600lm 120° IP65 830



20/54 7.11.2025

#### Код изделия 14552

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 8W Максимальная мощность 8W/1m Световой поток 600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 75W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 59.0mm Ширина 140.0mm Длина 170.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Светильник с двухсторонним направленным светом LED для использования как в помещении, так и на открытом воздухе. Стильный и функциональный светодиодный светильник подходит для таких мест, как парки, отели, коридоры и гостиные. Легко устанавливается на стену или любую другую желаемую поверхность. Луч света проходит через полую апертуру с обеих сторон, добавляя в пространство теплый белый свет. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!














### Фасадный светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 500lm 90° IP65 TRIAC 830

### Код изделия 16794 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мошность 8W Максимальная мощность 8W/1m Световой поток 500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 63W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 50.0mm **Диаметр 160.0mm** Вес упаковки 611д В упаковке 1шт В ящике 18шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!










### Фасадный светильник PROLUMEN WL105 черный 230V 8W 550lm 90° IP65 TRIAC 940

### Код изделия 16866 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мошность 8W Максимальная мощность 8W/1m Световой поток 550люмена(ов) Эффективность светильника Im79 69W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 50.0mm **Диаметр 160.0mm** Вес упаковки 611д В упаковке 1шт В ящике 18шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

An impressive facade light, whose beams of light illuminate on both sides. A square-shaped wall light is well suited for illuminating the walls of private houses with mood lighting in the garden. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!









# Фасадный светильник PROLUMEN WL20 белый 230V 10W 800lm 110° IP65 930

### Код изделия 17905

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 800люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 110 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 100.0mm Ширина 96.8mm Длина 120.0mm В упаковке 1шт В яшике 18шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО5 Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Фасадный светильник с регулируемыми углами света и двусторонними лучами света. Эффектный и функциональный светодиодный светильник подходит для парков, отелей, коридоров и фасадов жилых зданий. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!











### Фасадный светильник PROLUMEN WL20 черный 230V 10W 800lm 110° IP65 930

### Код изделия 15501

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 800люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 110 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 100.0mm Ширина 96.8mm Длина 120.0mm В упаковке 1шт В ящике 18шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность IK05 Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Фасадный светильник с регулируемыми углами света и двусторонними лучами света. Эффектный и функциональный светодиодный светильник подходит для парков, отелей, коридоров и фасадов жилых зданий. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!










### Фасадный светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 20W 2200lm 36° IP65 940

### Код изделия 16200

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 20W Максимальная мощность 20W/1m Световой поток 2200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 110W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 36 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 200.0mm Диаметр 76.0mm Bec 900g Вес упаковки 1020д В ящике 18шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







### Фасадный светильник PROLUMEN WL28 черный 230V 27W 3200lm 36° IP65 940

### Код изделия 15505

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 27W Максимальная мощность 27W/1m Световой поток 3200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 119W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 36 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 230.0mm **Диаметр 100.0mm** Bec 1200g Вес упаковки 1350g В упаковке 1шт В яшике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО5 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







# Фасадный светильник PROLUMEN WL28C черный 230V 8W 640lm 170° IP65 827

### Код изделия 18246

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 8W Максимальная мощность 8W/1m Световой поток 640люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 170 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР65 Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h Высота 116.0mm Длина 161.0mm Диаметр 95.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса металл Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Цилиндрический фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы сохранить внушительный и достойный вид здания даже в темное время суток. Для светильника вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!



### Фасадный светильник PROLUMEN WL46 черный 230V 10W



28/54 7.11.2025

### 530lm 50° IP65 930

#### Код изделия 17381

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 530люмена(ов) Эффективность светильника Im79 53W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 50 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 78.0mm Ширина 81.0mm **Длина** 204.0mm Bec 5020g В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Светодиодная настенная лампа с оптической структурой, позволяющая вашему творчеству взлететь! Светильник можно установить как отдельную настенную лампу, чтобы создать очаровательную атмосферу, так и в группах, чтобы создать различные формы. Светильник добавляет в помещение теплый белый (3000К) свет, а высокий CRI обеспечивает естественность цветов в освещенных зонах. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - <u>посмотрите наш портфолио</u> проектов здесь!











# Фасадный светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 10W 1000lm 90° IP65 830

#### Код изделия 16903

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 80.0mm **Ширина** 108.0mm Длина 203.0mm Bec 850g Вес упаковки 1020д В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Современный светодиодный фасадный светильник. Направление света светильника регулируется, поэтому WL57 особенно подходит для подсветки номеров домов и уличных знаков. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Гарантия 5 года / лет







### Фасадный светильник PROLUMEN WL57 черный 230V 18W 2000lm 90° IP65 930

### Код изделия 16118

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 2000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 111W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 80.0mm **Ширина** 108.0mm Длина 203.0mm Bec 850g Вес упаковки 1020д В упаковке 1шт В ящике 6шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Современный светодиодный фасадный светильник. Направление света светильника регулируется, поэтому WL57 особенно подходит для подсветки номеров домов и уличных знаков. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Гарантия 5 года / лет







### Фасадный светильник PROLUMEN WL60 черный круглый 230V 5W 130lm 60° IP65 930

#### Код изделия 16135

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 5W Максимальная мощность 5W/1m Световой поток 130люмена(ов) Эффективность светильника Im79 26W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 60 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 78.0mm **Диаметр 135.0mm** Bec 375q Вес упаковки 490а В упаковке 1шт В ящике 18шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + стекло Форма круглый Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Современный фасадный светильник с направленным светом. Компактный встраиваемый наружный светильник, который идеально подходит для освещения различных структур двора благодаря углу светового луча. С его тёплым светом, создающим атмосферу, этот светильник отлично подходит для размещения над ступеньками, делая стену дома более эффектной, а ступеньки более видимыми вечером. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!





### Фасадный светильник PROLUMEN WL60B-8W черный 230V 8W 400lm 70° IP65 930

### Код изделия 15958

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 8W Максимальная мощность 8W/1m Световой поток 400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 50W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 70 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 78.0mm Ширина 201.0mm Длина 201.0mm Bec 850g Вес упаковки 1080 д В яшике 6шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Современный фасадный светильник с направленным светом. Компактный встраиваемый наружный светильник, который идеально подходит для освещения различных структур двора благодаря углу светового луча. С его тёплым светом, создающим атмосферу, этот светильник отлично подходит для размещения над ступеньками, делая стену дома более эффектной, а ступеньки более видимыми вечером. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!

Гарантия 5 года / лет







### Фасадный светильник PROLUMEN WL73 1x25W черный 230V GU10 IP65

### Код изделия 16136

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Максимальная мощность 25W/1m Гнездо GU10 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 67.0mm Ширина 95.0mm Длина 165.0mm Bec 700g Вес упаковки 750g В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность IK06 Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Современный светодиодный настенный светильник для фасада. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!





### Фасадный светильник PROLUMEN WL73 2x25W черный 230V GU10 IP65

### Код изделия 16670

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Максимальная мощность 50W/1m Гнездо GU10 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 67.0mm Ширина 95.0mm Длина 165.0mm Bec 700g Вес упаковки 750g В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность IK06 Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Современный светодиодный настенный светильник для фасада. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

# Фасадный светильник PROLUMEN WL73 2x8W черный квадратный 230V 16W 1350lm 100° IP65 930



7.11.2025

### Код изделия 16393

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 16W Максимальная мощность 16W/1m Световой поток 1350люмена(ов) Эффективность светильника Im79 84W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 100 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 67.0mm Ширина 95.0mm Длина 165.0mm Bec 760g Вес упаковки 810д В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма квадратный Ударопрочность IK06 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 40°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Современный светодиодный настенный светильник для фасада. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!

### Фасадный светильник PROLUMEN WL73A 2x8W белый





### квадратный 230V 16W 1600lm 100° IP65 830

### Код изделия 18047

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 16W Максимальная мощность 16W/1m Световой поток 1600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 100 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 67.0mm Ширина 95.0mm Длина 165.0mm Bec 760g Вес упаковки 810 д В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма квадратный Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 40°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Современный светодиодный настенный светильник для фасада. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!







# Фасадный светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 756lm CRI90 120° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

#### Код изделия 17379

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 756люмена(ов) Эффективность светильника Im79 76W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5700K Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 104.0mm Ширина 30.5mm Длина 175.0mm Bec 570g В упаковке 1шт В яшике 18шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Минималистическая светодиодная настенная лампа с освещением с обеих сторон. Идеальное украшение как для внутренних коридоров, так и для наружных стен. Класс защиты ІР65 гарантирует, что свет защищен от мелкой пыли и брызг. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!







# Фасадный светильник PROLUMEN WL75 Up-Down черный 230V 10W 926lm CRI90 29x77° IP65 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

#### Код изделия 17378

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 926люмена(ов) Эффективность светильника Im79 93W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5700K Угол линзы 29х77 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 90.0mm Ширина 30.5mm Длина 175.0mm Bec 570g В упаковке 1шт В яшике 18шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Минималистическая светодиодная настенная лампа с освещением с обеих сторон. Идеальное украшение как для внутренних коридоров, так и для наружных стен. Класс защиты ІР65 гарантирует, что свет защищен от мелкой пыли и брызг. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!







# Фасадный светильник PROLUMEN WL85 2x7.5W белый 230V 15W 2200lm CRI80 36° IP65 3000K, 4000K, 5000K 3CCT

#### Код изделия 18043

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 2200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 147W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5000K Угол линзы 36 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 200.0mm Диаметр 76.0mm Bec 900g Вес упаковки 1020д В ящике 18шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Двухсторонний фасадный светильник, который можно установить на фасад дома, чтобы создать визуально выразительный вид в темное время суток. У светильника два гнезда, куда вы можете выбрать предпочтительный источник света из ассортимента LED House. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







# Фасадный светильник PROLUMEN WL85 up-down light черный 230V 2x7.5W 1700lm CRI90 45° IP65 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

#### Код изделия 17367 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 2x7.5W Максимальная мощность 2x7.5W/1m Световой поток 1700люмена(ов) Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5700K Угол линзы 45 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота **179.0**mm Ширина 95.0mm Диаметр 70.0mm Bec 520g В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Ударопрочность IK06 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Стильный светодиодный настенный светильник. Луч света падает в двух направлениях, и температуру света (3000К/4000К/5700К) можно выбрать пользователю по его предпочтению с помощью кнопки на светильнике. Кроме того, светильник оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света по желанию. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!










# Фасадный светильник PROLUMEN WL88 вверх-вниз свет черный 230V 15W 1050lm CRI90 IP65 TRIAC 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

#### Код изделия 17376 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1050люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5700K Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло IP65 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Ширина 100.0mm Длина 300.0mm Bec 710g В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный настенный светильник с лучом света с обеих сторон. Класс защиты светильника определен как IP65, что означает его защиту от мелкой пыли и брызг. Кроме того, материалы корпуса выбраны и подготовлены для обеспечения длительного срока службы, даже в условиях открытого воздуха. Цветовая температура светильника может быть настроена в соответствии с личными предпочтениями. Варианты включают 3000К (теплый белый), 4000К (дневной свет) и 5700К (холодный белый). WL88 оснащен технологией TRIAC, позволяющей регулировать яркость света. Кроме того, у этого настенного светильника индекс цветопередачи (CRI) составляет 90, обеспечивая натуральность и достоверность цветов под его светом. При правильном использовании светильник энергосберегающий, экологически безопасный и обладает очень долгим сроком службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!







### Фасадный светильник PROLUMEN WL90 черный 230V 8W 600lm 360° IP65 TRIAC 930

#### Код изделия 17373 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 8W Максимальная мощность 8W/1m Световой поток 600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 75W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 360 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 230.0mm Ширина 142.0mm **Длина** 100.0mm В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Гарантия 5 года / лет

Стильный настенный светильник для использования в помещении и на открытом воздухе. Класс защиты IP65 означает, что светильник защищен от внедрения пыли и водяных струй и может использоваться на улице. Во всех моделях WL90 используются высококачественные светодиодные чипы (CRI90), обеспечивая точность цветопередачи светового луча светильника в комнате. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!







### Фасадный светильник PROLUMEN WL91 черный 230V 8W 750lm 45° IP65 TRIAC 930

#### Код изделия 17380 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 8W Максимальная мощность 8W/1m Световой поток 750люмена(ов) Эффективность светильника Im79 94W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 45 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 202.0mm Ширина 95.0mm **Длина 121.0mm** В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты SAA, RoHS, CE Гарантия 5 года / лет

Современная настенная лампа для использования в помещении и на улице. Класс защиты ІР65 означает, что светильник защищен от мелкой пыли и брызг воды и может использоваться в наружных условиях. Свет придает пространству теплый белый свет, и благодаря технологии TRIAC можно регулировать яркость луча света. Светодиодные чипы модели WL91 обеспечивают высококачественное воспроизведение цвета (CRI90), что гарантирует, что свет не искажает истинные цвета в помещении. При правильном использовании светильник энергоэффективен, экологически чист и имеет очень долгий срок службы (50 000 часов). Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!







### Фасадный светильник Quazar 9 2х черный 230V GU10 IP44

#### Код изделия 19332

Напряжение питания 230V Максимальная мощность 22W/1m Гнездо GU10 Защитное стекло ІР44 Высота **150.0**mm Ширина 70.0mm **Длина 90.0mm** В яшике 16шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



### Фасадный светильник QUERK 2 черный 230V GU10 IP54

#### Код изделия 18227

Напряжение питания 230V Максимальная мощность 35W/1m Гнездо GU10 Защитное стекло ІР54 Высота 95.0mm Диаметр 90.0mm Bec 260g В упаковке 1шт В ящике 30шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + стекло Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -40 - +60°C Сертификаты СЕ

Современный фасадный светильник с двумя гнездами для ламп GU10. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!





# Фасадный светильник QUERK 3 GU10 с двумя розетками черный 230V IP54

#### Код изделия 17524

Напряжение питания 230V Максимальная мощность 70W/1m Защитное стекло ІР54 Высота 260.0mm Диаметр 65.0mm Bec 480g В упаковке 1шт В ящике 10шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + стекло Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -40 - +60°C Сертификаты СЕ

Современный фасадный светильник с двумя гнездами для ламп GU10. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



### Фасадный светильник RIGA WD античная латунь 230V E27 IP44

#### Код изделия 15731

Напряжение питания 230V Гнездо E27 Защитное стекло IP44 Высота 355.0mm Ширина 145.0mm Длина 200.0mm Цвет корпуса античная латунь Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE, RoHS






46/54 7.11.2025

## Фасадный светильник RIGA WU античная латунь 230V E27 IP44

#### Код изделия 15730

Напряжение питания 230V Гнездо E27 Защитное стекло IP44 Высота 355.0mm Ширина 145.0mm Длина 200.0mm Цвет корпуса античная латунь Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE, RoHS






### Фасадный светильник RIVIERA белый 230V E27 IP44

#### Код изделия 17991

Напряжение питания 230V Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 1 года / лет






### Фасадный светильник RIVIERA черный 230V E27 IP44

#### Код изделия 17992

Напряжение питания 230V Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Гарантия 1 года / лет







### Фасадный светильник SEOUL черный 230V

#### Код изделия 17988

Напряжение питания 230V В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



## Фасадный светильник Skylight 360 серый 230V 10W 904lm 120° IP66 DALI 830

#### Код изделия 19692 DALI dimmable

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 904люмена(ов) Эффективность светильника Im79 90W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 75.0mm Ширина 70.0mm Длина 360.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность IK08 Эксплуатационная среда для

наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







### Фасадный светильник Skylight 680 черный 230V 19W 1735lm IP66 827

#### Код изделия 19108

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 19W Максимальная мощность 19W/1m Световой поток 1735люмена(ов) Эффективность светильника Im79 91W Цветовая температура теплый белый 2700К Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 75.0mm Ширина 70.0mm Длина 680.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ







# Встраиваемый настенный светильник SL42 серебряный круглый 230V 3W 250lm IP44 830

#### Код изделия 14640

Напряжение питания 230V Мощность 3W Максимальная мощность 3W/1m Световой поток 250люмена(ов) Эффективность светильника Im79 83W Цветовая температура теплый белый 3000К Cri 80 Защитное стекло ІР44 Срок службы 35000h В упаковке 1шт Цвет корпуса серебряный Материал корпуса алюминий Форма круглый Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 2 года / лет

Современный светильник для создания атмосферы на фасаде. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!







### Фасадный светильник SPOT LUNA белый 230V GU10 IP54

#### Код изделия 18249

Напряжение питания 230V Гнездо GU10
Защитное стекло IP54
Высота 84.0mm
Диаметр 80.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Сертификаты СЕ
Гарантия 3 года / лет

Современный фасадный светильник с двумя гнездами для ламп GU10. Благодаря своему минималистичному дизайну, он подходит для многих различных зданий. Идеальный способ сделать ваш дом впечатляющим даже в темноте. Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House - посмотрите наш портфолио проектов здесь!



## Фасадный светильник Trio Lighting Cordoba LED черный 4W 400lm IP44 3000К теплый белый

#### Код изделия 19934

Бренд Trio Lighting
Мощность 4W
Световой поток 400люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP44
Высота 90.0mm
Ширина 100.0mm
Цвет корпуса черный









## Фасадный светильник Trio Lighting Hondo антрацит 3.5W 330lm IP54 3000К теплый белый

#### Код изделия 19438

Бренд Trio Lighting
Мощность 3.5W
Световой поток 330люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
94W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP54
Высота 140.0mm
Ширина 140.0mm
Цвет корпуса антрацит





## Фасадный светильник Trio Lighting Kansas антрацит 10W 1000lm IP54 3000К теплый белый

#### Код изделия 19993

Бренд Trio Lighting
Мощность 10W
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP54
Высота 10.0mm
Ширина 20.0mm
Цвет корпуса антрацит







### Фасадный светильник Trio Lighting Roya 2x25W антрацит 230V GU10 IP44

#### Код изделия 19254

Бренд Trio Lighting Напряжение питания 230V Максимальная мощность 70W/1m Гнездо GU10 Защитное стекло ІР44 Срок службы 50000h Ширина 69.0mm Длина **150.0**mm Bec 600g Вес упаковки 650g В упаковке 1шт Цвет корпуса антрацит Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для наружного использования Сертификаты СЕ



## Фасадный светильник Trio Lighting Roya 2x25W антрацит GU10 IP44

#### Код изделия 19440

Бренд <u>Trio Lighting</u>
Гнездо GU10
Защитное стекло IP44
Высота 150.0mm
Ширина 69.0mm
Цвет корпуса антрацит







# Фасадный светильник Trio Lighting With solar battery and motion sensor антрацит 4,5W 290lm IP44 3000К теплый белый

#### Код изделия 19539

Бренд Trio Lighting
Мощность 4,5W
Световой поток 290люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000К
Защитное стекло IP44
Высота 120.0mm
Ширина 150.0mm
Цвет корпуса антрацит
Эксплуатационная среда для
наружного использования



### Фасадный светильник WES 1x8 серый 230V 9W 1119lm IP66 830

#### Код изделия 19693

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 9W Максимальная мощность 9W/1m Световой поток 1119люмена(ов) Эффективность светильника Im79 124W Цветовая температура теплый белый 3000К Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 170.0mm Ширина 150.0mm **Длина** 190.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







### Фасадный светильник YORK черный 230V E27 IP44

#### Код изделия 17984

Напряжение питания 230V Гнездо E27
Защитное стекло IP44
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного использования
Гарантия 1 года / лет



