

## Усилитель сигнала 4x6A 12-24V 576W IP20

### Код изделия 15587

Напряжение питания 12-24V

Мощность 576W

Максимальная мощность 576W/1м

Номинальный ток 24000mA

Защитное стекло IP20

Высота 24.0mm

Ширина 55.0mm

Длина 65.0mm

Вес 100g

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE

Гарантия 2 года / лет



## Усилитель сигнала LTECH LT-122 SPI 5-36V IP67

### Код изделия 15908

Бренд LTECH

Напряжение питания 5-36V

Защитное стекло IP67

Гарантия 5 года / лет



## Усилитель сигнала LTECH LT-3060 24A 5-24V 576W

### Код изделия 13790

Бренд LTECH

Напряжение питания 5-24V

Мощность 576W

Максимальная мощность 576W/1м

Номинальный ток 24000mA

Высота 23.0mm

Ширина 87.0mm

Длина 148.0mm

Вес 380g

Рабочая температура -30°C~65°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



## Усилитель сигнала SKYDANCE EV3 3x6A 12-36V 648W IP20

### Код изделия 16454

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-36V

Мощность 648W

Максимальная мощность 648W/1м

Номинальный ток 18000mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 175.0mm

Вес 109g

Вес упаковки 129g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE, EMC, LVD

Гарантия 5 года / лет



## Усилитель сигнала SKYDANCE EV4 4x5A 12-24V IP20

### Код изделия 16968

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Максимальная мощность 480W/1м

Номинальный ток 20000mA

Защитное стекло IP20

Высота 27.0mm

Ширина 45.0mm

Длина 175.0mm

Вес 120g

Вес упаковки 140g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Усилитель сигнала SKYDANCE EV4-X 4x8A 12-24V IP20

### Код изделия 16967

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 12-24V

Максимальная мощность 768W/1м

Номинальный ток 32000mA

Защитное стекло IP20

Высота 24.5mm

Ширина 76.0mm

Длина 107.0mm

Вес 267g

Вес упаковки 287g

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



## Усилитель сигнала SKYDANCE SPI SA 5-24V IP20 RF

### Код изделия 15831 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 5-24V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 26.0mm

Ширина 52.0mm

Длина 52.0mm

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для  
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

