

LED драйвер 1050mA 28-48V LPF-60-1050 230V 60W IP67

Код изделия 12847

Цена 18,44+НСО

Льготная цена 11,73+НСО

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 28 - 48V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Потребляемый ток 1050mA
Защитное стекло IP67
Высота 32.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 164.0mm
Вес 397g
Вес упаковки 425g
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED драйвер 1750mA 20-34V LPF-60-1750 230V 60W IP67

Код изделия 13291

Цена 18,44+НСО

Льготная цена 11,73+НСО

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 20-34V
Мощность 60W
Максимальная мощность 60W/1m
Потребляемый ток 1750mA
Защитное стекло IP67
Высота 32.0mm
Ширина 42.0mm
Длина 163.0mm
Вес 399g
Вес упаковки 426g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED драйвер 3000mA 30-42V LW-FL100W серебряный 230V 100W IP67

Код изделия 14107

Цена 27,00+НСО

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 30-42V
Мощность 100W
Потребляемый ток 3000mA
Защитное стекло IP67
Высота 45.0mm
Ширина 70.0mm
Длина 164.0mm
Цвет корпуса серебряный
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Гарантия 2 года / лет



LED драйвер 350mA 66-110V LPF-35-350 230V 35W IP67

Код изделия 12909

Цена 14,10+НСО

Льготная цена 8,97+НСО

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 66-110V
Мощность 35W
Потребляемый ток 350mA
Защитное стекло IP67
Высота 28.0mm
Ширина 41.0mm
Длина 147.0mm
Вес 227g
Вес упаковки 250g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет



LED драйвер 700mA 28-48V LPF-35-700 230V 35W IP67

Код изделия 12845

Цена 14,10+НСО

Льготная цена 8,97+НСО

Напряжение питания 230V
Напряжение на выходе 28 - 48V
Мощность 35W
Максимальная мощность 35W/1m
Потребляемый ток 700mA
Защитное стекло IP67
Высота 29.0mm
Ширина 41.0mm
Длина 147.0mm
Вес 221g
Вес упаковки 243g
Материал корпуса пластик
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 2 года / лет

LED драйвер VOKE 600-1100mA 3-42V DALI, PUSH 230V 42W IP20

**Код изделия 16015 DALI / PUSH
dimmable**

Цена 35,00+НСО

Бренд [VOKE](#)
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI / PUSH
Напряжение на выходе 3-42V
Мощность 42W
Максимальная мощность 42W/1m
Потребляемый ток 600-1100mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Вес 170g
Материал корпуса пластик
Блок питания [VOKE](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 - +45°C
Гарантия 5 года / лет



LED драйвер EMOS 200-350mA 25-40V, TRIAC 230V 14W IP20

Код изделия 16645 TRIAC dimmable

Цена 13,27+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 25-40V

Мощность 14W

Максимальная мощность 14W/1m

Потребляемый ток 350mA

Защитное стекло IP20

Высота 31.0mm

Ширина 46.0mm

Длина 97.0mm

Вес 114g

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED драйвер GREENSO 700mA-1050mA GS-DL40A1-1050G 40W IP20

Код изделия 16007

Бренд [GREENSO](#)

Напряжение на выходе 15-40V

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Потребляемый ток 700-1050mA

Защитное стекло IP20

Материал корпуса пластик

Блок питания [GREENSO](#)



LED драйвер LIFUD 1000mA 27-42V LF-GDE042YF1000U DIM 0-10V 230V 42W IP20

Код изделия 13930 0-10V dimmable

Цена 28,00+НСО

Льготная цена 19,60+НСО

Бренд LIFUD

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость 0-10V

Напряжение на выходе 27-42V

Мощность 42W

Потребляемый ток 1000mA

Защитное стекло IP20

Высота 30.0mm

Ширина 65.0mm

Длина 140.0mm

Вес 200g

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, SELV, ENEC, F, M

Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника LTECH TRIAC TD-15-100-400-E1P1 230V 15W

Код изделия 15030

Цена 25,80+НСО

Бренд LTECH

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 36-54V

Мощность 15W

Потребляемый ток 100-400mA



LED драйвер MEAN WELL 1050mA PCD-60-1050B 34-57V 230V 60W IP42

Код изделия 13755 TRIAC dimmable

Цена 33,14+НСО

Бренд [MEAN WELL](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 34-57V

Мощность 60W

Потребляемый ток 1050mA

Защитное стекло IP42

Высота 32.0mm

Ширина 60.0mm

Длина 128.0mm

Вес 320g

Материал корпуса пластик

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED драйвер MEAN WELL 1400mA PCD-60-1400B TRIAC 230V 60W

Код изделия 13980 TRIAC dimmable

Цена 32,40+НСО

Бренд [MEAN WELL](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 25-43V

Мощность 60W

Потребляемый ток 1400mA

Высота 31.5mm

Ширина 60.0mm

Длина 128.0mm

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Гарантия 3 года / лет



LED драйвер MEAN WELL HLG-60H-42A 230V 60W IP65

Код изделия 14541

Цена 50,40+HCO

Бренд [MEAN WELL](#)

Напряжение питания 230V

Напряжение на выходе 42V

Мощность 60W

Потребляемый ток 1450mA

Защитное стекло IP65

Гарантия 3 года / лет



LED драйвер MEAN WELL 350/500/600/700/900/1050mA LCM-40DA (DALI / PUSH DIM) 230V 40W IP20

Код изделия 13739 DALI / PUSH dimmable

Цена 48,00+HCO

Бренд [MEAN WELL](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI / PUSH

Мощность 40W

Защитное стекло IP20

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



350/500/600/700/900/1050mA

LCM-40DA (DALI / PUSH DIM)

LED драйвер MEAN WELL 500/600/700/900/1050/1400mA LCM-60DA (DALI / PUSH DIM) 230V 60W IP20

Код изделия 14834 DALI / PUSH
dimnable

Цена 54,00+HCO

Бренд [MEAN WELL](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость DALI / PUSH

Мощность 60W

Защитное стекло IP20

Материал корпуса пластик

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



500/600/700/900/1050/1400mA
LCM-60DA (DALI / PUSH DIM)

LED драйвер MEAN WELL 700mA PCD-40-700B TRIAC 230V 40W IP42

Код изделия 13927 TRIAC dimmable

Цена 39,60+HCO

Бренд [MEAN WELL](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Напряжение на выходе 34-57V

Мощность 40W

Потребляемый ток 700mA

Защитное стекло IP42

Материал корпуса пластик

Сертификаты CE, SELV, ENEC, F, M

Гарантия 3 года / лет



Блок питания для светильника SKYDANCE TE-15A 220-240V 15W IP20

**Код изделия 16430 TRIAC / PUSH
dimmable**

Цена 18,01+НСО

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 220-240V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH

Напряжение на выходе 10-45V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Потребляемый ток 700mA

Защитное стекло IP20

Высота 30.0mm

Ширина 41.0mm

Длина 151.0mm

Вес 106g

Вес упаковки 123g

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Блок питания для светильника SKYDANCE TE-36A 220-240V 36W IP20

**Код изделия 16522 TRIAC / PUSH
dimmable**

Цена 26,45+НСО

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 220-240V

Регулируемая яркость TRIAC / PUSH

Напряжение на выходе 10-52V

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Потребляемый ток 1200mA

Защитное стекло IP20

Высота 30.0mm

Ширина 44.0mm

Длина 168.5mm

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



