

Прожектор EMOS ASIMO черный 230V 100W 11000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16607

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 100W

Световой поток 11000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 61.0mm

Ширина 230.0mm

Длина 240.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS ASIMO черный 230V 200W 22000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16608

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 200W

Световой поток 22000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 300.0mm

Длина 305.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS ASIMO черный 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16609

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 300W

Световой поток 33000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 363.0mm

Длина 370.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS ASIMO черный 230V 50W 5500lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16610

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 50W

Световой поток 5500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 55.0mm

Ширина 190.0mm

Длина 200.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS INOVO черный 230V 10W 1100lm 120° IP65 840

Код изделия 16515

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.70

Мощность 10W

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 27.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK07

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS INOVO черный 230V 20W 2200lm 120° IP65 840

Код изделия 16516

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.70

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 28.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 135.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK07

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS INOVO черный 230V 30W 3300lm 120° IP65 840

Код изделия 16517

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 3300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 28.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 160.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK07

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор PROLUMEN FLV черный 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Код изделия 16208

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 70W

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 75W 8625lm 60x140° IP65 740

Код изделия 15158Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 75W

Световой поток 8625люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
115WЦветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 60x140

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет

**LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 100W
15000lm 90° IP66 740**

Код изделия 16421Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 100W

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150WЦветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 53.0mm

Ширина 319.0mm

Длина 354.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Код изделия 16422

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 150W

Световой поток 22500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 63.0mm

Ширина 359.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Код изделия 16423

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 200W

Световой поток 30000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 63.0mm

Ширина 389.0mm

Длина 430.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 3шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 200W 30000lm 90° IP66 750

Код изделия 17079

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 200W

Световой поток 30000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 63.0mm

Ширина 389.0mm

Длина 430.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 3шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Код изделия 17225

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 53.0mm

Ширина 204.0mm

Длина 232.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [TUREFUL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Код изделия 16328

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 30W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 120

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 53.0mm

Ширина 204.0mm

Длина 232.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [TUREFUL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Код изделия 16329

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 50W

Световой поток 7500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 5000K

Угол линзы 120

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 53.0mm

Ширина 245.0mm

Длина 280.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [TUREFUL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Датчик движения Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V

Код изделия 14853

Напряжение питания 230V
Гарантия 2 года / лет

