



Светодиодный прожектор BLP-F24A50P черный 230V 47W 7500lm 120° IP66 0-10V 730

Код изделия 18284 0-10V dimmable

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 0-10V Мощность 47W Максимальная мощность 47W/1m Световой поток 7500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 160W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h Высота 142.0mm Ширина 200.0mm Длина 265.0mm Bec 2300g В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания SOSEN Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25°C - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет






Светодиодный прожектор EMOS ASIMO черный 230V 200W 22000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16608

Бренд **EMOS** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 200W Максимальная мощность 200W/1m Световой поток 22000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 110W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 55х125 Cri 80 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Высота 70.0mm Ширина 300.0mm Длина 305.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + стекло Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -30 ~ 50°C Гарантия 5 года / лет







Светодиодный прожектор EMOS ASIMO черный 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16609

Бренд **EMOS** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 300W Максимальная мощность 300W/1m Световой поток 33000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 110W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 55х125 Cri 80 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Высота 80.0mm Ширина 363.0mm Длина 370.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + стекло Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -30 ~ 50°C Гарантия 5 года / лет







Светодиодный прожектор EMOS INOVO черный 230V 20W 2200lm 120° IP65 840

Код изделия 16516

Бренд **EMOS** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.70 Мощность 20W Максимальная мощность 20W/1m Световой поток 2200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 110W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 28.0mm Ширина 95.0mm Длина 135.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + стекло Ударопрочность IK07 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -20 ~ 40°C Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор LEDVANCE FL 50 Р черный 230V 27-41W 6000lm 100° IP66 840

Код изделия 19186

Бренд LEDVANCE Напряжение питания 230V Мощность 27-41W Максимальная мощность 41W/1m Световой поток 6000люмена(ов) Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 100 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 5 En62471 1 Защитное стекло ІР66 Срок службы 100000h Высота 179.0mm Ширина 43.0mm Длина 201.0mm Bec 830g Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Ударопрочность ІКО7 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -30...+50°C Сертификаты CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD







Прожектор Piston 140 черный 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 19107

Напряжение питания 12V Мощность 16W Максимальная мощность 16W/1m Световой поток 1419люмена(ов) Эффективность светильника Im79 89W Цветовая температура RGBW дневной белый RGB+4000K Угол линзы 60 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 60.0mm Ширина 168.0mm Длина 185.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Гарантия 5 года / лет







Прожектор Piston 200 LV серый 44W 6025lm IP67 3000K теплый белый

Код изделия 19110

Мошность 44W Максимальная мощность 44W/1m Световой поток 6025люмена(ов) Эффективность светильника Im79 137W Цветовая температура теплый белый 3000К Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 60.0mm Ширина 228.0mm Длина 233.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Прожектор Piston 200 LV серый 66W 7528lm IP67 3000K теплый белый

Код изделия 19109

Мошность 66W Максимальная мощность 66W/1m Световой поток 7528люмена(ов) Эффективность светильника Im79 114W Цветовая температура теплый белый 3000К Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 60.0mm Ширина 228.0mm Длина 233.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Гарантия 5 года / лет








Прожектор Piston 200 серый 36W 2232Im 40° IP67 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 19114

Мошность 36W Максимальная мощность 36W/1m Световой поток 2232люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура RGBW дневной белый RGB+4000K Угол линзы 40 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 60.0mm Ширина 228.0mm Длина 233.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ

Гарантия 5 года / лет







Прожектор Piston 200 серый 66W 8008lm IP67 4000К дневной белый

Код изделия 19112

Мошность 66W Максимальная мощность 66W/1m Световой поток 8008люмена(ов) Эффективность светильника Im79 121W Цветовая температура дневной белый 4000К Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 100000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h Высота 60.0mm Ширина 228.0mm Длина 233.0mm В упаковке 1шт Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Светодиодный прожектор PROLUMEN AKITA серый 230V 600W 76330lm 50° IP66 0-10V 750

Код изделия 17776 0-10V dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 0-10V Мошность 600W Максимальная мощность 600W/1m Световой поток 76330люмена(ов) Эффективность светильника Im79 127W Цветовая температура дневной белый 5700К Угол линзы 50 Источник света OSRAM LED Cri 70 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Высота 311.0mm Ширина 308.0mm Длина 686.0mm Bec 13000g Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий Блок питания **INVENTRONICS** Ударопрочность ІК10 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты ENEC, CE, CB Гарантия 7 года / лет







Светодиодный прожектор PROLUMEN AKITA серый 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

Код изделия 17775 0-10V dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость 0-10V Мошность 600W Максимальная мощность 600W/1m Световой поток 89307люмена(ов) Эффективность светильника Im79 149W Цветовая температура дневной белый 5700К Угол линзы 50 Источник света LUMILEDS Cri 70 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Высота 311.0mm Ширина 308.0mm Длина 686.0mm Bec 13000g Цвет корпуса серый Материал корпуса алюминий Блок питания **INVENTRONICS** Ударопрочность IK10 Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты ENEC, CE, CB

Гарантия 7 года / лет



Прожектор PROLUMEN FLV черный 230V 70W 8400lm 120° IP65 830



13/47 7.11.2025

Код изделия 16208

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Мощность 70W Максимальная мощность 70W/1m Световой поток 8400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 120W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света CREE LED Cri 80 Зашитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + стекло Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для наружного использования Гарантия 5 года / лет







Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 100W 15000lm 120x150° IP66 No dim 750

Код изделия 18979 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 120х150
Сгі 70
Защитное стекло IP66
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 100W 15000lm 120x150° No dim 740

Код изделия 18974 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
150W
Цветовая температура дневной
белый 4000К
Угол линзы 120х150
Сгі 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 100W 16000lm 120x150° IP66 No dim 750

Код изделия 18990 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
160W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 120х150
Сгі 70
Защитное стекло IP66
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 740

Код изделия 18975 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
150W
Цветовая температура дневной
белый 4000К
Угол линзы 120х150
Сгі 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Код изделия 18980 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 120х150
Сгі 70
Блок питания OSRAM
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Код изделия 18981 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 120х150
Сгі 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 150W 25500lm 100x60° No dim 750

Код изделия 18995 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 25500люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 100х60
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 150W 25500lm 120x150° No dim 750

Код изделия 18991 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 25500люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 120х150
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 200W 34000lm 100x60° IP66 No dim 750

Код изделия 18996 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 100х60
Сгі 70
Защитное стекло IP66
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 200W 34000lm MLP30° No dim 740

Код изделия 18976 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 4000К
Угол линзы MLP30
Сri 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 200W 34000lm P45° No dim 740

Код изделия 18987 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 4000К
Угол линзы P45
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет







7.11.2025



Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 200W 34000lm P45° No dim 750

Код изделия 18992 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной белый 5000К
Угол линзы P45
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!





Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 230V 400W 68000lm 38x70° No dim 740



26/47 7.11.2025

Код изделия 18989 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость No dim Мощность 400W Максимальная мощность 400W/1m Световой поток 68000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 170W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 38х70 Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 500.0mm Ширина 370.0mm **Длина 80.0mm** Количество включений 30000шт. Блок питания SOSEN Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 240W 40800lm 25° No dim 750

Код изделия 18997 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 25
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 740

Код изделия 18977 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной белый 4000К
Угол линзы MLP30
Сгі 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 750

Код изделия 18984 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы MLP30
Сri 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет










Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 740

Код изделия 18988 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 4000К
Угол линзы P45
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 750

Код изделия 18993 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы P45
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 400W 68000lm 25° No dim 750

Код изделия 18998 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 25
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 400W 68000lm MLP30° No dim 750

Код изделия 18985 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы MLP30
Сгі 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет







34/47 7.11.2025

Светодиодный прожектор PROLUMEN Light Slim G3 400W 68000lm P45° No dim 750

Код изделия 18994 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы P45
Сгі 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет

Надежный <u>светодиодный</u> прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!





Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon

Код изделия 18973

Бренд <u>PROLUMEN</u> Гарантия 2 года / лет










Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon 30W 4500lm 120° No dim 750

Код изделия 18971 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 120
Сгі 70
Блок питания DONE
Гарантия 3 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon 50W 7500lm 120° No dim 750

Код изделия 18972 No dim dimmable

Бренд PROLUMEN
Регулируемая яркость No dim
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000К
Угол линзы 120
Сгі 70
Блок питания DONE
Гарантия 3 года / лет

Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!





Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 150W 22500lm 90° IP66 740



37/47 7.11.2025

Код изделия 16422

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Световой поток 22500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 35000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 63.0mm Ширина 359.0mm Длина 400.0mm В упаковке 1шт В ящике 4шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000шт. Блок питания SOSEN Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25°C - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







38/47 7.11.2025

Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Код изделия 16423

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 200W Максимальная мощность 200W/1m Световой поток 30000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 35000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 63.0mm Ширина 389.0mm Длина 430.0mm В упаковке 1шт В ящике Зшт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000шт. Блок питания SOSEN Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25°C - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







7.11.2025



Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

Код изделия 18004

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 4000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 133W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 120 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 35000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 53.0mm Ширина 204.0mm Длина 232.0mm В упаковке 1шт В ящике 5шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000шт. Блок питания TUREFUL Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25°C - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Код изделия 17225

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 4500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 35000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 53.0mm Ширина 204.0mm Длина 232.0mm В упаковке 1шт В ящике 5шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000шт. Блок питания TUREFUL Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25°C - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет










Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Код изделия 16328

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 4500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 5000К Угол линзы 120 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 35000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 53.0mm Ширина 204.0mm Длина 232.0mm В упаковке 1шт В ящике 5шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000шт. Блок питания TUREFUL Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25°C - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 3 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

Код изделия 18005

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 6500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 130W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 120 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 35000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 53.0mm Ширина 245.0mm Длина 280.0mm В упаковке 1шт В ящике 5шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000шт. Блок питания DONE Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25°C - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Код изделия 17585

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 7500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 35000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 53.0mm Ширина 245.0mm Длина 280.0mm В упаковке 1шт В ящике 5шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000шт. Блок питания DONE Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25°C - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Код изделия 16329

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 7500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 5000К Угол линзы 120 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 35000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 53.0mm Ширина 245.0mm Длина 280.0mm В упаковке 1шт В ящике 5шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Количество включений 30000шт. Блок питания TUREFUL Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -25°C - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Slim черный 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

Код изделия 17700

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Мощность 100W Максимальная мощность 100W/1m Световой поток 16000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 160W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120Х150 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 105.0mm Ширина 275.0mm Длина 370.0mm В упаковке 1шт В ящике 4шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания SOSEN Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет









Светодиодный прожектор PROLUMEN Slim черный 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

Код изделия 17718

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Световой поток 25500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 170W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120Х150 Источник света PHILIPS LED Cri 70 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h Высота 105.0mm Ширина 275.0mm Длина 370.0mm В упаковке 1шт В ящике Зшт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания SOSEN Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -40° - +50°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет









Датчик движения Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V

daylight sensor 230V

Код изделия 14853

Напряжение питания 230V Гарантия 2 года / лет

