

LED прожектор EMOS ASIMO черный 230V 200W 22000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16608

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 200W

Световой поток 22000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 300.0mm

Длина 305.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор EMOS ASIMO черный 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16609

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 300W

Световой поток 33000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 363.0mm

Длина 370.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор EMOS INOVO черный 230V 20W 2200lm 120° IP65 840

Код изделия 16516

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.70

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

110W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 28.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 135.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK07

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный](#)

[прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP65, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Emos в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN AKITA серый 230V 600W 76330lm 20x40° IP66 0-10V 750

Код изделия 17776 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 600W

Световой поток 76330люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
127W

Цветовая температура дневной
белый 5700K

Угол линзы 20x40

Источник света OSRAM LED

Cri 70

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 311.0mm

Ширина 308.0mm

Длина 686.0mm

Вес 13000g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40° - +50°C

Сертификаты ENEC, CE, CB

Гарантия 7 года / лет



LED прожектор PROLUMEN AKITA серый 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

Код изделия 17775 0-10V dimmable

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Регулируемая яркость 0-10V

Мощность 600W

Световой поток 89307люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
149W

Цветовая температура дневной
белый 5700K

Угол линзы 50

Источник света [LUMILEDS](#)

Cri 70

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 311.0mm

Ширина 308.0mm

Длина 686.0mm

Вес 13000g

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий

Блок питания [INVENTRONICS](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40° - +50°C

Сертификаты ENEC, CE, CB

Гарантия 7 года / лет



Прожектор PROLUMEN FLV черный 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Код изделия 16208

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 70W

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

120W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный](#)

[прожектор](#) для освещения

площадей и парковок. Класс

защиты прожектора - IP65, что

означает, что светильник отлично

выдерживает условия наружного

применения. Светильники Reson в

ассортименте LED House доступны с

различной мощностью - мы

подберем идеальное наружное

освещение для любой среды!

Доверьте свой проект освещения

опытной команде LED House -

[давайте воплотим вашу мечту в](#)

[жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 75W 8625lm 60x140° IP65 740

Код изделия 15158

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 75W

Световой поток 8625люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

115W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 60x140

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Мощный [светодиодный прожектор](#)

для освещения больших площадей.

Возможное распределение света:

35x90°; 20°; 30°; 60°; 90°; 45x140°;

60x140°; 70x100°; 135x135°.

Запросите предложение с расчетом

освещения сейчас и получите

правильное решение, которое

будет служить долго. Это

премиальный продукт с

долговечными компонентами и

прекрасным дизайном.

LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 100W 15000lm 90° IP66 740

Код изделия 16421

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 100W

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
150W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 53.0mm

Ширина 319.0mm

Длина 354.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный](#)

[прожектор](#) для освещения
площадей и парковок. Класс
защиты прожектора - IP66 и IK08,
что означает, что светильник
отлично выдерживает условия
наружного применения.

Светильники Reson в ассортименте
LED House доступны с различной
мощностью - мы подберем
идеальное наружное освещение
для любой среды! Доверьте свой
проект освещения опытной
команде LED House - [давайте](#)
[воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Reson черный 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Код изделия 16422

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 150W
 Световой поток 22500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 63.0mm
 Ширина 359.0mm
 Длина 400.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 4шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Reson черный 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Код изделия 16423

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 200W
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света [PHILIPS LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 63.0mm
Ширина 389.0mm
Длина 430.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 3шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания [SOSEN](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Reson черный 230V 200W 30000lm 90° IP66 750

Код изделия 17079

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 200W
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 90
Источник света [PHILIPS LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 63.0mm
Ширина 389.0mm
Длина 430.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 3шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания [SOSEN](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

Код изделия 18004

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Световой поток 4000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 133W
 Цветовая температура теплый белый 2700K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 204.0mm
 Длина 232.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [TUREFUL](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Код изделия 17225

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [PHILIPS LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 53.0mm
Ширина 204.0mm
Длина 232.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания [TUREFUL](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Код изделия 16328

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Световой поток 4500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 150W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 204.0mm
 Длина 232.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [TUREFUL](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

Код изделия 18005

Бренд [PROLUMEN](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 50W
Световой поток 6500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 130W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света [PHILIPS LED](#)
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 53.0mm
Ширина 245.0mm
Длина 280.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания [DONE](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Код изделия 17585

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 50W
 Световой поток 7500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 150W
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 245.0mm
 Длина 280.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [DONE](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Код изделия 16329

Бренд [PROLUMEN](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 50W
 Световой поток 7500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 150W
 Цветовая температура дневной белый 5000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 245.0mm
 Длина 280.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [TUREFUL](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Slim черный 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

Код изделия 17700

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 100W

Световой поток 16000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

160W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120X150

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 105.0mm

Ширина 275.0mm

Длина 370.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -40° - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный](#)

[прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

LED прожектор PROLUMEN Slim черный 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

Код изделия 17718

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 150W

Световой поток 25500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

170W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Угол линзы 120X150

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 105.0mm

Ширина 275.0mm

Длина 370.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 3шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -40° - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный](#)

[прожектор](#) для освещения

площадей и парковок. Класс

защиты прожектора - IP66 и IK08,

что означает, что светильник

отлично выдерживает условия

наружного применения. Доверьте

свой проект освещения опытной

команде LED House - [давайте](#)

[воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Датчик движения Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V



Код изделия 14853

Напряжение питания 230V
Гарантия 2 года / лет

