

Прожектор EMOS ASIMO черный 230V 100W 11000lm CRI80 55x125° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16607

Цена 118,93+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 11000люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 61.0mm

Ширина 230.0mm

Длина 240.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS ASIMO черный 230V 200W 22000lm CRI80 55x125° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16608

Цена 182,25+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Световой поток 22000люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 300.0mm

Длина 305.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS ASIMO черный 230V 300W 33000lm CRI80 55x125° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16609

Цена 279,91+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 300W

Световой поток 33000люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 363.0mm

Длина 370.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS ASIMO черный 230V 50W 5500lm CRI80 55x125° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16610

Цена 72,06+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 50W

Световой поток 5500люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 55.0mm

Ширина 190.0mm

Длина 200.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS INOVO черный 230V 10W 1100lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16515

Цена 11,46+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 10W

Световой поток 1100люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 27.0mm

Ширина 70.0mm

Длина 95.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK07

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS INOVO черный 230V 20W 2200lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16516

Цена 14,49+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 20W

Световой поток 2200люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 28.0mm

Ширина 95.0mm

Длина 135.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK07

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



Прожектор EMOS INOVO черный 230V 30W 3300lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16517

Цена 19,32+НСО

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 30W

Световой поток 3300люмена(ов)

Эффективность светильника 110W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 28.0mm

Ширина 110.0mm

Длина 160.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK07

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -20 ~ 40°C

Гарантия 5 года / лет



ЛЭД прожектор с датчиком движения LED МННС черный 100-240V 10W 800lm CRI80 120° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 16093 RF dimmable

Цена 19,74+НСО

Напряжение питания 100-240V
Регулируемая яркость RF
Мощность 10W
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника 80W
Цветовая температура (сст) теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 35.0mm
Ширина 94.0mm
Длина 117.0mm
Вес 300g
В ящике 30шт
Цвет корпуса черный
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Прожектор PROLUMEN FLV черный 230V 70W 8400lm CRI80 120° IP65 3000K теплый белый

Код изделия 16208

Цена 128,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 70W

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника 120W

Цветовая температура (сст) теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 100W 14000lm CRI70 45x120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15360

Цена 161,74+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 14000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 45x120

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 100W 14000lm CRI70 60x140° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15790

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 14000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 60x140

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 150W 21000lm CRI70 60x140° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 16301

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 21000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сct)

дневной белый 4000K

Угол линзы 60x140

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 330.0mm

Длина 448.0mm

Вес 5100g

Вес упаковки 6100g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 150W 21000lm CRI70 60° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 14932

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 21000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 200W 28000lm CRI70 45x120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15359

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Световой поток 28000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 45x120

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 200W 28000lm CRI70 60x140° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15709

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Световой поток 28000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 60x140

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 300W 34500lm CRI70 45x120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15354

Цена 284,70+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 300W

Световой поток 34500люмена(ов)

Эффективность светильника 115W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 45x120

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 300W 42000lm CRI70 60° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15576

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 300W

Световой поток 42000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 60

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 300W 42000lm CRI70 90° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15780

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 300W

Световой поток 42000люмена(ов)

Эффективность светильника 140W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Navigator черный 230V 75W 8625lm CRI70 60x140° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15158

Цена 163,84+НСО

Льготная цена 150,00+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 75W

Световой поток 8625люмена(ов)

Эффективность светильника 115W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 60x140

Источник света [CREE LED](#)

Cri 70

Lor 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Llmf L90B10 @25°C 50.000h

Высота 62.0mm

Ширина 450.0mm

Длина 518.0mm

Вес 9500g

Вес упаковки 11000g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Блок питания [MEAN WELL](#)

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40~50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 100W 15000lm CRI70 90° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16421

Цена 95,03+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 100W

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Lmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 53.0mm

Ширина 319.0mm

Длина 354.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 150W 22500lm CRI70 90° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16422

Цена 91,08+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 150W

Световой поток 22500люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Lmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 63.0mm

Ширина 359.0mm

Длина 400.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 200W 30000lm CRI70 90° IP66 4000K дневной белый

Код изделия 16423

Цена 113,85+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 200W

Световой поток 30000люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 4000K

Угол линзы 90

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Lmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 63.0mm

Ширина 389.0mm

Длина 430.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 3шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 30W 4500lm CRI70 120° IP66 5000K дневной белый

Код изделия 16328

Цена 31,78+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 30W

Световой поток 4500люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Угол линзы 120

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Lmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 53.0mm

Ширина 204.0mm

Длина 232.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [TUREFUL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



LED прожектор PROLUMEN Recon черный 230V 50W 7500lm CRI70 120° IP66 5000K дневной белый

Код изделия 16329

Цена 37,70+НСО

Бренд [PROLUMEN](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 50W

Световой поток 7500люмена(ов)

Эффективность светильника 150W

Цветовая температура (сст)

дневной белый 5000K

Угол линзы 120

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 35000h

Lmf L80B10 @25°C 50.000h

Высота 53.0mm

Ширина 245.0mm

Длина 280.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 30000шт.

Блок питания [TUREFUL](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -25°C - +45°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



Датчик движения Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V



Код изделия 14853

Цена 9,94+НСО

Напряжение питания 230V

Гарантия 2 года / лет

ЛЭД прожектор с датчиком движения SOLAR LED MHC NB солнечная панель черный 10W 1080lm CRI80 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 15162

Цена 55,23+НСО

Льготная цена 45,00+НСО

Мощность 10W
Световой поток 1080люмена(ов)
Эффективность светильника 108W
Цветовая температура (сct)
дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 35000h
Вес 1340g
В упаковке 1шт
В ящике 8шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса пластик
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Гарантия 1 года / лет



