Светодиодный прожектор BLP-F24A50P черный 230V 47W 7500lm 120° IP66 0-10V 730

Код изделия 18284 **0-10V dimmable**

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 47W
Максимальная мощность 47W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 142.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 265.0mm
Вес 2.3 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Прожектор Deko-Light Flood Flex II черный 230V 12W IP65 3000K теплый белый

Код изделия 20993

Бренд Deko-Light
Напряжение питания 230V
Мощность 12W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP65
Высота 152.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 56.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 5 года / лет



Прожектор Deko-Light Flood RF II серый 230V 10W 270lm 115° IP65 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 20994

Бренд Deko-Light
Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Световой поток 270люмена(ов)
Эффективность светильника 27W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Угол линзы 115
Защитное стекло IP65
Срок службы 25000h
Высота 179.0mm
Ширина 133.0mm
Длина 57.0mm
Цвет корпуса серый
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -20 kuni 50 °C°C
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный прожектор EMOS ASIMO черный 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16609

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 300W
Максимальная мощность 300W/1m
Световой поток 33000люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 55x125
Cri 80
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 80.0mm
Ширина 363.0mm
Длина 370.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + стекло
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -30 ~ 50°C
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор LED slim черный 230V 10W 1050lm 90° IP65 845

Код изделия 22716

Напряжение питания 230V
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1050люмена(ов)
Эффективность светильника 105W
Цветовая температура дневной белый 4500K
Угол линзы 90
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Защитное стекло IP65
Срок службы 100000h
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK07
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -30...+50°C
Сертификаты CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD



Светодиодный прожектор LEDVANCE FL 50 P черный 230V 27-41W 6000lm 100° IP66 840

Код изделия 19186

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Мощность 27-41W
Максимальная мощность 41W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Высота 179.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 201.0mm
Вес 830 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK07
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -30…+50°C
Сертификаты CE, CB, ENEC, EAC, UKCA, EPD



Светодиодный прожектор Light Slim G3 230V 400W 68000lm 38x70° No dim 740

Код изделия 23769

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 38x70
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 500.0mm
Ширина 370.0mm
Длина 80.0mm
Количество включений 30000шт.
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Прожектор Liralighting Piston 140 серый 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 23292



Бренд Liralighting
Напряжение питания 12V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 1419люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K
Угол линзы 60
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 60.0mm
Ширина 168.0mm
Длина 185.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Прожектор Liralighting Piston 140 черный 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 19107

Бренд Liralighting
Напряжение питания 12V
Мощность 16W
Максимальная мощность 16W/1m
Световой поток 1419люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура RGBW дневной белый RGB+4000K
Угол линзы 60
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 60.0mm
Ширина 168.0mm
Длина 185.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 140 черный 17W 2191lm 10° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 22744

Бренд Liralighting
Мощность 17W
Максимальная мощность 17W/1m
Световой поток 2191люмена(ов)
Эффективность светильника 129W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 10
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 200.0mm
Ширина 380.0mm
Длина 300.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 200 LV серый 44W 6025lm IP67 3000K теплый белый

Код изделия 19110

Бренд Liralighting
Мощность 44W
Максимальная мощность 44W/1m
Световой поток 6025люмена(ов)
Эффективность светильника 137W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 60.0mm
Ширина 228.0mm
Длина 233.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 200 LV серый 66W 7528lm IP67 3000K теплый белый

Код изделия 19109

Бренд Liralighting
Мощность 66W
Максимальная мощность 66W/1m
Световой поток 7528люмена(ов)
Эффективность светильника 114W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 60.0mm
Ширина 228.0mm
Длина 233.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 200 серый 36W 2232lm 40° IP67 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 19114

Бренд Liralighting
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 2232люмена(ов)
Эффективность светильника 62W
Цветовая температура RGBW дневной белый RGB+4000K
Угол линзы 40
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 60.0mm
Ширина 228.0mm
Длина 233.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 200 серый 66W 8008lm IP67 4000K дневной белый

Код изделия 19112

Бренд Liralighting
Мощность 66W
Максимальная мощность 66W/1m
Световой поток 8008люмена(ов)
Эффективность светильника 121W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 60.0mm
Ширина 228.0mm
Длина 233.0mm
В упаковке 1шт
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 200 черный 230V 25W 3012lm 10° IP65 DALI 830

Код изделия 22860 **DALI dimmable**

Бренд Liralighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 3012люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 10
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP65
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 233.0mm
Диаметр 200.0mm
Вес 4.9 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Прожектор Liralighting Piston 200 черный 230V 36W 3192lm 45° IP67 DMX RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 20155 **DMX dimmable**

Бренд Liralighting
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DMX
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 3192люмена(ов)
Эффективность светильника 89W
Цветовая температура RGBW дневной белый RGB+4000K
Угол линзы 45
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 60.0mm
Ширина 228.0mm
Длина 233.0mm
Вес 3.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 350 slim черный 230V 160W 20128lm 20° IP67 3000K теплый белый

Код изделия 23763

Бренд Liralighting
Напряжение питания 230V
Мощность 160W
Максимальная мощность 160W/1m
Световой поток 20128люмена(ов)
Эффективность светильника 126W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 20
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP67
Срок службы 100000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h
Высота 408.0mm
Диаметр 366.0mm
Вес 12 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + пластик
Полировка коврик
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40 ~ 45°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Светодиодный прожектор PHILIPS BVP154 10W 1000lm IP65 3000K теплый белый

Код изделия 19106

Бренд PHILIPS
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника 100W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP65
Высота 35.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 160.0mm
Ударопрочность IK07
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



Светодиодный прожектор PHILIPS BVP164 motion sensor 20W 2200lm IP65 3000K теплый белый

Код изделия 19103

Бренд PHILIPS
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Защитное стекло IP65
Высота 52.0mm
Ширина 97.0mm
Длина 172.0mm
Ударопрочность IK07
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



Светодиодный прожектор PHILIPS BVP167 30W 3600lm IP65 3000K, 4000K, 6500K 3CCT

Код изделия 19102

Бренд PHILIPS
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 3600люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура 3CCT 3000K, 4000K, 6500K
Защитное стекло IP65
Высота 29.0mm
Ширина 133.0mm
Длина 182.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



Светодиодный прожектор Prolumen AKITA серый 230V 600W 76330lm 50° IP66 0-10V 750

Код изделия 17776 **0-10V dimmable**

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 600W
Максимальная мощность 600W/1m
Световой поток 76330люмена(ов)
Эффективность светильника 127W
Цветовая температура холодный белый 5700K
Угол линзы 50
Источник света OSRAM LED
Cri 70
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 311.0mm
Ширина 308.0mm
Длина 686.0mm
Вес 13 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты ENEC, CE, CB
Гарантия 7 года / лет



Светодиодный прожектор Prolumen AKITA серый 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

Код изделия 17775 0-10V dimmable

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 600W
Максимальная мощность 600W/1m
Световой поток 89307люмена(ов)
Эффективность светильника 149W
Цветовая температура холодный белый 5700K
Угол линзы 50
Источник света LUMILEDS
Cri 70
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 311.0mm
Ширина 308.0mm
Длина 686.0mm
Вес 13 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Блок питания INVENTRONICS
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты ENEC, CE, CB
Гарантия 7 года / лет



Прожектор Prolumen FLV черный 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Код изделия 16208

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Мощность 70W
Максимальная мощность 70W/1m
Световой поток 8400люмена(ов)
Эффективность светильника 120W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света CREE LED
Cri 80
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий + стекло
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для наружного использования
Гарантия 5 года / лет





Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP65, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 100W 15000lm 120x150° IP66 No dim 750

Код изделия 18979

Бренд Prolumen
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Защитное стекло IP66
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 100W 16000lm 120x150° IP66 750

Код изделия 18990

Бренд Prolumen
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Защитное стекло IP66
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 740

Код изделия 18975

Бренд Prolumen
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Код изделия 18980

Бренд Prolumen
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Блок питания OSRAM
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Код изделия 18981

Бренд Prolumen
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 100x60° No dim 750

Код изделия 18995

Бренд Prolumen
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 25500люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 100x60
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 120x150° No dim 750

Код изделия 18991

Бренд Prolumen
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 25500люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm 100x60° IP66 No dim 750

Код изделия 18996

Бренд Prolumen
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 100x60
Cri 70
Защитное стекло IP66
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm MLP30° No dim 740

Код изделия 18976

Бренд Prolumen
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы MLP30
Cri 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm P45° No dim 750

Код изделия 18992

Бренд Prolumen
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы P45
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 230V 100W 15000lm 120x150° No dim 740

Код изделия 18974

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 57.0mm
Ширина 254.0mm
Длина 288.0mm
В ящике 6шт
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45x100° No dim 740

Код изделия 18987

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 45x100
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 57.0mm
Ширина 333.0mm
Длина 403.0mm
В ящике 6шт
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45° No dim 740

Код изделия 21862

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 45
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 57.0mm
Ширина 333.0mm
Длина 403.0mm
В ящике 6шт
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm 25° No dim 750

Код изделия 18997

Бренд Prolumen
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 25
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 740

Код изделия 18977

Бренд Prolumen
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы MLP30
Cri 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 750

Код изделия 18984

Бренд Prolumen
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы MLP30
Cri 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 740

Код изделия 18988

Бренд Prolumen
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы P45
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 750

Код изделия 18993

Бренд Prolumen
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы P45
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm 25° No dim 750

Код изделия 18998

Бренд Prolumen
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 25
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm MLP30° No dim 750

Код изделия 18985

Бренд Prolumen
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы MLP30
Cri 70
Блок питания MEAN WELL
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm P45° No dim 750

Код изделия 18994

Бренд Prolumen
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы P45
Cri 70
Блок питания SOSEN
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon 30W 4500lm 120° No dim 750

Код изделия 18971

Бренд Prolumen
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Блок питания DONE
Гарантия 3 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon 50W 7500lm 120° No dim 750

Код изделия 18972

Бренд Prolumen
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Блок питания DONE
Гарантия 3 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Код изделия 16422

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 63.0mm
Ширина 359.0mm
Длина 400.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Код изделия 16423

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 30000люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 90
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 63.0mm
Ширина 389.0mm
Длина 430.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 3шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

Код изделия 18004

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника 133W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 53.0mm
Ширина 204.0mm
Длина 232.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания TUREFUL
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Код изделия 17225

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 53.0mm
Ширина 204.0mm
Длина 232.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания TUREFUL
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Код изделия 16328

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 53.0mm
Ширина 204.0mm
Длина 232.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания TUREFUL
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

Код изделия 18005

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 6500люмена(ов)
Эффективность светильника 130W
Цветовая температура теплый белый 2700K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 53.0mm
Ширина 245.0mm
Длина 280.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания DONE
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Код изделия 17585

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 53.0mm
Ширина 245.0mm
Длина 280.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания DONE
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Код изделия 16329

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Эффективность светильника 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 35000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 53.0mm
Ширина 245.0mm
Длина 280.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 30000шт.
Блок питания TUREFUL
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Slim черный 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

Код изделия 17700

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника 160W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120X150
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 105.0mm
Ширина 275.0mm
Длина 370.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Светодиодный прожектор Prolumen Slim черный 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

Код изделия 17718

Бренд Prolumen
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 25500люмена(ов)
Эффективность светильника 170W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120X150
Источник света PHILIPS LED
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h
Высота 105.0mm
Ширина 275.0mm
Длина 370.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 3шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания SOSEN
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Надежный светодиодный прожектор для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - давайте воплотим вашу мечту в жизнь!

Датчик движения Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V



Код изделия 14853

Напряжение питания 230V
Гарантия 2 года / лет

Датчик движения Быстро подключаемый PIR-датчик, инфракрасный датчик движения + датчик дневного света



Код изделия 18973

Гарантия 2 года / лет

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee