

Светодиодный прожектор BLP-F24A50P черный 230V 47W 7500lm 120° IP66 0-10V 730

Код изделия 18284 0-10V dimmable

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 47W
Максимальная мощность 47W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
160W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B50 @25°C 50.000h
Высота 142.0mm
Ширина 200.0mm
Длина 265.0mm
Вес 2.3 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Блок питания [SOSEN](#)
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования
Рабочая температура -25°C - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Прожектор Deko-Light Flood Flex II черный 230V 12W IP65 3000K теплый белый

Код изделия 20993

Бренд [Deko-Light](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 12W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Защитное стекло IP65
 Высота 152.0mm
 Ширина 200.0mm
 Длина 56.0mm
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Гарантия 5 года / лет



Прожектор Deko-Light Flood RF II серый 230V 10W 270lm 115° IP65 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 20994

Бренд [Deko-Light](#)
 Напряжение питания 230V
 Мощность 10W
 Световой поток 270люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 27W
 Цветовая температура RGBW тепло
 RGB + 3000K
 Угол линзы 115
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 25000h
 Высота 179.0mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 57.0mm
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса пластик
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 наружного использования
 Рабочая температура -20 kuni 50
 °C°С
 Гарантия 5 года / лет



Светодиодный прожектор EMOS ASIMO черный 230V 200W 22000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16608

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 200W

Максимальная мощность 200W/1m

Световой поток 22000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 70.0mm

Ширина 300.0mm

Длина 305.0mm

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор EMOS ASIMO черный 230V 300W 33000lm 55x125° IP66 840

Код изделия 16609

Бренд [EMOS](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 300W

Максимальная мощность 300W/1m

Световой поток 33000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
110W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 55x125

Cri 80

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Высота 80.0mm

Ширина 363.0mm

Длина 370.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -30 ~ 50°C

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор LEDVANCE FL 50 P черный 230V 27-41W 6000lm 100° IP66 840

Код изделия 19186

Бренд LEDVANCE
Напряжение питания 230V
Мощность 27-41W
Максимальная мощность 41W/1m
Световой поток 6000люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 100
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 5
En62471 1
Защитное стекло IP66
Срок службы 100000h
Высота 179.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 201.0mm
Вес 830 g
Цвет корпуса черный
Материал корпуса алюминий
Ударопрочность IK07
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -30...+50°C
Сертификаты CE, CB, ENEC, EAC,
UKCA, EPD



Прожектор Liralighting Piston 140 черный 12V 16W 1419lm 60° IP67 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 19107

Бренд [Liralighting](#)

Напряжение питания 12V

Мощность 16W

Максимальная мощность 16W/1m

Световой поток 1419люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура RGBW

дневной белый RGB+4000K

Угол линзы 60

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 60.0mm

Ширина 168.0mm

Длина 185.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 200 LV серый 44W 6025lm IP67 3000K теплый белый

Код изделия 19110

Бренд [Liralighting](#)

Мощность 44W

Максимальная мощность 44W/1m

Световой поток 6025люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
137W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 100000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 60.0mm

Ширина 228.0mm

Длина 233.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 200 LV серый 66W 7528lm IP67 3000K теплый белый

Код изделия 19109

Бренд [Liralighting](#)

Мощность 66W

Максимальная мощность 66W/1m

Световой поток 7528люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
114W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 100000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 60.0mm

Ширина 228.0mm

Длина 233.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 200 серый 36W 2232lm 40° IP67 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 19114

Бренд [Liralighting](#)

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 2232люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
62W

Цветовая температура RGBW
дневной белый RGB+4000K

Угол линзы 40

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 100000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 60.0mm

Ширина 228.0mm

Длина 233.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пржектор Liralighting Piston 200 серый 66W 8008lm IP67 4000K дневной белый

Код изделия 19112

Бренд [Liralighting](#)

Мощность 66W

Максимальная мощность 66W/1m

Световой поток 8008люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
121W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 100000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 60.0mm

Ширина 228.0mm

Длина 233.0mm

В упаковке 1шт

Цвет корпуса серый

Материал корпуса алюминий +
пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Прожектор Liralighting Piston 200 черный 36W 3192lm 45° IP67 DMX RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 20155 DMX dimmable

Бренд [Liralighting](#)

Регулируемая яркость DMX

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 3192люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура RGBW

дневной белый RGB+4000K

Угол линзы 45

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP67

Срок службы 100000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 100.000h

Высота 60.0mm

Ширина 228.0mm

Длина 233.0mm

Вес 3.7 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +

пластик

Полировка коврик

Ударопрочность IK10

Эксплуатационная среда для

наружного использования

Рабочая температура -40 ~ 45°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Светодиодный прожектор PHILIPS VVP154 10W 1000lm IP65 3000K теплый белый

Код изделия 19106

Бренд [PHILIPS](#)
Мощность 10W
Максимальная мощность 10W/1m
Световой поток 1000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
100W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP65
Высота 35.0mm
Ширина 150.0mm
Длина 160.0mm
Ударопрочность IK07
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Светодиодный прожектор PHILIPS VVP164 20W 2200lm IP65 3000K теплый белый

Код изделия 19104

Бренд [PHILIPS](#)
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP65
Высота 26.0mm
Ширина 97.0mm
Длина 130.0mm
Ударопрочность IK07
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Светодиодный прожектор PHILIPS VVP164 20W 2400lm IP65 4000K дневной белый

Код изделия 19105

Бренд [PHILIPS](#)
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
120W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Защитное стекло IP65
Высота 26.0mm
Ширина 97.0mm
Длина 130.0mm
Ударопрочность IK07
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Светодиодный прожектор PHILIPS VVP164 motion sensor 20W 2200lm IP65 3000K теплый белый

Код изделия 19103

Бренд [PHILIPS](#)
Мощность 20W
Максимальная мощность 20W/1m
Световой поток 2200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP65
Высота 52.0mm
Ширина 97.0mm
Длина 172.0mm
Ударопрочность IK07
Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования



Светодиодный прожектор PHILIPS VVP167 30W 3600lm IP65 3000K, 4000K, 6500K ЗССТ

Код изделия 19102

Бренд [PHILIPS](#)
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Световой поток 3600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 120W
 Цветовая температура ЗССТ 3000K, 4000K, 6500K
 Защитное стекло IP65
 Высота 29.0mm
 Ширина 133.0mm
 Длина 182.0mm
 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования



Светодиодный прожектор Prolumen AKITA серый 230V 600W 76330lm 50° IP66 0-10V 750

Код изделия 17776 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость 0-10V
 Мощность 600W
 Максимальная мощность 600W/1m
 Световой поток 76330люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79 127W
 Цветовая температура дневной белый 5700K
 Угол линзы 50
 Источник света OSRAM LED
 Cri 70
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 50000h
 Высота 311.0mm
 Ширина 308.0mm
 Длина 686.0mm
 Вес 13 kg
 Цвет корпуса серый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [INVENTRONICS](#)
 Ударопрочность IK10
 Эксплуатационная среда для наружного использования
 Рабочая температура -40° - +50°C
 Сертификаты ENEC, CE, CB
 Гарантия 7 года / лет



Светодиодный прожектор Prolumen AKITA серый 230V 600W 89307lm 50° IP66 0-10V 750

Код изделия 17775 0-10V dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Регулируемая яркость 0-10V
Мощность 600W
Максимальная мощность 600W/1m
Световой поток 89307люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
149W
Цветовая температура дневной
белый 5700K
Угол линзы 50
Источник света [LUMILEDS](#)
Cri 70
Защитное стекло IP66
Срок службы 50000h
Высота 311.0mm
Ширина 308.0mm
Длина 686.0mm
Вес 13 kg
Цвет корпуса серый
Материал корпуса алюминий
Блок питания [INVENTRONICS](#)
Ударопрочность IK10
Эксплуатационная среда для
наружного использования
Рабочая температура -40° - +50°C
Сертификаты ENEC, CE, CB
Гарантия 7 года / лет



Прожектор Prolumen FLV черный 230V 70W 8400lm 120° IP65 830

Код изделия 16208

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 70W

Максимальная мощность 70W/1m

Световой поток 8400люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 120

Источник света [CREE LED](#)

Cri 80

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий +
стекло

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
наружного использования

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный](#)

[прожектор](#) для освещения
площадей и парковок. Класс
защиты прожектора - IP65, что
означает, что светильник отлично
выдерживает условия наружного
применения. Светильники Reson в
ассортименте LED House доступны с
различной мощностью - мы
подберем идеальное наружное
освещение для любой среды!
Доверьте свой проект освещения
опытной команде LED House -
[давайте воплотим вашу мечту в
жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 100W 15000lm 120x150° IP66 No dim 750

Код изделия 18979 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 15000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Защитное стекло IP66
Блок питания [MEAN WELL](#)
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 100W 16000lm 120x150° IP66 No dim 750

Код изделия 18990 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 100W
Максимальная мощность 100W/1m
Световой поток 16000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
160W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Защитное стекло IP66
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 740

Код изделия 18975 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Блок питания [MEAN WELL](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Код изделия 18980 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Блок питания OSRAM
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 22500lm 120x150° No dim 750

Код изделия 18981 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 22500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Блок питания [MEAN WELL](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 100x60° No dim 750

Код изделия 18995 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 25500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 100x60
Cri 70
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 150W 25500lm 120x150° No dim 750

Код изделия 18991 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 150W
Максимальная мощность 150W/1m
Световой поток 25500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 120x150
Cri 70
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm 100x60° IP66 No dim 750

Код изделия 18996 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 100x60
Cri 70
Защитное стекло IP66
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm MLP30° No dim 740

Код изделия 18976 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы MLP30
Cri 70
Блок питания [MEAN WELL](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 200W 34000lm P45° No dim 750

Код изделия 18992 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы P45
Cri 70
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 230V 100W 15000lm 120x150° No dim 740

Код изделия 18974 No dim dimmable

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Регулируемая яркость No dim

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 15000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 150W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120x150

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 57.0mm

Ширина 254.0mm

Длина 288.0mm

В ящике 6шт

Блок питания [MEAN WELL](#)

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45x100° No dim 740

Код изделия 18987 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 45x100
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 57.0mm
Ширина 333.0mm
Длина 403.0mm
В ящике 6шт
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 230V 200W 34000lm 45° No dim 740

Код изделия 21862 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость No dim
Мощность 200W
Максимальная мощность 200W/1m
Световой поток 34000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 45
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 57.0mm
Ширина 333.0mm
Длина 403.0mm
В ящике 6шт
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 230V 400W 68000lm 38x70° No dim 740

Код изделия 18989 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Регулируемая яркость No dim
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 38x70
Cri 70
Sdcm - macadam ellipses 6
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 500.0mm
Ширина 370.0mm
Длина 80.0mm
Количество включений 30000шт.
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm 25° No dim 750

Код изделия 18997 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 25
Cri 70
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 740

Код изделия 18977 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы MLP30
Cri 70
Блок питания [MEAN WELL](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm MLP30° No dim 750

Код изделия 18984 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы MLP30
Cri 70
Блок питания [MEAN WELL](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 740

Код изделия 18988 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы P45
Cri 70
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 240W 40800lm P45° No dim 750

Код изделия 18993 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 240W
Максимальная мощность 240W/1m
Световой поток 40800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы P45
Cri 70
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm 25° No dim 750

Код изделия 18998 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 25
Cri 70
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm MLP30° No dim 750

Код изделия 18985 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы MLP30
Cri 70
Блок питания [MEAN WELL](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Light Slim G3 400W 68000lm P45° No dim 750

Код изделия 18994 No dim
dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 400W
Максимальная мощность 400W/1m
Световой поток 68000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
170W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы P45
Cri 70
Блок питания [SOSEN](#)
Гарантия 5 года / лет
Кабель 1m



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Recon 30W 4500lm 120° No dim 750

**Код изделия 18971 No dim
dimmable**

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 30W
Максимальная мощность 30W/1m
Световой поток 4500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Блок питания [DONE](#)
Гарантия 3 года / лет

Надежный [светодиодный
прожектор](#) для освещения
площадей и парковок. Класс
защиты прожектора - IP66 и IK08,
что означает, что светильник
отлично выдерживает условия
наружного применения.
Светильники Recon в ассортименте
LED House доступны с различной
мощностью - мы подберем
идеальное наружное освещение
для любой среды! Доверьте свой
проект освещения опытной
команде LED House - [давайте
воплотим вашу мечту в жизнь!](#)



Светодиодный прожектор Prolumen Recon 50W 7500lm 120° No dim 750

Код изделия 18972 No dim dimmable

Бренд [Prolumen](#)
Регулируемая яркость No dim
Мощность 50W
Максимальная мощность 50W/1m
Световой поток 7500люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 150W
Цветовая температура дневной белый 5000K
Угол линзы 120
Cri 70
Блок питания [DONE](#)
Гарантия 3 года / лет

Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Recon в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)



Светодиодный прожектор Prolumen Recon черный 230V 150W 22500lm 90° IP66 740

Код изделия 16422

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 150W
 Максимальная мощность 150W/1m
 Световой поток 22500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 63.0mm
 Ширина 359.0mm
 Длина 400.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 4шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Reson черный 230V 200W 30000lm 90° IP66 740

Код изделия 16423

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 200W
 Максимальная мощность 200W/1m
 Световой поток 30000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 63.0mm
 Ширина 389.0mm
 Длина 430.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 3шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [SOSEN](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Reson черный 230V 30W 4000lm 120° IP66 727

Код изделия 18004

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Световой поток 4000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 133W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 204.0mm
 Длина 232.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [TUREFUL](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Reson черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 740

Код изделия 17225

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Световой поток 4500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 204.0mm
 Длина 232.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [TUREFUL](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Reson черный 230V 30W 4500lm 120° IP66 750

Код изделия 16328

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 30W
 Максимальная мощность 30W/1m
 Световой поток 4500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 204.0mm
 Длина 232.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [TUREFUL](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 3 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Reson черный 230V 50W 6500lm 120° IP66 727

Код изделия 18005

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 50W
 Максимальная мощность 50W/1m
 Световой поток 6500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 130W
 Цветовая температура теплый
 белый 2700K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 245.0mm
 Длина 280.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [DONE](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Reson черный 230V 50W 7500lm 120° IP66 740

Код изделия 17585

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 50W
 Максимальная мощность 50W/1m
 Световой поток 7500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 245.0mm
 Длина 280.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [DONE](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Reson черный 230V 50W 7500lm 120° IP66 750

Код изделия 16329

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 50W
 Максимальная мощность 50W/1m
 Световой поток 7500люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура дневной
 белый 5000K
 Угол линзы 120
 Источник света [PHILIPS LED](#)
 Cri 70
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP66
 Срок службы 35000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 53.0mm
 Ширина 245.0mm
 Длина 280.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 5шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Количество включений 30000шт.
 Блок питания [TUREFUL](#)
 Ударопрочность IK08
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего и наружного
 использования
 Рабочая температура -25°C - +45°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Светильники Reson в ассортименте LED House доступны с различной мощностью - мы подберем идеальное наружное освещение для любой среды! Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Slim черный 230V 100W 16000lm 120X150° IP66 740

Код изделия 17700

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 100W

Максимальная мощность 100W/1m

Световой поток 16000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
160W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120X150

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 105.0mm

Ширина 275.0mm

Длина 370.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 4шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -40° - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Светодиодный прожектор Prolumen Slim черный 230V 150W 25500lm 120X150° IP66 740

Код изделия 17718

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.95

Мощность 150W

Максимальная мощность 150W/1m

Световой поток 25500люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
170W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 120X150

Источник света [PHILIPS LED](#)

Cri 70

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP66

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L90B10 @25°C 50.000h

Высота 105.0mm

Ширина 275.0mm

Длина 370.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 3шт

Цвет корпуса черный

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Блок питания [SOSEN](#)

Ударопрочность IK08

Эксплуатационная среда для
внутреннего и наружного
использования

Рабочая температура -40° - +50°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Надежный [светодиодный прожектор](#) для освещения площадей и парковок. Класс защиты прожектора - IP66 и IK08, что означает, что светильник отлично выдерживает условия наружного применения. Доверьте свой проект освещения опытной команде LED House - [давайте воплотим вашу мечту в жизнь!](#)

Датчик движения Quick plug-in Micro-wave sensor, 5.8Ghz, Micro-wave + daylight sensor 230V



Код изделия 14853

Напряжение питания 230V
Гарантия 2 года / лет

Датчик движения Быстро подключаемый PIR-датчик, инфракрасный датчик движения + датчик дневного света



Код изделия 18973

Гарантия 2 года / лет

