

Регулятор Casambi R4EBT антрацит IP20 CASAMBI

Код изделия 18018 CASAMBI
dimable

Бренд Casambi
Регулируемая яркость CASAMBI
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 40.0mm
Цвет корпуса антрацит
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - + 65°C
Сертификаты CE
Гарантия 2 года / лет



Пульт дистанционного управления /
радиомодуль для комплекта
модернизации CASAMBI для
настенного выключателя, без
батарей, для сетей CASAMBI, 2/4-
канальный.

Пульт G201, RF 2.4Ghz

Код изделия 15425

Гарантия 5 года / лет



Панель управления LTECH Dimmer DA4 DALI

Код изделия 13793 DALI dimmable

Бренд LTECH
Регулируемая яркость DALI
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 200 g
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS

4 канала



Панель управления LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13789

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225 g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13705

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225 g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Код изделия 13704


Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225 g
Рабочая температура -20°C~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH EX6 230V IP20

Код изделия 15115

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 240 g
Рабочая температура -30 ~ 55°C°C
Сертификаты CE



Панель управления LTECH EX61 230V IP20

Код изделия 15118

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 235 g
В упаковке 1шт
Рабочая температура 20°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH EX7S RGB Touch Panel 4 zones 230V IP20

Код изделия 15116

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225 g
Рабочая температура -20 ~ 55°C
Сертификаты CE, RoHS



Пульт LTECH F1 IP20

Код изделия 15508


Бренд LTECH
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 46.0mm
Длина 150.0mm
Вес 80 g
Рабочая температура -30°C~55°C
Батарея DC3V CR2032
Сертификаты CE, RoHS



Приёмник LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

Код изделия 13697

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Номинальный ток 20000mA
Высота 30.0mm
Длина 175.0mm
Вес 150 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C
Сертификаты CE, RoHS



Пульт LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Код изделия 13698

Бренд LTECH
Напряжение питания 5V
Высота 22.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 145.0mm
Вес 200 g
Рабочая температура -20 ° C to 55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery)
Working current: ≤30mA
Working frequency: 2.4GHZ
transmitting distance: 30m
Remote option sync or zone or programming
control Gray scale level:
4096×4096×4096
Battery capacity :1000mAh
Working temperature: -20°C~55°C
Dimension: 145×W55×H22mm
Package Size: 168×W102×H28mm



Пульт SKYDANCE R1 IP20 RF

Код изделия 15717 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE R1-1 белый IP20 RF

Код изделия 16086 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Регулятор SKYDANCE R1-1 черный IP20 RF

Код изделия 16085 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.0mm
Диаметр 43.0mm
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30 ~ 55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R11 IP20 RF

Код изделия 16142 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 139.0mm

Вес 40 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R11 белый IP20 RF

Код изделия 21937 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 139.0mm

Вес 40 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R14 белый IP20 RF

Код изделия 21938 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 36.0mm

Длина 139.0mm

Вес 40 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R6-1 IP20 RF

Код изделия 15718 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 58.5mm

Длина 107.0mm

Вес 37 g

Вес упаковки 62 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R9 RGBW 1 zone IP20 RF

Код изделия 15795 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.0mm

Ширина 58.5mm

Длина 107.0mm

Вес 34 g

Вес упаковки 58 g

В упаковке 1шт

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE RK2 CCT черный IP20 RF

Код изделия 16895 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 57.0mm

Ширина 91.0mm

Длина 72.0mm

Вес 61 g

Вес упаковки 118 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS2 CCT черный IP20 RF

Код изделия 16292 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
 Регулируемая яркость RF
 Защитное стекло IP20
 Высота 17.5mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 141.0mm
 Вес 164 g
 Цвет корпуса черный
 Рабочая температура -30~55°C
 Батарея AAA*2
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS4 черный IP20 RF RGBW

Код изделия 16098 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
 Регулируемая яркость RF
 Цветовая температура RGBW RGBW
 Защитное стекло IP20
 Высота 17.5mm
 Ширина 50.0mm
 Длина 141.0mm
 Вес 164 g
 Цвет корпуса черный
 Рабочая температура -30~55°C
 Батарея AAA*2
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS8 черный IP20 RF RGBW

Код изделия 18207 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Регулируемая яркость RF
Цветовая температура RGBW RGBW
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 164 g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS9 RGBW 1 zone IP20 RF

Код изделия 16449 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 78 g
Вес упаковки 111 g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA x 2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RTS 1 zone SPI IP20 RF

Код изделия 19231 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 17.5mm

Ширина 53.0mm

Длина 122.0mm

Вес 88 g

Материал корпуса пластик

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RU4 IP20 RF

Код изделия 15763 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 135.0mm

Вес 41 g

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RU8 IP20 RF

Код изделия 18001 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 11.0mm

Ширина 40.0mm

Длина 135.0mm

Вес 41 g

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE S1-K белый 230V IP20 TRIAC / RF

Код изделия 16353 TRIAC / RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC / RF

Напряжение на выходе 230V

Максимальная мощность 360W/1m

Номинальный ток 1500mA

Защитное стекло IP20

Высота 48.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Диаметр отверстия для установки 59mm

Вес 181 g

Вес упаковки 234 g

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T11 белый 230V IP20 RF

Код изделия 17865 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T11 черный 230V IP20 RF

Код изделия 16099 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T13 RGB белый 230V IP20 RF

Код изделия 15896 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T13 RGB черный 230V IP20 RF

Код изделия 15897 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T13-S RGB 1 тон RF/DMX черный IP20 RF / DMX

Код изделия 17108 RF / DMX dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF / DMX

Защитное стекло IP20

Высота 11.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 230 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная стенная панель 2,4 ГГц, которая также управляет устройствами DMX. Работает от 230В питания.

Панель управления SKYDANCE T14 RGBW белый 230V IP20 RF

Код изделия 15894 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T14 RGBW черный 230V IP20 RF

Код изделия 15895 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 33.0mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 169 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16907 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156 g

Вес упаковки 192 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект
поставки.

Панель управления SKYDANCE T21 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16717 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156 g

Вес упаковки 192 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16906 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156 g

Вес упаковки 192 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE T24 RGBW 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 18100 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 20.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес 156 g

Вес упаковки 192 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея AAA*2

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная стенная панель 2,4

ГГц. Работает от батареек.

Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TL2-4 4-зонный CCT с питанием от батарейки белый IP20 RF

Код изделия 19406 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 16.5mm

Ширина 92.0mm

Длина 100.0mm

Вес упаковки 142 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TL4-4 4-зонный RGB/RGBW на батарейках белый IP20 RF

Код изделия 19614 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 16.5mm

Ширина 92.0mm

Длина 100.0mm

Вес упаковки 142 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Панель управления TL4-4 — это настенная сенсорная консоль на батарейках, которая позволяет удобно управлять несколькими зонами освещения. Устройство подходит как для RGB, так и для RGBW светодиодных лент, обеспечивая регулировку яркости и цветов. Компактная и стильная панель дополняет интерьер и делает управление освещением удобным и гибким.

Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16639 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная
панель. Работает от батарей.
Батареи не включены в комплект
поставки.

Панель управления SKYDANCE TW1 1 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16638 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса черный


Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная
панель. Работает от батарей.
Батареи не включены в комплект
поставки.

Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 17165 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TW2-4 4 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 17166 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса черный

Эксплуатационная среда для


внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Четырехзонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батареек. Батарейки не входят в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power белый IP20 RF

Код изделия 16637 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW 1 zone battery power черный IP20 RF

Код изделия 16636 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 9.5mm

Ширина 86.0mm

Длина 86.0mm

Вес упаковки 137 g

Цвет корпуса черный


Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Батарея CR2032

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Однозонная 2,4 ГГц стенная панель. Работает от батарей. Батареи не включены в комплект поставки.

Панель управления SKYDANCE V4-K RGB/RGBW LED RF контроллер белый IP20 RF

Код изделия 19534 RF dimmable

Бренд [SKYDANCE](#)

Регулируемая яркость RF

Защитное стекло IP20

Высота 22.0mm

Ширина 460.0mm

Длина 187.0mm

Вес упаковки 154 g

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



V4-K — это контроллер для светодиодных лент, с помощью которого можно изменять цвет и яркость света. Управлять устройством можно двумя способами: напрямую с помощью регуляторов на контроллере, или удобно с помощью пульта дистанционного управления. Контроллер подходит как для цветных (RGB), так и для цветных + белых (RGBW) лент. Предназначен для использования в помещениях.

Панель управления Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Код изделия 13484

Бренд [Sunricher](#)

Напряжение питания 12-24V

