Пульт G201, RF 2.4Ghz



Код изделия 15425

Гарантия 5 года / лет

Панель управления LTECH DALI Dimmer DA4

Код изделия 13793 **DALI dimmable**

Бренд LTECH
Регулируемая яркость DALI
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 200g
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS

4 канала





Панель управления LTECH DX5 4 tsooni, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13789

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS





Панель управления LTECH DX6 4 zone, 2.4GHz + DMX512 белый 230V

Код изделия 13705

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Цвет корпуса белый
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH DX7 4 tsooni, valge korpus 2.4GHz + DMX512 230V

Код изделия 13704


Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Рабочая температура -20℃~60°C
Сертификаты CE, RoHS



Панель управления LTECH EX6 230V IP20

Код изделия 15115

Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 37.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 240g
Рабочая температура -30 ~ 55°C°C
Сертификаты CE



Панель управления LTECH EX61 230V IP20

Код изделия 15118



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 50.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 235g
В упаковке 1шт
Рабочая температура 20°C~55°C°C
Сертификаты CE, RoHS

Панель управления LTECH EX7S RGB Touch Panel (4 zones) 230V IP20

Код изделия 15116



Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Рабочая температура -20 ~ 55°C
Сертификаты CE, RoHS

Панель управления LTECH EX8S RGBW Touch Panel (4 zones) 230V IP20

Код изделия 15117




Бренд LTECH
Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP20
Высота 36.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 225g
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

Приемник LTECH R4-5A 4x5A 2.4GHz 5-24V

Код изделия 13697

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Потребляемый ток 20000mA
Высота 30.0mm
Длина 175.0mm
Вес 150g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55°C
Сертификаты CE, RoHS





Пульт LTECH T4 RF 2.4GHz RGBW 5V

Код изделия 13698

Бренд LTECH
Напряжение питания 5V
Высота 22.0mm
Ширина 55.0mm
Длина 145.0mm
Вес 200g
Рабочая температура -20 ° C to 55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

Input voltage: DC5V (Built-in Lithium battery) Working current: ≤30mA Working frequency: 2.4GHZ transmitting distance: 30m Remote option sync or zone or programming control Gray scale level: 4096×4096×4096 Battery capacity :1000mAh Working temperature: -20℃□55℃ Dimension: 145×W55×H22mm Package Size: 168×W102×H28mm



Панель управления LTECH UX8 4 zone, 2.4GHz + DMX512 RGBW белый 5V



Код изделия 13370

Бренд LTECH
Напряжение питания 5V
Высота 35.0mm
Ширина 180.0mm
Длина 132.0mm
Цвет корпуса белый
Сертификаты CE, RoHS

Пульт SKYDANCE R1 IP20

Код изделия 15717 RF dimmable



Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Пульт SKYDANCE R11 IP20

Код изделия 16142 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 36.0mm
Длина 139.0mm
Вес 40g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R6-1 IP20

Код изделия 15718 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.0mm
Ширина 58.5mm
Длина 107.0mm
Вес 37g
Вес упаковки 62g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE R9 RGBW (1 zone) IP20

Код изделия 15795 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.0mm
Ширина 58.5mm
Длина 107.0mm
Вес 34g
Вес упаковки 58g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE RK2 CCT черный IP20

Код изделия 16895 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 57.0mm
Ширина 91.0mm
Длина 72.0mm
Вес 61g
Вес упаковки 118g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Пульт SKYDANCE RS2 CCT черный IP20

Код изделия 16292 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 164g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS4 черный IP20 RGBW

Код изделия 16098 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Цветовая температура RGBW RGBW
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 164g
Цвет корпуса черный
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RS9 RGBW (1 zone) IP20

Код изделия 16449 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 17.5mm
Ширина 50.0mm
Длина 141.0mm
Вес 78g
Вес упаковки 111g
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA x 2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Пульт SKYDANCE RU4 IP20

Код изделия 15763 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 11.0mm
Ширина 40.0mm
Длина 135.0mm
Вес 41g
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE S1-K TRIAC белый 230V IP20

Код изделия 16353 TRIAC / RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC / RF
Напряжение на выходе 230V
Максимальная мощность 360W/1m
Потребляемый ток 1500mA
Защитное стекло IP20
Высота 48.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Диаметр отверстия для установки 59mm
Вес 181g
Вес упаковки 234g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T11 черный 230V IP20

Код изделия 16099 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T13 RGB белый 230V IP20

Код изделия 15896 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T13 RGB черный 230V IP20

Код изделия 15897 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T13-S RGB (1 тон) RF/DMX черный IP20

Код изделия 17108 RF / DMX dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF / DMX
Защитное стекло IP20
Высота 11.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 230g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T14 RGBW белый 230V IP20

Код изделия 15894 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T14 RGBW черный 230V IP20

Код изделия 15895 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 33.0mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 169g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE T21 (4 zone) battery power белый IP20

Код изделия 16907 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156g
Вес упаковки 192g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T21 (4 zone) battery power черный IP20

Код изделия 16717 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156g
Вес упаковки 192g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE T24 RGBW (4 zone) battery power белый IP20

Код изделия 16906 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 20.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес 156g
Вес упаковки 192g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея AAA*2
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Панель управления SKYDANCE TW1 (1 zone) battery power белый IP20

Код изделия 16639 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет






Панель управления SKYDANCE TW1 (1 zone) battery power черный IP20

Код изделия 16638 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE TW2-4 (4 zone) battery power белый IP20

Код изделия 17165 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет






Панель управления SKYDANCE TW2-4 (4 zone) battery power черный IP20

Код изделия 17166 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 zone) battery power белый IP20

Код изделия 16637 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет






Панель управления SKYDANCE TW4 RGB/RGBW (1 zone) battery power черный IP20

Код изделия 16636 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 9.5mm
Ширина 86.0mm
Длина 86.0mm
Вес упаковки 137g
Цвет корпуса черный
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет





Панель управления Sunricher SR-2820 4 zone RGBW 12-24V

Код изделия 13484

Бренд Sunricher
Напряжение питания 12-24V

