

Светодиодная лампа 360 Line Filament FMB 230V 1.3W 55lm E27 360° 827

Код изделия 15644

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 1.3W
Максимальная мощность 1.3W/1m
Световой поток 55люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
42W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 78.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа 360 Line Filament FMB 230V 4W 470lm E27 360° 830

Код изделия 15671

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
118W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 15000h
Высота 75.0mm
Диаметр 45.0mm
Вес 20g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа 360 Line Filament FSW 230V 4W 440lm E14 360° IP20 830

Код изделия 15388

Бренд 360 Line
Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 440люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 360
Гнездо E14
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 100.0mm
Ширина 35.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа Filament A60 230V 8W 950lm E27 360° 827

Код изделия 16324

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.50
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Номинальный ток 62mA
Световой поток 950люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
119W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 105.0mm
Диаметр 60.0mm
Вес 30g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа Filament G80 230V 4W 470lm E27 320° 827

Код изделия 16327

Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
118W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 120.0mm
Диаметр 80.0mm
Вес 50g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа Filament ST64 230V 4W 470lm E27 360° 827

Код изделия 16325

Напряжение питания 230V
Мощность 4W
Максимальная мощность 4W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
118W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Вес 50g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа Filament ST64 230V 8W 950lm E27 280° 827

Код изделия 16326

Напряжение питания 230V
Мощность 8W
Максимальная мощность 8W/1m
Световой поток 950люмена(ов)
Эффективность светильника lm/W
119W
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 280
Гнездо E27
Cri 80
Срок службы 25000h
Высота 142.0mm
Диаметр 64.0mm
Вес 50g
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RohS



Светодиодная лампа Optonica Filament 1866 230V 2W 250lm E27 300° IP20 827

Код изделия 19401

Бренд [Optonica](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Максимальная мощность 2W/1m

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура теплый

белый 2700K

Угол линзы 300

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 75.0mm

Диаметр 45.0mm

Вес 20g

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 25000шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20°C / +40°C

Сертификаты CE



Светодиодная лампа OSRAM P16 230V 4,5W 350lm GU10 120° IP20 830

Код изделия 20209

Бренд OSRAM

Напряжение питания 230V

Мощность 4,5W

Максимальная мощность 4.5W/1m

Световой поток 350люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 120

Гнездо GU10

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Длина 54.0mm

Диаметр 50.0mm

Количество включений 10000шт.

Сертификаты CE, EAC



Светодиодная лампа OSRAM P45 CL 230V 4,8W 470lm E27 320° IP20 TRIAC 827

Код изделия 19210 TRIAC dimmable

Бренд OSRAM
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 4,8W
Максимальная мощность 4.8W/1m
Световой поток 470люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 320
Гнездо E27
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 15000h
Высота 45.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 77.0mm
Количество включений 10000шт.
Сертификаты CE, EAC



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 10,5W 1521lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19250

Бренд [PHILIPS](#)
Напряжение питания 230V
Мощность 10,5W
Максимальная мощность 10.5W/1m
Световой поток 1521люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 360
Гнездо E27
Срок службы 15000h
Высота 104.0mm
Диаметр 60.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 100шт
Материал корпуса стекло
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS LED Classic 230V 2W 250lm E27 360° 2700K теплый белый

Код изделия 19243

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 2W

Максимальная мощность 2W/1m

Световой поток 250люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

125W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Срок службы 15000h

В упаковке 1шт

В ящике 100шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 20000шт.

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE



Светодиодная лампа PHILIPS Philips LED classic 230V 3.4W 470lm E27 360° IP20 TRIAC 927

Код изделия 19723 TRIAC dimmable

Бренд [PHILIPS](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.4W

Максимальная мощность 3.4W/1m

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

138W

Цветовая температура теплый
белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 90

Защитное стекло IP20

Срок службы 15000h

Высота 77.0mm

Диаметр 45.0mm

В упаковке 1шт

Полировка коврик

Количество включений 20000шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа Star Trading A60 clear 230V 4W 470lm E27 360° IP44 TRIAC 827

Код изделия 17270 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.88

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Номинальный ток 19mA

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 118W

Цветовая температура теплый белый 2700K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 10.7mm

Диаметр 60.0mm

В упаковке 1шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для внутреннего
использования

Рабочая температура -20 ~40°C

Сертификаты CE

Этот светодиодный светильник Star Trading позволяет создать в комнате впечатляющее освещение. Светодиодный светильник излучает теплый белый свет. 2700K светодиодные лампы обеспечивают уютный и мягкий свет, который идеально подходит для гостинных и спален. Светильник также можно затемнять, чтобы поддерживать соответствующий уровень освещенности в соответствии с атмосферой. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house](https://ledhouse.ee/ru/izdelia)!



Светодиодная лампа Star Trading Clear G45 351-22-1 230V 2.3W 270lm E27 IP44 840

Код изделия 16731

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.46

Мощность 2.3W

Максимальная мощность 2.3W/1m

Номинальный ток 22mA

Световой поток 270люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

117W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 78.0mm

Диаметр отверстия для установки
45mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа Star Trading Filament C35 Soft Glow, 353-05 230V 4W 350lm E14 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15166 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4W

Максимальная мощность 4W/1m

Номинальный ток 19mA

Световой поток 350люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

88W

Цветовая температура теплый

белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E14

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 98.0mm

Диаметр 35.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



Светодиодная лампа Star Trading Filament G125 Soft Glow, 352-54-1 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15164 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.6W

Максимальная мощность 3.6W/1m

Номинальный ток 18mA

Световой поток 320люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура теплый

белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 182.0mm

Диаметр 125.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



Светодиодная лампа Star Trading Filament G95 Spiral Smoke, 354-61-1 230V 2W 50lm E27 360° IP44 TRIAC 921

Код изделия 16916 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 2W

Максимальная мощность 2W/1м

Номинальный ток 22mA

Световой поток 50люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

25W

Цветовая температура теплый

белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 90

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 138.0mm

Диаметр 95.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



Светодиодная лампа Star Trading Filament ST26 SOFT GLOW 352-59-1 230V 1.4W 60lm 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 16131 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 1.4W

Максимальная мощность 1.4W/1м

Световой поток 60люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

43W

Цветовая температура теплый

белый 2100K

Угол линзы 360

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 58.0mm

Ширина 26.0mm

Длина 26.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 10шт

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа Star Trading Filament ST64 Soft Glow, 352-72-1 230V 3.6W 320lm E27 360° IP44 TRIAC 821

Код изделия 15165 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.6W

Максимальная мощность 3.6W/1m

Световой поток 320люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

89W

Цветовая температура теплый
белый 2100K

Угол линзы 360

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 142.0mm

Диаметр 64.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



Светодиодная лампа Star Trading Filament ST64 Vintage Gold 230V 3.7W 240lm E27 TRIAC 918

Код изделия 14772 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 3.7W

Максимальная мощность 3.7W/1m

Номинальный ток 19mA

Световой поток 240люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

65W

Цветовая температура теплый

белый 1800K

Гнездо E27

Cri 90

Срок службы 15000h

Высота 142.0mm

Диаметр 64.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 12500шт.

Рабочая температура -20 ~ +40°C



Светодиодная лампа Star Trading G80 Decoled 352-50-3 230V 3.5W 160lm CRI80 E27 IP44

Код изделия 16632

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 3.5W

Максимальная мощность 3.5W/1m

Номинальный ток 27mA

Световой поток 160люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

46W

Гнездо E27

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP44

Срок службы 15000h

Высота 120.0mm

Диаметр 80.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего и наружного

использования

Рабочая температура -10° - +45°C

Сертификаты CE,RoHS



Светодиодная лампа Star Trading G95 Clear 352-46-3 230V 4.2W 470lm E27 IP44 TRIAC 840

Код изделия 17129 TRIAC dimmable

Бренд [Star Trading](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4.2W

Максимальная мощность 4.2W/1m

Номинальный ток 20mA

Световой поток 470люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

112W

Цветовая температура дневной

белый 4000K

Гнездо E27

Cri 80

Защитное стекло IP44

Срок службы 25000h

Высота 142.0mm

Диаметр 95.0mm

В упаковке 1шт

Количество включений 12500шт.

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -20° - +40°C

Сертификаты CE,RoHS

Светодиодная лампа с

натуальным светом



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4 WW 470lm E14 830

Код изделия 19503

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 4 WW

Световой поток 470люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Гнездо E14

Cri 80

Срок службы 25000h

Высота 7.8mm

Диаметр 4.5mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 10000шт.

Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4,9 WW 400lm E14 TRIAC 830

Код изделия 19505 TRIAC dimmable

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость TRIAC

Мощность 4,9 WW

Световой поток 400люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Гнездо E14

Cri 80

Срок службы 25000h

Высота 10.0mm

Диаметр 3.0mm

Материал корпуса стекло

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE



Светодиодная лампа Trio Lighting 230V 4,9 WW 470lm E14 Lüli dimmer 830

**Код изделия 19506 switch dimmer
dimmable**

Бренд [Trio Lighting](#)

Напряжение питания 230V

Регулируемая яркость switch
dimmer

Мощность 4,9 WW

Световой поток 470люмена(ов)

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Гнездо E14

Cri 80

Срок службы 25000h

Высота 9.9mm

Диаметр 3.7mm

Количество включений 15000шт.

Сертификаты CE

