

Светодиодная лампа AR111 12V 11W 700lm G53 IP20 4000K дневной белый

Код изделия 19961

Напряжение питания 12V
Мощность 11W
Максимальная мощность 11W/1m
Световой поток 700люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
64W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Гнездо G53
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 66.0mm
Диаметр 111.0mm
Вес 95 g



Светодиодная лампа AR111 12V 12,5W 1100lm G53 40° IP20 830

Код изделия 18412

Напряжение питания 12V
Мощность 12,5W
Максимальная мощность 12,5W/1m
Световой поток 1100люмена(ов)
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 40
Гнездо G53
C_{ri} 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 66.0mm
Диаметр 111.0mm
Вес 95 g



Светодиодная лампа AR111 12V 13.5W 1075lm G53 IP20 3000K теплый белый

Код изделия 20584

Напряжение питания 12V
 Мощность 13.5W
 Максимальная мощность 13.5W/1m
 Световой поток 1075люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 80W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Гнездо G53
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 25000h
 Высота 66.0mm
 Диаметр 111.0mm
 Вес 95 g



Светодиодная лампа AR111 белый 12V 12,5W 1100lm G53 120° IP20 830

Код изделия 20858

Напряжение питания 12V
 Мощность 12,5W
 Максимальная мощность 12,5W/1m
 Световой поток 1100люмена(ов)
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Гнездо G53
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 40000h
 Цвет корпуса белый



Светодиодная лампа ES111 230V 12,5W 1250lm GU10 120° IP20 840

Код изделия 17961

Напряжение питания 230V
Мощность 12,5W
Максимальная мощность 12,5W/1m
Световой поток 1250люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Гнездо GU10
Cтi 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 66.0mm
Диаметр 111.0mm
Вес 95 g

Этот продукт является современным аналогом галогенных ламп, обеспечивая отличные световые характеристики. Он энергоэффективен и создает комфортный для глаз источник света. Продукт идеально подходит для декоративных осветительных приборов, предлагая широкие возможности использования как в домашних, так и в коммерческих помещениях. Нейтральный цвет света имитирует естественное дневное освещение в ясный день, создавая бодрящую и приятную атмосферу.



Светодиодная лампа ES111 серый 230V 12,5W 1250lm GU10 40° IP20 840

Код изделия 18153

Напряжение питания 230V
Мощность 12,5W
Максимальная мощность 12,5W/1m
Световой поток 1250люмена(ов)
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 40
Гнездо GU10
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 40000h
Высота 66.0mm
Диаметр 111.0mm
Вес 95 g
Цвет корпуса серый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Гарантия 3 года / лет



Этот продукт является современным аналогом галогенных ламп, обеспечивая отличные световые характеристики. Он энергоэффективен и создает комфортный для глаз источник света. Продукт идеально подходит для декоративных осветительных приборов, предлагая широкие возможности использования как в домашних, так и в коммерческих помещениях. Нейтральный цвет света имитирует естественное дневное освещение в ясный день, создавая бодрящую и приятную атмосферу.

Светодиодная лампа ES111 черный 230V 15W GU10 140° IP20 TRIAC 827

Код изделия 22306 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость TRIAC
Мощность 15W
Максимальная мощность 15W/1m
Цветовая температура теплый
белый 2700K
Угол линзы 140
Гнездо GU10
C_{ri} 80
Защитное стекло IP20
Высота 71.0mm
Диаметр 111.0mm
Вес 95 g
Цвет корпуса черный



Светодиодная лампа LUMAX AR111 LL512 12V 12W 800lm GU5.3 38° IP20 841

Код изделия 17158

Бренд [LUMAX](#)
Напряжение питания 12V
Мощность 12W
Максимальная мощность 12W/1m
Световой поток 800люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
67W
Цветовая температура дневной
белый 4100K
Угол линзы 38
Гнездо GU5.3
C_{ri} 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 25000h
Диаметр 111.0mm
Количество включений 15000шт.



Мы рекомендуем использовать блок
питания постоянного тока.

Светодиодная лампа LUMAX ES111 LL510 230V 15W 1200lm GU10 60° IP20 841

Код изделия 17131

Бренд [LUMAX](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 15W

Максимальная мощность 15W/1m

Световой поток 1200люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

80W

Цветовая температура дневной

белый 4100K

Угол линзы 60

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 58.0mm

Диаметр 111.0mm

Количество включений 15000шт.



Светодиодная лампа LUMAX ES111 LL516 230V 12W 950lm GU10 90° IP20 841

Код изделия 17152

Бренд [LUMAX](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 950люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

79W

Цветовая температура дневной

белый 4100K

Угол линзы 90

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 58.0mm

Диаметр 111.0mm

Количество включений 15000шт.



Светодиодная лампа LUMAX ES111 LL517 230V 12W 1000lm GU10 45° IP20 841

Код изделия 17153

Бренд [LUMAX](#)

Напряжение питания 230V

Мощность 12W

Максимальная мощность 12W/1m

Световой поток 1000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

83W

Цветовая температура дневной

белый 4100K

Угол линзы 45

Гнездо GU10

Cri 80

Защитное стекло IP20

Срок службы 25000h

Высота 58.0mm

Диаметр 111.0mm

Количество включений 15000шт.



Светодиодная лампа REVAL BULB AR111 lamppu + muuntaja 230V 25W 2300lm G53 25° IP20 830

Код изделия 17815

Бренд [REVAL BULB](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.50

Мощность 25W

Максимальная мощность 25W/1m

Световой поток 2300люмена(ов)

Эффективность светильника lm79

92W

Цветовая температура теплый

белый 3000K

Угол линзы 25

Гнездо G53

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP20

Срок службы 30000h

Высота 69.0mm

Диаметр 110.0mm

Материал корпуса алюминий

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 3 года / лет



