

Модульный светильник 1200x300 Backlit h32 белый 230V 25-40W 5200lm CRI80 120° IP44 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 19643

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25-40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 5200люмена(ов)
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP44
Срок службы 50000h
Высота 32.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +40°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 5 года / лет

Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](http://ledhouse.ee)



Модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Код изделия 15927

Напряжение питания 230V
 Мощность 25W
 Максимальная мощность 25W/1m
 Световой поток 3750люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 150W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Источник света [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 11.0mm
 Ширина 295.0mm
 Длина 1195.0mm
 Вес 3.4 kg
 Цвет корпуса белый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Код изделия 15941

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
150W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3.4 kg
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatia ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Код изделия 15642

Напряжение питания 230V
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 4300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 119W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Источник света [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 11.0mm
 Ширина 295.0mm
 Длина 1195.0mm
 Вес 3.4 kg
 Цвет корпуса белый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatusa ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 15641

Напряжение питания 230V
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 4300люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 119W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Источник света [EPISTAR LED](#)
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Высота 11.0mm
 Ширина 295.0mm
 Длина 1195.0mm
 Вес 2.4 kg
 Вес упаковки 2.65 kg
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE
 Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!

Монтажная рама 1200x300 белый IP20

Код изделия 19069

Защитное стекло IP20
Высота 72.0mm
Ширина 315.0mm
Длина 1215.0mm
Вес 1.78 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!



Монтажная рама 1200x300x45 белый

Код изделия 14207

Высота 45.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!



Монтажная рама 1200x300x63 белый IP20

Код изделия 19070

Защитное стекло IP20

Высота 63.0mm

Ширина 300.0mm

Длина 1200.0mm

Вес 1.78 kg

В упаковке 1шт

Цвет корпуса белый

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования



Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник 120x300 световая панель с задней подсветкой + рамка белый 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 19161

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 4320люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 30000h
 Lmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Высота 39.0mm
 Ширина 295.0mm
 Длина 1195.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [LIFUD](#)
 Ударопрочность IK03
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE, SAA, RoHS,
 Гарантия 3 года / лет



Модульный светильник, идеально
 подходящий для помещений, таких
 как офисы и коридоры. Потолочный
 светильник выделяется своим
 низким значением UGR,
 длительным сроком службы и
 адаптивными методами установки
 и обслуживания. Драйвер
 светильника находится снаружи -
 эта особенность упрощает
 установку и обслуживание,
 обеспечивая легкий доступ.
 Светильник разработан с учетом
 максимальной дружелюбности к
 глазам. Помимо высокого значения
 UGR, панель сзади не мерцает.
 Высокий уровень люменов
 обеспечивает качественное и
 достаточное освещение
 поверхностей. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

Монтажная рама 600x300 белый

Код изделия 17074

Высота 45.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 600.0mm
Вес 310 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования




Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник 600x600 белый 230V 36W 3960lm 120° IP65 DALI 830

Код изделия 20678 DALI dimmable

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 3960люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 110W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP65
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Высота 12.0mm
 Ширина 595.0mm
 Длина 595.0mm
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +40°C
 Сертификаты CE, SAA, RoHS,
 Гарантия 3 года / лет



Модульный светильник 600x600 световая панель с задней подсветкой + рамка белый 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 19160

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
120W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Lmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
Высота 35.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В упаковке 90шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий +
пластик
Блок питания [LIFUD](#)
Ударопрочность IK03
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20° - +45°C
Сертификаты CE, SAA, RoHS,
Гарантия 3 года / лет




Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник CAPRI 600x600 40W 4400lm 120° IP65 4000K дневной белый

Код изделия 19304


Мощность 40W
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
110W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Защитное стекло IP65
Высота 32.0mm
Ширина 596.0mm
Длина 596.0mm
Вес 1.49 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Ударопрочность IK04
Рабочая температура -20 - +40°C



Модульный светильник CAPRI 600x600 G3 25/36/40W 6400lm 90° IP20 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 20865

Мощность 25/36/40W
Максимальная мощность 40W/1м
Световой поток 6400люмена(ов)
Цветовая температура ЗССТ 3000K,
4000K, 5700K
Угол линзы 90
Защитное стекло IP20
Высота 32.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1.49 kg
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Ударопрочность IK04
Рабочая температура -20 - +40°C



Модульный светильник CAPRI 600x600 белый 230V 25, 36, 40W 5200lm CRI80 120° IP44/40 3000K, 4000K, 5700K ЗССТ

Код изделия 19538

Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 25, 36, 40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 5200люмена(ов)
 Цветовая температура ЗССТ 3000K,
 4000K, 5700K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Защитное стекло IP44/40
 Срок службы 50000h
 Высота 32.0mm
 Ширина 595.0mm
 Длина 595.0mm
 Вес 1.25 kg
 В упаковке 90шт
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Количество включений 30000шт.
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Сертификаты CE, SAA, RoHS,
 Гарантия 5 года / лет

Потолочная панель - это стильное и функциональное осветительное решение, которое отлично подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивая прочность и долгосрочное использование. Заменяемый светодиодный модуль при необходимости. Это позволяет пользователям легко и удобно заменять светодиодный источник света без замены всего светильника или лампочки. Заменяемые светодиодные модули более энергоэффективны, имеют более длительный срок службы и предлагают различные температуры света и уровни яркости в соответствии с потребностями пользователя. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Paranna arkipäivän valaistuslaatu ja valitse LED-talo [tuotevalikoimasta](#) huippuluokan valaistusratkaisu!



Модульный светильник ECO 1200x300 Backlit h35 белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 17977

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Максимальная мощность 36W/1m
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
119W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света [EPISTAR LED](#)
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 30.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2.4 kg
Вес упаковки 2.65 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник ECO 1200x300 Backlit белый 230V 25W 5000lm 120° IP20 840

Код изделия 17553

Бренд ECO
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 5000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
200W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Ширина 1195.0mm
Длина 295.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания [ВОКЕ](#)
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Этот светодиодный модульный светильник PROLUMEN 295x1195 [LED модульный светильник](#) предназначен для освещения офисных помещений и коммерческих зданий. Габариты светильника совместимы с установкой на стандартные потолки. Благодаря простому дизайну светильник легко устанавливается в коридорах, зонах отдыха, офисах и переговорных комнатах. Все продукты PROLUMEN поставляются с блоком питания в комплекте. Светильник не имеет мерцания (flicker free). Повысьте качество света в повседневной жизни и выберите высококачественное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник ECO 600x600 UGR<19 Backlit h25 белый 230V 36W 4320lm 90° IP40 840

Код изделия 18238

Бренд ECO
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 4320люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 120W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света [SAMSUNG LED](#)
 Cri 80
 Ugr 22
 Sdcm - macadam ellipses 6
 Защитное стекло IP40
 Срок службы 50000h
 Высота 25.0mm
 Ширина 595.0mm
 Длина 595.0mm
 В упаковке 1шт
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [LIFUD](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20 - +40°C
 Сертификаты CE, RoHS, ENEC, CB,
 New ERP
 Гарантия 3 года / лет




Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник ECO 600x600 UGR<19 Backlit h35 белый 230V 25W 5000lm 90° IP20 840

Код изделия 18230

Бренд ECO
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 25W
 Максимальная мощность 25W/1m
 Световой поток 5000люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 200W
 Цветовая температура дневной
 белый 4000K
 Угол линзы 90
 Cri 80
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L90B50 @25°C 50.000h
 Высота 35.0mm
 Ширина 595.0mm
 Длина 595.0mm
 В упаковке 90шт
 В ящике 6шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий +
 пластик
 Блок питания [PHILIPS](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -20° - +40°C
 Сертификаты CE, SAA, RoHS,
 Гарантия 3 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Монтажная рама EMOS 600x600 70мм белый

Код изделия 16634

Бренд [EMOS](#)

Высота 70.0mm

Ширина 600.0mm

Длина 600.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 20шт

Цвет корпуса белый

Материал корпуса алюминий

Полировка полуматовая

Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

Гарантия 2 года / лет

600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!



Модульный светильник Eridanus 600x600 2x1800 белый 230V 21.9W 3399lm 77° IP40/20 830

Код изделия 18026

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 21.9W
Максимальная мощность 21.9W/1m
Световой поток 3399люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
155W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Угол линзы 77
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 100000h
Высота 31.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 2.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура ta 0...+35°C
Сертификаты CE, UKCA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник Eridanus R 1195x295 LED1x4250 белый 230V 26.1W 4222lm 77° IP40/20 840

Код изделия 18031

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.96
Мощность 26.1W
Максимальная мощность 26.1W/1m
Световой поток 4222люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
162W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 100000h
Высота 31.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура ta 0...+35°C
Сертификаты CE, UKCA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник Eridanus R 1195x295 LED1x4900 белый 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Код изделия 18032

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30.8W
Максимальная мощность 30.8W/1m
Световой поток 4867люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
158W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 77
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 100000h
Высота 31.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2.8 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура ta 0...+35°C
Сертификаты CE, UKCA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник Eridanus R LED 600x600 LED2x2450 белый 230V 30.8W 4867lm 77° IP40/20 840

Код изделия 18030

Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.95
Мощность 30.8W
Максимальная мощность 30.8W/1m
Световой поток 4867люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
158W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 77
Cri 80
Ugr 16
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP40/20
Срок службы 100000h
Высота 31.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 2.7 kg
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура ta 0...+35°C
Сертификаты CE, UKCA, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник NELIO 1200x300 белый 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 13863

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Максимальная мощность 40W/1m
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
108W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 10.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2.1 kg
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет




Эта панель NELIO LED 1200x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама NELIO 600x600 45мм белый

Код изделия 14122

Бренд NELIO
Высота 45.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Вес 300 g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования


600x600 панель рамка для
использования поверхности. Наша
рама для светодиодных панелей
создана для обеспечения
практичного и эстетически
приятного решения для установки
светодиодных панелей. Рама
обеспечивает стабильную
поддержку для панели, создавая
при этом визуально приятный
внешний вид. Повысьте качество
своего ежедневного освещения и
выберите передовое светодиодное
освещение из ассортимента
продукции LED house!



Монтажная рама NELIO 600x600 63mm черный

Код изделия 17777

Бренд NELIO
 Высота 63.0mm
 Ширина 600.0mm
 Длина 600.0mm
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса черный
 Материал корпуса алюминий
 Полировка полуматовая
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования



600x600 панель рамка для
 использования поверхности. Наша
 рама для светодиодных панелей
 создана для обеспечения
 практичного и эстетически
 приятного решения для установки
 светодиодных панелей. Рама
 обеспечивает стабильную
 поддержку для панели, создавая
 при этом визуально приятный
 внешний вид. Повысьте качество
 своего ежедневного освещения и
 выберите передовое светодиодное
 освещение из ассортимента
 продукции LED house!




Монтажная рама NELIO 600x600 63мм белый

Код изделия 15495

Бренд NELIO
 Высота 63.0mm
 Ширина 600.0mm
 Длина 600.0mm
 Вес 300 g
 В ящике 20шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Полировка полуматовая
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования

600x600 панель рамка для
 использования поверхности. Наша
 рама для светодиодных панелей
 создана для обеспечения
 практичного и эстетически
 приятного решения для установки
 светодиодных панелей. Рама
 обеспечивает стабильную
 поддержку для панели, создавая
 при этом визуально приятный
 внешний вид. Повысьте качество
 своего ежедневного освещения и
 выберите передовое светодиодное
 освещение из ассортимента
 продукции LED house!



Модульный светильник NELIO NELIO G2 600x300 белый 230V 25W 3120lm 120° IP40 840

Код изделия 19649

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Максимальная мощность 25W/1m
Световой поток 3120люмена(ов)
Эффективность светильника lm79
125W
Цветовая температура дневной
белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP40
Срок службы 35000h
Высота 10.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 300.0mm
Диаметр отверстия для установки
575x275mm
Вес 1.03 kg
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 20000шт.
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет



Эта панель NELIO LED 600x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Код изделия 17354

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 5040люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 140W

Цветовая температура теплый белый 3000K

Угол линзы 120

Cri 80

Ugr 22

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 34.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.15 kg

В упаковке 1шт

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h26 230V 18-40W 6400lm 90° IP20 Dip Switch 840

Код изделия 19060 Dip Switch dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость Dip Switch
 Мощность 18-40W
 Максимальная мощность 40W/1m
 Световой поток 6400люмена(ов)
 Цветовая температура дневной белый 4000K
 Угол линзы 90
 Источник света SANAN LED
 Cri 80
 Sdcm - macadam ellipses 5
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 102000h
 Llmf tm21 L70B10 @25°C 100.000h
 Высота 26.0mm
 Ширина 595.0mm
 Длина 595.0mm
 Вес 1.8 kg
 В ящике 10шт
 Блок питания [BOKE](#)
 Ударопрочность IK08
 Рабочая температура -20° - +45°C
 Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4220lm 90° IP20 830

Код изделия 17708

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 4220люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
117W

Цветовая температура теплый
белый 3000K

Угол линзы 90

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 34.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.15 kg

В упаковке 1шт

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник Prolumen 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 90° IP20 840

Код изделия 16352

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 36W

Максимальная мощность 36W/1m

Световой поток 4320люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Ugr 19

Sdcm - macadam ellipses 3

Защитное стекло IP20

Срок службы 50000h

Lmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h

Высота 34.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

Вес 1.6 kg

Вес упаковки 2.15 kg

В упаковке 1шт

В ящике бшт

Материал корпуса алюминий

Полировка коврик

Количество включений 25000шт.

Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для

внутреннего использования

Рабочая температура -10 ~ 40°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник Prolumen 600x600 DALI 230V 36W 3600lm 120° IP20 830

Код изделия 18342

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.90
 Мощность 36W
 Максимальная мощность 36W/1m
 Световой поток 3600люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 100W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 120
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Срок службы 50000h
 Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
 Высота 33.0mm
 Ширина 595.0mm
 Длина 595.0mm
 Вес 1.8 kg
 В упаковке 1шт
 Материал корпуса алюминий
 Полировка коврик
 Блок питания [BOKE](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Рабочая температура -10 ~ 40°C
 Сертификаты CE, RoHS
 Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник Prolumen 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Код изделия 13743

Бренд [Prolumen](#)

Напряжение питания 230V

Фактор силы 0.90

Мощность 40W

Максимальная мощность 40W/1m

Световой поток 4000люмена(ов)

Эффективность светильника lm79 100W

Цветовая температура дневной белый 4000K

Угол линзы 120

Cri 80

Sdcm - macadam ellipses 6

Защитное стекло IP65

Срок службы 50000h

Высота 20.0mm

Ширина 595.0mm

Длина 595.0mm

В упаковке 1шт

В ящике 5шт

Материал корпуса алюминий + пластик


Блок питания [BOKE](#)

Эксплуатационная среда для внутреннего использования

Рабочая температура -20 ~ 48°C

Сертификаты CE, RoHS

Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник PROLUMEN 600x600 NEPTUN - стильное и функциональное осветительное решение, идеально подходящее для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивающих прочность и долгосрочное использование.

Высококачественная светодиодная панель, разработанная для длительного использования благодаря своим качественным компонентам. Температура света 4000K обеспечивает четкое и резкое освещение, идеально подходящее для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. IP65 - влагозащищенная версия. Улучшите качество своего ежедневного освещения и выберите высококачественное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

Модульный светильник Prolumen 600x600 UGR<19 34W 4080lm 90° 840

Код изделия 19057

Бренд [Prolumen](#)

Мощность 34W

Максимальная мощность 34W/1m

Световой поток 4080люмена(ов)

Эффективность светильника lm79
120W

Цветовая температура дневной
белый 4000K

Угол линзы 90

Cri 80

Блок питания [LIFUD](#)

Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник, идеально подходящий для помещений, таких как офисы и коридоры. Потолочный светильник PROLUMEN выделяется своим низким значением UGR, длительным сроком службы и адаптивными методами установки и обслуживания. Драйвер светильника находится снаружи - эта особенность упрощает установку и обслуживание, обеспечивая легкий доступ. Светильник разработан с учетом максимальной дружелюбности к глазам. Помимо высокого значения UGR, панель сзади не мерцает. Высокий уровень люменов обеспечивает качественное и достаточное освещение поверхностей. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из [ассортимента продукции LED house!](#)

Модульный светильник Prolumen 600x600 белый 230V 42W 5880lm 80° IP20 DALI 830

Код изделия 18128 DALI dimmable

Бренд [Prolumen](#)
 Напряжение питания 230V
 Фактор силы 0.95
 Регулируемая яркость DALI
 Мощность 42W
 Максимальная мощность 42W/1m
 Световой поток 5880люмена(ов)
 Эффективность светильника lm79
 140W
 Цветовая температура теплый
 белый 3000K
 Угол линзы 80
 Cri 80
 Ugr 19
 Sdcm - macadam ellipses 3
 Защитное стекло IP20
 Высота 51.0mm
 Ширина 595.0mm
 Длина 595.0mm
 В упаковке 1шт
 Цвет корпуса белый
 Материал корпуса алюминий
 Блок питания [VS \(Vossloh-Schwabe\)](#)
 Эксплуатационная среда для
 внутреннего использования
 Сертификаты CE, UKCA, RoHS
 Гарантия 5 года / лет

Модульный светильник, идеально
 подходящий для помещений, таких
 как офисы и коридоры. Потолочный
 светильник выделяется своим
 низким значением UGR,
 длительным сроком службы и
 адаптивными методами установки
 и обслуживания. Драйвер
 светильника находится снаружи -
 эта особенность упрощает
 установку и обслуживание,
 обеспечивая легкий доступ.
 Светильник разработан с учетом
 максимальной дружелюбности к
 глазам. Высокий уровень люменов
 обеспечивает качественное и
 достаточное освещение
 поверхностей. Повысьте качество
 освещения в повседневной жизни и
 выберите передовое освещение из
[ассортимента продукции LED
 house!](#)

