LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 830

Код изделия 15927

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 150W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3400g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 25W 3750lm 120° IP20 840

Код изделия 15941

Напряжение питания 230V
Мощность 25W
Световой поток 3750люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 150W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3400g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 830

Код изделия 15642

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 119W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 3400g
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник 1200x300 OPAL STRONG белый 230V 36W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 15641

Напряжение питания 230V
Мощность 36W
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 119W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Источник света EPISTAR LED
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 11.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2400g
Вес упаковки 2650g
В упаковке 1шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Потолочная панель - стильное и функциональное осветительное решение, которое идеально подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные места. Светильник изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих прочность и долговечность. Источник света потолочной панели - эффективная светодиодная технология, обеспечивающая яркий свет и энергосбережение. Установка светильника проста, и он отлично подходит для равномерного и четкого освещения помещений. Данная потолочная панель предназначена только для использования в помещениях, класс защиты IP20. При заказе потолочной панели OPAL STRONG можно выбрать температуру света 3000K (теплый белый) и 4000K (дневной свет). Блок питания входит в комплект! Повысьте качество освещения в своей повседневной жизни и выберите передовое осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама 1200x300 белый

Код изделия 14207

Высота 45.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 1200.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама 600x300 белый

Код изделия 17074

Высота 45.0mm
Ширина 300.0mm
Длина 600.0mm
Вес 310g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник 600x600 E5 белый 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 16579

Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 108W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 30000h
Высота 10.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 10000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20℃~40°C
Сертификаты CE,RoHS
Гарантия 5 года / лет





LED модульный светильник CAPRI 600x600 Backlit белый 230V 40W 4400lm 120° IP20 830

Код изделия 16965

Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Потребляемый ток 1000mA
Световой поток 4400люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 110W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h
Высота 35.0mm
Ширина 596.0mm
Длина 596.0mm
Диаметр отверстия для установки 575x575mm
Вес 1490g
В упаковке 1шт
В ящике 6шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 30000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20-40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Потолочная панель - это стильное и функциональное осветительное решение, которое отлично подходит для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивая прочность и долгосрочное использование. Заменяемый светодиодный модуль при необходимости. Это позволяет пользователям легко и удобно заменять светодиодный источник света без замены всего светильника или лампочки. Заменяемые светодиодные модули более энергоэффективны, имеют более длительный срок службы и предлагают различные температуры света и уровни яркости в соответствии с потребностями пользователя. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Повысьте качество вашего освещения на каждый день и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама EMOS 600x600 70мм белый

Код изделия 16634

Бренд EMOS
Высота 70.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Гарантия 2 года / лет



600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник EMOS 600x600 LEXXO h30 230V 34W 4200lm 120° IP20 840

Код изделия 16481

Бренд EMOS
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 34W
Световой поток 4200люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 124W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 30.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 4шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Светильник PROLUMEN OPAL LED панель 600x600 тонкий и современный, идеально подходящий для современных интерьеров. Панель оснащена высокоэффективными светодиодами, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно устанавливать в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник NELIO 1200x300 белый 230V 40W 4300lm 120° IP20 840

Код изделия 13863

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 40W
Световой поток 4300люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 108W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 10.0mm
Ширина 295.0mm
Длина 1195.0mm
Вес 2100g
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Цвет корпуса белый
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет




Эта панель NELIO LED 1200x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник NELIO 600x300 OPAL белый 230V 28W 3000lm 120° IP20 840

Код изделия 15105

Бренд NELIO
Напряжение питания 230V
Мощность 28W
Максимальная мощность 28W/1m
Световой поток 3000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 107W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Защитное стекло IP20
Срок службы 35000h
Высота 10.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 300.0mm
Диаметр отверстия для установки 575x275mm
Вес 1030g
В упаковке 1шт
В ящике 10шт
Цвет корпуса белый
Количество включений 20000шт.
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 40°C
Сертификаты CE
Гарантия 3 года / лет




Эта панель NELIO LED 600x300 очень тонкая и современная, идеально подходит для современных интерьеров. Панель оснащена светодиодными лампами высокой эффективности, обеспечивающими яркое и равномерное освещение при минимальном энергопотреблении. Панель можно установить в различных местах, включая офисы, школы и дома, что помогает улучшить качество освещения. Данная потолочная панель предназначена только для внутреннего использования, с классом защиты IP20. Температура света панели составляет 4000K (дневной свет). Повысьте качество вашего ежедневного освещения и выберите качественное световое решение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама NELIO 600x600 45мм белый

Код изделия 14122

Бренд NELIO
Высота 45.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Вес 300g
В упаковке 1шт
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для внутреннего использования




600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

Монтажная рама NELIO 600x600 63мм белый

Код изделия 15495

Бренд NELIO
Высота 63.0mm
Ширина 600.0mm
Длина 600.0mm
Вес 300g
В ящике 20шт
Цвет корпуса белый
Материал корпуса алюминий
Полировка полуматовая
Эксплуатационная среда для внутреннего использования



600x600 панель рамка для использования поверхности. Наша рама для светодиодных панелей создана для обеспечения практичного и эстетически приятного решения для установки светодиодных панелей. Рама обеспечивает стабильную поддержку для панели, создавая при этом визуально приятный внешний вид. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите передовое светодиодное освещение из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 Backlit h34 230V 36W 5040lm 120° IP20 830

Код изделия 17354

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Световой поток 5040люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 140W
Цветовая температура теплый белый 3000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 22
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 34.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1600g
Вес упаковки 2150g
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Этот светодиодный модульный светильник PROLUMEN 600x600 создан для освещения офисных помещений и коммерческих зданий. Габаритные размеры светильника совместимы с установкой на стандартные потолки. Благодаря простому дизайну светильника его легко устанавливать в коридорах, комнатах отдыха, офисах и конференц-залах. Светодиодные модульные светильники PROLUMEN обеспечивают отличную эффективность на уровне 120-150 люмен/ватт, срок службы 50 000 часов. Все продукты Prolumen поставляются с блоком питания в комплекте. Светильник не мерцает (flicker-free). Габаритные размеры светильника составляют 595 x 595 мм, что подходит для использования в стандартных модульных потолках. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите высококачественное решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 Backlit UGR<19 h34 230V 36W 4320lm 120° IP20 840

Код изделия 16352

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 36W
Световой поток 4320люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 120W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Ugr 19
Sdcm - macadam ellipses 3
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h
Высота 34.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
Вес 1600g
Вес упаковки 2150g
В упаковке 1шт
Материал корпуса алюминий
Полировка коврик
Количество включений 25000шт.
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -10 ~ 40°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет




Этот светодиодный модульный светильник PROLUMEN 600x600 создан для освещения офисных помещений и коммерческих зданий. Габаритные размеры светильника совместимы с установкой на стандартные потолки. Благодаря простому дизайну светильника его легко устанавливать в коридорах, комнатах отдыха, офисах и конференц-залах. Светодиодные модульные светильники PROLUMEN обеспечивают отличную эффективность на уровне 120-150 люмен/ватт, срок службы 50 000 часов. Все продукты Prolumen поставляются с блоком питания в комплекте. Светильник не мерцает (flicker-free). Габаритные размеры светильника составляют 595 x 595 мм, что подходит для использования в стандартных модульных потолках. Повысьте качество своего ежедневного освещения и выберите высококачественное решение для освещения из ассортимента продукции LED house!

LED модульный светильник PROLUMEN 600x600 NEPTUN 230V 40W 4000lm 120° IP65 840

Код изделия 13743

Бренд PROLUMEN
Напряжение питания 230V
Фактор силы 0.90
Мощность 40W
Световой поток 4000люмена(ов)
Эффективность светильника lm79 100W
Цветовая температура дневной белый 4000K
Угол линзы 120
Cri 80
Sdcm - macadam ellipses 6
Защитное стекло IP65
Срок службы 50000h
Высота 20.0mm
Ширина 595.0mm
Длина 595.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 5шт
Материал корпуса алюминий + пластик
Блок питания BOKE
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20 ~ 48°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Модульный светильник PROLUMEN 600x600 NEPTUN - стильное и функциональное осветительное решение, идеально подходящее для различных внутренних помещений, включая дома, офисы и общественные зоны. Светильник изготовлен из качественных материалов, обеспечивающих прочность и долгосрочное использование.
Высококачественная светодиодная панель, разработанная для длительного использования благодаря своим качественным компонентам. Температура света 4000K обеспечивает четкое и резкое освещение, идеально подходящее для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. IP65 - влагозащищенная версия.
Улучшите качество своего ежедневного освещения и выберите высококачественное осветительное решение из ассортимента продукции LED house!

© LED House OÜ, (+372) 56 800 979
Кадака тээ, 3/3, Таллинн 10621, Эстония, info@ledhouse.ee