

Светодиодная лента 10W/m 120LED/m 965lm/m 3000K 24V IP67 3000K теплый белый

Код изделия 19620

Напряжение питания 24V Цветовая температура теплый белый 3000K Защитное стекло IP67

Светодиодная лента 120LED 1m 24V 4W 480lm IP67 930


Код изделия 19176

Напряжение питания 24V Мощность 4W Максимальная мощность 4W/1m Световой поток 480люмена(ов) Эффективность светильника Im79 120W Цветовая температура теплый белый 3000К Cri 90 Защитное стекло ІР67 Срок службы 55000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для наружного использования Рабочая температура -30 - +50°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.



Светодиодная лента REVAL BULB 108LED 1m Можно резать после каждого светодиода 24V 18W 805lm 120° IP20 RGB





Код изделия 17186

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 805люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.1mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 9.3mm Длина **1000.0**mm В упаковке 5m Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная лента с толстой печатной платой. Уникальной особенностью является возможность разрезать ленту после каждого светодиода, что делает ее идеальным выбором для установки в сложных ситуациях! Светодиодные ленты гибкие и легко настраиваются под различные потребности и поверхности установки, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Эта RGB светодиодная лента позволяет создавать широкий спектр цветов, включая различные оттенки, которые можно настраивать в соответствии с предпочтениями пользователя или ситуацией. Указанная цена за 1 метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, потому что мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предложим вам цену!







Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 12V 14.4W 1400lm 120° IP20 927

Код изделия 17850

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 97W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет








Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 12V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

Код изделия 14587

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1573люмена(ов) Эффективность светильника Im79 109W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 120ED 1m 12V 14.4W 1626lm 120° IP20 960

Код изделия 14984

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1626люмена(ов) Эффективность светильника Im79 113W Цветовая температура холодный белый 6000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 12V 14.4W 1668lm 120° IP20 940

Код изделия 14543

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1668люмена(ов) Эффективность светильника Im79 116W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1344lm CRI90 120° IP20 3000K-4000K 2CCT

Код изделия 15560

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1344люмена(ов) Эффективность светильника Im79 93W Цветовая температура 2ССТ 3000K-4000K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 1550lm CRI90 120° IP20 2700K-6000K

Код изделия 14449

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1550люмена(ов) Эффективность светильника Im79 108W Цветовая температура 2700К-6000К 2700K-6000K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.



Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 14.4W 405lm 120° IP20 RGB





Код изделия 17520

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 405люмена(ов) Эффективность светильника Im79 28W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 2.2mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 80.0mm Длина 1000.0mm В упаковке 5m Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Этот элегантный RGBсветодиодный ленточный светильник является современным дополнением к любому интерьеру, предлагая универсальность и стиль. Лента может быть отрезана каждые 50 мм, и ее легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся основа для быстрой установки. Указанная цена за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!







Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 2.4W 216lm 120° IP20 930

Код изделия 17801

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 2.4W Максимальная мощность 2.4W/1m Световой поток 216люмена(ов) Эффективность светильника Im79 90W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 28.8W 1040lm 120° IP20 RGB

Код изделия 13966

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 28.8W Максимальная мощность 28.8W/1m Световой поток 1040люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 3.4mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

REVAL BULB 3535 Светодиодная лента для создания атмосферы в сухих внутренних помещениях! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частую смену лампочек. Эта светодиодная лента добавляет RGB (красный, зеленый, синий) свет в комнату, что делает её отличным инструментом для создания световых эффектов! Указанная цена за метр ленты.



Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 270lm 120° IP20 RGB



Код изделия 17519

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 9.6W Максимальная мощность 9.6W/1m Световой поток 270люмена(ов) Эффективность светильника Im79 28W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 2.2mm Ширина 5.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm В упаковке 5m Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Этот элегантный RGBсветодиодный ленточный светильник является современным дополнением к любому интерьеру, предлагая универсальность и стиль. Лента может быть отрезана каждые 50 мм, и ее легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся основа для быстрой установки. Указанная цена за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение! Осветите свой мир с помощью профессионалов LED House посмотрите наш портфолио проектов здесь!



Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 24V 9.6W 837lm 120° IP20 930



Код изделия 16389

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 9.6W Максимальная мощность 9.6W/1m Световой поток 837люмена(ов) Эффективность светильника Im79 87W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30°C - 70°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1500lm 120° IP20 930

Код изделия 17136

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 104W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m 8mm wide 24V 14.4W 1500lm 120° IP20 940

Код изделия 17701

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 104W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Limf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.



Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m CC constant current 24V 14.4W 1573lm 120° IP20 930



Код изделия 15036

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1573люмена(ов) Эффективность светильника Im79 109W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm . Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента нового поколения! Что делает постоянный ток светодиодных лент особыми? Эти светодиодные ленты регулируют ток светодиодов таким образом, чтобы он оставался постоянным независимо от колебаний напряжения источника питания. Это означает, что светодиодная лента всегда обеспечивает одинаковый ток, обеспечивая равномерное освещение по всей длине ленты. Кроме того, светодиодные ленты постоянного тока (СС) могут быть подключены на более длинные расстояния, чем обычные светодиодные ленты. Например, с 4,8 Вт/м можно подключить до 30 м от одного источника питания, но для более мощных светодиодов длина уменьшается. Для светодиодной ленты мощностью 14,4 Вт/м длина уже составляет 10 м. Указанная цена за 1 метр ленты. Общая длина на бобине составляет от 20 до 50 м, которую можно разрезать по вашему желанию. Если вы не нашли подходящий вариант из нашего ассортимента, не стесняйтесь отправить запрос!



Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m CC constant





current 24V 14.4W 1626lm 120° IP20 960

Код изделия 15170

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1626люмена(ов) Эффективность светильника Im79 113W Цветовая температура холодный белый 6000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента нового поколения! Что делает постоянный ток светодиодных лент особыми? Эти светодиодные ленты регулируют ток светодиодов таким образом, чтобы он оставался постоянным независимо от колебаний напряжения источника питания. Это означает, что светодиодная лента всегда обеспечивает одинаковый ток, обеспечивая равномерное освещение по всей длине ленты. Кроме того, светодиодные ленты постоянного тока (СС) могут быть подключены на более длинные расстояния, чем обычные светодиодные ленты. Например, с 4,8 Вт/м можно подключить до 30 м от одного источника питания, но для более мощных светодиодов длина уменьшается. Для светодиодной ленты мощностью 14,4 Вт/м длина уже составляет 10 м. Указанная цена за 1 метр ленты. Общая длина на бобине составляет от 20 до 50 м, которую можно разрезать по вашему желанию. Если вы не нашли подходящий вариант из нашего ассортимента, не стесняйтесь отправить запрос!





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1m nano 24V 28.8W 1040lm 120° IP66 RGB

Код изделия 16435

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 28.8W Максимальная мощность 28.8W/1m Световой поток 1040люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Высота 3.4mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

REVAL BULB 3535 Светодиодная лента для создания атмосферы в сухих внутренних помещениях! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частую смену лампочек. Эта светодиодная лента добавляет RGB (красный, зеленый, синий) свет в комнату, что делает её отличным инструментом для создания световых эффектов! Указанная цена за метр ленты.



Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 1м узкий 24V 9.6W 1000lm 120° IP20 930



Код изделия 15264

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 9.6W Максимальная мощность 9.6W/1m Световой поток 1000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 104W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 1.8mm Ширина 5.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Сделайте помещения более эффективными, используя эти узкие (5 мм) LED-ленты! Эта LEDлента с классом защиты ІР20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Световая температура LED-ленты придает помещению уютный теплый белый свет (3000К). LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Прост в установке даже для новичка! Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!







Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m в силиконе 24V 14.4W 1550lm CRI90 120° IP67 2700K-6000K

Код изделия 17036

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1550люмена(ов) Эффективность светильника Im79 108W Цветовая температура 2700К-6000К 2700K-6000K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 6.0mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 166.7mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE, RoHS

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем рулон.

Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m силиконовая 12V 14.4W 1668lm 120° IP67 940

Код изделия 16170

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1668люмена(ов) Эффективность светильника Im79 116W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 6.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70° С. Мы продаем рулон.





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m силиконовая 24V 14.4W 1668lm 120° IP67 940

Код изделия 16214

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1668люмена(ов) Эффективность светильника Im79 116W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 6.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70° С. Мы продаем рулон.





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED 5m силиконовая 24V 9.6W 837lm 120° IP67 930

Код изделия 16388

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 9.6W Максимальная мощность 9.6W/1m Световой поток 837люмена(ов) Эффективность светильника Im79 87W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 5.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -30°C - 70°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем рулон.







Светодиодная лента REVAL BULB 120LED Küljele 1m 12V 9.6W 750lm 120° IP20 930

Код изделия 14701

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 9.6W Максимальная мощность 9.6W/1m Световой поток 750люмена(ов) Эффективность светильника Im79 78W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Сделайте ваши помещения эффективнее, используя эти LEDленты с направленным светом! Эта LED-лента с классом зашиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED Side 1m 12V 9.6W 969lm 120° IP20 840

Код изделия 14154

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 9.6W Максимальная мощность 9.6W/1m Световой поток 969люмена(ов) Эффективность светильника Im79 101W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 3.0mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Сделайте ваши помещения эффективнее, используя эти LEDленты с направленным светом! Эта LED-лента с классом зашиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED Side 1m NANO 12V 9.6W 969lm 120° IP66 840

Код изделия 16183

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 9.6W Максимальная мощность 9.6W/1m Световой поток 969люмена(ов) Эффективность светильника Im79 101W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Высота 3.0mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Сделайте ваши помещения эффективнее, используя эти LEDленты с направленным светом! Эта LED-лента с классом зашиты IP20 подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. LED-ленты гибкие и их легко можно настроить под различные установочные потребности и поверхности, такие как мебель, полки, лестницы и т. д. Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров LED-лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!





Светодиодная лента REVAL BULB 120LED T 1m 24V 14.4W 1573lm 120° IP20 930

Код изделия 14678

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1573люмена(ов) Эффективность светильника Im79 109W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Отличное декоративное освещение! Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Он добавляет в комнату теплый белый свет (3000К). Светодиодные ленты гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям, таким как мебель, полки, лестницы и т. д. Прост в установке даже для новичков! Указанная цена за 1 метр ленты. Общая длина на бобине составляет 5 метров, которую можно резать по вашим потребностям. Резка возможна каждые 5 см. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!







Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1840lm 120° IP20 930

Код изделия 14420

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1840люмена(ов) Эффективность светильника Im79 128W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm 120° IP20 940

Код изделия 14384

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1950люмена(ов) Эффективность светильника Im79 135W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m 24V 14.4W 1950lm 120° IP20 960

Код изделия 14537

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1950люмена(ов) Эффективность светильника Im79 135W Цветовая температура холодный белый 6000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1840lm 120° IP66 930

Код изделия 14422

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1840люмена(ов) Эффективность светильника Im79 128W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm 120° IP66 860

Код изделия 14547

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1950люмена(ов) Эффективность светильника Im79 135W Цветовая температура холодный белый 6000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 1m nano 24V 14.4W 1950lm 120° IP66 940

Код изделия 14669

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1950люмена(ов) Эффективность светильника Im79 135W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 140LED 5m силиконовая 24V 14.4W 1600lm 120° IP67 930

Код изделия 14711

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 111W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 6.0mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем рулон.



Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 2900lm 120° IP20 930

Код изделия 17075

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 19.2W Максимальная мощность 19.2W/1m Световой поток 2900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 151W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 92 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m 24V 19.2W 3000lm 120° IP20 940

Код изделия 17076

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 19.2W Максимальная мощность 19.2W/1m Световой поток 3000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 156W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 92 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 1m nano 24V 14.4W 300lm 120° IP66 blue синий

Код изделия 16199

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 300люмена(ов) Эффективность светильника Im79 21W Цветовая температура синий blue Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 33.3mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.




Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 5m в силиконе 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 930



Код изделия 18338

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 19.2W Максимальная мощность 19.2W/1m Световой поток 2500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 130W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 5m в силиконе 24V 19.2W 2500lm 120° IP67 940

Код изделия 17958

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 19.2W Максимальная мощность 19.2W/1m Световой поток 2500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 130W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты UL, CE, RoHS

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70° С. Мы продаем рулон.

Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 160LED 5m силиконовая 24V 14.4W 300lm 120° IP67 blue синий

Код изделия 17175

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 300люмена(ов) Эффективность светильника Im79 21W Цветовая температура синий blue Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 6.0mm Ширина 12.5mm Минимальная длина 33.3mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты CE, RoHS

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70° С. Мы продаем рулон.

Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 168LED 1m 24V 17.3W 2336lm 120° IP20 940

Код изделия 14644

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 17.3W Максимальная мощность 17.3W/1m Световой поток 2336люмена(ов) Эффективность светильника Im79 135W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 40.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2900lm 120° IP20 940

Код изделия 14809

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 20.2W Максимальная мощность 20.2W/1m Световой поток 2900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 144W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 35.7mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 2937lm 120° IP20 930

Код изделия 14348

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 20.2W Максимальная мощность 20.2W/1m Световой поток 2937люмена(ов) Эффективность светильника Im79 145W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 35.7mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 224LED 1m 24V 20.2W 3114lm 120° IP20 960

Код изделия 14947

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 20.2W Максимальная мощность 20.2W/1m Световой поток 3114люмена(ов) Эффективность светильника Im79 154W Цветовая температура холодный белый 6000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 35.7mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m 24V 19.2W 482lm 120° IP20 blue синий

Код изделия 15153

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 19.2W Максимальная мощность 19.2W/1m Световой поток 482люмена(ов) Эффективность светильника Im79 25W Цветовая температура синий blue Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3100lm 120° IP20 930

Код изделия 17077

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 23W Максимальная мощность 23W/1m Световой поток 3100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 135W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 92 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m 24V 23W 3200lm 120° IP20 940

Код изделия 17078

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 23W Максимальная мощность 23W/1m Световой поток 3200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 139W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 92 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m Можно разрезать после каждого светодиода 24V 14.4W 1550lm 120° IP20 930

Код изделия 18276

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1550люмена(ов) Эффективность светильника Im79 108W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 6.3mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 240LED 1m Можно разрезать после каждого светодиода 24V 14.4W 1700lm 120° IP20 940

Код изделия 18277

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 1700люмена(ов) Эффективность светильника Im79 118W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 6.3mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 288LED 1m 24V 40W 5400lm CRI90 120° IP20 1800K-6500K

Код изделия 18236

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Фактор силы 0.90 Мощность 40W Максимальная мощность 40W/1m Световой поток 5400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 135W Цветовая температура 1800К-6500К 1800K-6500K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 2.2mm Ширина 14.0mm Минимальная длина 55.6mm **Длина** 1000.0mm В упаковке 1m Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Светодиодная лента REVAL BULB 30LED 1m 12V 7.2W 260lm 120° IP20 RGB



Код изделия 12666

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 260люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 2.1mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 1000.0mm В упаковке 5m Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Эта красочная светодиодная лента идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продленная путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч ЗМ, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!











Светодиодная лента REVAL BULB 30LED 5м силиконовая 12V 7.2W 260lm 120° IP67 RGB

Код изделия 13009

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 260люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 5.0mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем в 5м рулоне.



Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3500lm 120° IP20 930

Код изделия 17347

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 24W Максимальная мощность 24W/1m Световой поток 3500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 146W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 92 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 24W 3600lm 120° IP20 940

Код изделия 17348

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 24W Максимальная мощность 24W/1m Световой поток 3600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 150W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 92 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 3900lm 120° IP20 930

Код изделия 17797

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 31W Максимальная мощность 31W/1m Световой поток 3900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 126W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 1m 24V 31W 4000lm 120° IP20 940

Код изделия 17798

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 31W Максимальная мощность 31W/1m Световой поток 4000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 129W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 5m в силиконе 24V 31W 3900lm 120° IP67 930

Код изделия 17800

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 31W Максимальная мощность 31W/1m Световой поток 3900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 126W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70° С. Мы продаем рулон.







Светодиодная лента REVAL BULB 320LED 5m в силиконе 24V 31W 4000lm 120° IP67 940

Код изделия 17799

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 31W Максимальная мощность 31W/1m Световой поток 4000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 129W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 25.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Сертификаты UL, CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем рулон.





Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 10м силиконовая 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Код изделия 16384

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 520люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 10000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем в 5м рулоне.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB



Код изделия 12780

Гарантия 5 года / лет

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 520люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 2.1mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS

Эта красочная светодиодная лента идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продленная путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3М, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 315lm 120° IP20 green зеленый



Код изделия 13031

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 315люмена(ов) Эффективность светильника Im79 66W Цветовая температура зеленый green Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm **Длина** 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 38lm 120° IP20 yellow желтый

Код изделия 12857

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 38люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура желтый vellow Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 398lm 120° IP20 927

Код изделия 16471

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 398люмена(ов) Эффективность светильника Im79 83W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Код изделия 12785

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 418люмена(ов) Эффективность светильника Im79 87W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 450lm 120° IP20 960

Код изделия 12786

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 450люмена(ов) Эффективность светильника Im79 94W Цветовая температура холодный белый 6000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 452lm 120° IP20 940

Код изделия 13629

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 452люмена(ов) Эффективность светильника Im79 94W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 10000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 55lm 120° IP20 red красный

Код изделия 13029

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 55люмена(ов) Эффективность светильника Im79 11W Цветовая температура красный red Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 4.8W 80lm 120° IP20 blue синий

Код изделия 13030

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 80люмена(ов) Эффективность светильника Im79 17W Цветовая температура синий blue Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 830

Код изделия 13868

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 830люмена(ов) Эффективность светильника Im79 115W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 940

Код изделия 14324

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 830люмена(ов) Эффективность светильника Im79 115W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 12V 7.2W 830lm 120° IP20 960

Код изделия 14325

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 830люмена(ов) Эффективность светильника Im79 115W Цветовая температура холодный белый 6000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Limf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.



Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB



Код изделия 16410

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 520люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 1000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Эта красочная светодиодная лента идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продленная путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3М, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!









30 7.11.2025

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB

Код изделия 15186

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 520люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР20 Высота 4.0mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 100.0mm **Длина** 1000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

REVAL BULB 3535 Светодиодная лента для создания атмосферы в сухих внутренних помещениях! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частую смену лампочек. Эта светодиодная лента добавляет RGB (красный, зеленый, синий) свет в комнату, что делает её отличным инструментом для создания световых эффектов! Указанная цена за метр ленты.



Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 14.4W 520lm 120° IP20 RGB



Код изделия 14588

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 520люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 1000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Эта красочная светодиодная лента идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Лента может быть продленная путем пайки. Вы можете подключить к одному блоку питания максимум 7-8 метров. С обратной стороны ленты есть двухсторонний скотч 3М, что делает установку особенно удобной. Для лучшей долговечности и отведения излишнего тепла мы рекомендуем установить ее с алюминиевым профилем. Указанная цена за метр ленты. Этот продукт требует блока питания для работы. Вы также можете найти его в ассортименте продукции LED house!







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 370lm CRI80 120° IP20 RGB + 3000K RGBW тепло



Код изделия 13447

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 19.2W Максимальная мощность 19.2W/1m Световой поток 370люмена(ов) Эффективность светильника Im79 19W Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 100.0mm **Длина** 1000.0mm В упаковке 5m Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Светодиодные ленты — отличный выбор для декоративного освещения! Светодиодные ленты REVAL BULB гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям. Например, на мебель, полки и лестницы. Эта светодиодная лента класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Эта цифровая RGB-лента содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяя освещать помещения различными цветами и создавать разнообразные световые эффекты. В дополнение к цветам, на ленте также имеется белый светодиод. Указанная цена за метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!





Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 380lm CRI80 120° IP20 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 15020

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мошность 19.2W Максимальная мощность 19.2W/1m Световой поток 380люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура RGBW дневной белый RGB+4000K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 2.1mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 1000.0mm В упаковке 5m Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Светодиодные ленты — отличный выбор для декоративного освещения! Светодиодные ленты REVAL BULB гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям. Например, на мебель, полки и лестницы. Эта светодиодная лента класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Эта цифровая RGB-лента содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяя освещать помещения различными цветами и создавать разнообразные световые эффекты. В дополнение к цветам, на ленте также имеется белый светодиод. Указанная цена за метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!





Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 19.2W 390lm CRI80 120° IP20 RGB + 6000K RGBW холодно

Код изделия 13446

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мошность 19.2W Максимальная мощность 19.2W/1m Световой поток 390люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура RGBW холодно RGB + 6000K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 1000.0mm В упаковке 5m Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Светодиодные ленты — отличный выбор для декоративного освещения! Светодиодные ленты REVAL BULB гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям. Например, на мебель, полки и лестницы. Эта светодиодная лента класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Эта цифровая RGB-лента содержит красные, зеленые и синие светодиоды, позволяя освещать помещения различными цветами и создавать разнообразные световые эффекты. В дополнение к цветам, на ленте также имеется белый светодиод. Указанная цена за метр ленты. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 4.8W 418lm 120° IP20 930

Код изделия 17061

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 418люмена(ов) Эффективность светильника Im79 87W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.8mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Качественная светодиодная лента с светодиодами 3528. Идеальный выбор для декоративного освещения! Светодиоды имеют длительный срок службы по сравнению с другими источниками света, что снижает затраты на обслуживание и частые замены ламп. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты ІР20. Указанная цена за 1 метр ленты. На бобине есть больше метров, которые можно резать по вашему желанию. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы предоставим вам предложение!



Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 750lm 120° IP20 927

Код изделия 16386

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 750люмена(ов) Эффективность светильника Im79 104W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 830lm 120° IP20 830

Код изделия 16213

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 830люмена(ов) Эффективность светильника Im79 115W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m 24V 7.2W 840lm 120° IP20 940

Код изделия 17102

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 840люмена(ов) Эффективность светильника Im79 117W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Высококачественная светодиодная полоса. 2835 Светодиодный диод с хорошей эффективностью освещения и с отличными качествами.



Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 1m Flexible 12V 7.2W 700lm 120° IP20 830



Код изделия 13683

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 700люмена(ов) Эффективность светильника Im79 97W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Эта гибкая светодиодная лента идеально подходит для того, чтобы сделать помещения более характерными! Светодиодную ленту можно сгибать под углом, и благодаря этому свойству процесс установки особенно упрощен - это доступно даже для новичка! Указанная цена за 1 метр ленты. В рулоне больше метров, которые мы можем разрезать по желанию клиента. Вы можете доверять нашей продукции, потому что мы ежедневно продаем сотни метров светодиодных лент! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!





Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 413lm 120° IP67 960

Код изделия 13074

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 413люмена(ов) Эффективность светильника Im79 86W Цветовая температура холодный белый 6000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 5.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -30°C - 70°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем рулон.







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 4.8W 438lm 120° IP67 940

Код изделия 13926

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 438люмена(ов) Эффективность светильника Im79 91W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 5.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -30°C - 70°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем рулон.







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 12V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Код изделия 13869

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 83W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 6.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70° С. Мы продаем рулон.





Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 4.8W 400lm 120° IP67 927

Код изделия 16963

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 83W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 5.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -30°C - 70°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем рулон.







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 4.8W 400lm 120° IP67 930

Код изделия 17173

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 83W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 5.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -30°C - 70°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем рулон.








Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 7.2W 600lm 120° IP67 930

Код изделия 15226

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 83W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 25000h Limf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 6.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовая 24V 7.2W 830lm 120° IP67 940

Код изделия 16861

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 830люмена(ов) Эффективность светильника Im79 115W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 6.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 38Im 120° IP55 yellow желтый



Код изделия 13397

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 38люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура желтый vellow Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР55 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Водонепроницаемая светодиодная лента с силиконовым покрытием LED-riba, подходящая для влажных сред. Этот продукт продается в рулонах по 5 метров. Лента может быть разрезана каждые 3 светодиода с интервалом 3 см. Лента может быть удлинена пайкой. Максимум 7-8 метров ленты можно подключить к одному блоку питания. Установка упрощена благодаря двухсторонней ленте 3М на обратной стороне светодиодной ленты. Для лучшей долговечности и отвода тепла рекомендуется установить её с алюминиевым профилем. Для работы требуется блок питания, который также можно найти в ассортименте продукции LED House.







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5m силиконовым покрытием 12V 4.8W 480lm 120° IP55 960

Код изделия 12645

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 12V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 480люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура холодный белый 6000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР55 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Гарантия 5 года / лет

Водонепроницаемая светодиодная лента с силиконовым покрытием LED-riba, подходящая для влажных сред. Этот продукт продается в рулонах по 5 метров. Лента может быть разрезана каждые 3 светодиода с интервалом 3 см. Лента может быть удлинена пайкой. Максимум 7-8 метров ленты можно подключить к одному блоку питания. Установка упрощена благодаря двухсторонней ленте 3М на обратной стороне светодиодной ленты. Для лучшей долговечности и отвода тепла рекомендуется установить её с алюминиевым профилем. Для работы требуется блок питания, который также можно найти в ассортименте продукции LED House.







Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5м силиконовая 24V 14.4W 520lm 120° IP67 RGB

Код изделия 15675

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 14.4W Максимальная мощность 14.4W/1m Световой поток 520люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70° С. Мы продаем в 5м рулоне.





Светодиодная лента REVAL BULB 60LED 5м силиконовая 24V 19.2W 370lm CRI90 120° IP67 RGB + 3000K RGBW тепло

Код изделия 15503

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 19.2W Максимальная мощность 19.2W/1m Световой поток 370люмена(ов) Эффективность светильника Im79 19W Цветовая температура RGBW тепло RGB + 3000K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 5.0mm Ширина 15.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS, UL



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем в 5м рулоне.

Гарантия 5 года / лет



7.11.2025



Светодиодная лента REVAL BULB 60LED СС 10m силиконовая 24V 7.2W 787lm 120° IP67 930

Код изделия 16817

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 7.2W Максимальная мощность 7.2W/1m Световой поток 787люмена(ов) Эффективность светильника Im79 109W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 6.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 100.0mm Длина 10000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70° С. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB 72LED 1m NANO 24V 17.3W 620lm 120° IP66 RGB



Код изделия 15021

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 17.3W Максимальная мощность 17.3W/1m Световой поток 620люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 83.3mm Длина 1000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Высококачественная и прочная светодиодная лента RGB с нанопокрытием <u>LED-riba</u> с классом защиты ІР66, что позволяет использовать светодиодную ленту как на улице, так и в помещении. Эта светодиодная лента RGB предлагает широкий спектр цветов, включая различные оттенки, которые можно настроить в соответствии с предпочтениями пользователя или ситуацией. Светодиодные ленты гибкие и легко адаптируются к различным потребностям установки и поверхностям, таким как мебель, полки, лестницы и т.д. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!








Светодиодная лента REVAL BULB 72LED 5м силиконовая 24V 17.3W 620lm 120° IP67 RGB

Код изделия 15322

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 17.3W Максимальная мощность 17.3W/1m Световой поток 620люмена(ов) Эффективность светильника Im79 36W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Высота 3.0mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 83.3mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70 ° С. Мы продаем в 5м рулоне.





Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1199lm 120° IP20 927

Код изделия 16387

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1199люмена(ов) Эффективность светильника Im79 120W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 71.4mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1285lm 120° IP20 930

Код изделия 14153

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1285люмена(ов) Эффективность светильника Im79 129W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 71.4mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 940

Код изделия 15131

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1363люмена(ов) Эффективность светильника Im79 136W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 71.4mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m 24V 10W 1363lm 120° IP20 950

Код изделия 16536

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1363люмена(ов) Эффективность светильника Im79 136W Цветовая температура дневной белый 5000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 70.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1285lm 120° IP66 930

Код изделия 16340

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1285люмена(ов) Эффективность светильника Im79 129W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 71.4mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 1m nano 24V 10W 1363lm 120° IP66 940

Код изделия 16676

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1363люмена(ов) Эффективность светильника Im79 136W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР66 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.4mm Ширина 8.0mm Минимальная длина 71.4mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30 - +45°C Сертификаты CE,RoHS Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB 98LED 5m силиконовая 24V 10W 1100lm 120° IP67 930

Код изделия 15227

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 110W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 25000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 6.0mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 71.4mm Длина 5000.0mm Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента подходит для наружного и внутреннего применения. Также подходит для использования в сауне, но не выше, чем за спинкой. Срок службы светодиода уменьшается, если полоса используется при температуре выше 70° С. Мы продаем рулон.

Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1030lm 170° IP20 930



Код изделия 16772

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1030люмена(ов) Эффективность светильника Im79 103W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 170 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm **Длина** 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет











Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 1140lm 170° IP20 940

Код изделия 16769

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мошность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1140люмена(ов) Эффективность светильника Im79 114W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 170 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет











Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 10W 970lm 180° IP20 927

Код изделия 18256

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мошность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 970люмена(ов) Эффективность светильника Im79 97W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет











Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1418lm 170° IP20 927

Код изделия 16785

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1418люмена(ов) Эффективность светильника Im79 95W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 170 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет











Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1530lm 170° IP20 930

Код изделия 16771

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мошность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1530люмена(ов) Эффективность светильника Im79 102W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 170 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет











Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1675lm 170° IP20 965

Код изделия 16831

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мошность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1675люмена(ов) Эффективность светильника Im79 112W Цветовая температура холодный белый 6500К Угол линзы 170 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты ІР20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!











Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 15W 1700lm 170° IP20 940

Код изделия 16770

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мошность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1700люмена(ов) Эффективность светильника Im79 113W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 170 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты ІР20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!











Светодиодная лента REVAL BULB COB 1m 24V 5W 520lm 170° IP20 930

Код изделия 17405

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 5W Максимальная мощность 5W/1m Световой поток 520люмена(ов) Эффективность светильника Im79 104W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 170 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 1000.0mm В упаковке 1m Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Светодиоды неразличимы, свет представляет собой непрерывную линию - Нет прямой необходимости в профильной крышке! Эта светодиодная лента LED-riba класса защиты IP20 идеально подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Светодиодная лента имеет очень высокое качество цветопередачи (CRI90), что гарантирует отсутствие искажения истинных цветов в помещении. Простая установка даже для начинающих пользователей! Указанная цена за метр ленты. Общая длина рулона составляет 5 метров, которые мы можем нарезать по потребностям клиента. Можете быть уверены в наших продуктах, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!














Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 930

Код изделия 17652

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 480люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 1.5mm Ширина 3.0mm Минимальная длина 20.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты UL, CE Гарантия 5 года / лет

REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







Светодиодная лента REVAL BULB COB 400LED Slim 1m 24V 4.8W 480lm 180° IP20 940

Код изделия 18221

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 480люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 1.5mm Ширина 3.0mm Минимальная длина 20.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты UL, CE Гарантия 5 года / лет

REVAL BULB LED-лента, которую легко устанавливать даже новичку! На ленте есть самоклеящаяся задняя сторона, что делает установку особенно удобной. Эта LED-лента, с классом защиты IP20, подходит для создания уютной атмосферы в сухих внутренних помещениях. Повысьте качество освещения в повседневной жизни и выберите передовое освещение из ассортимента продукции LED house!







Светодиодная лента REVAL BULB COB 480LED 20m силиконовая сауна 48V 10W 900lm 180° IP67 930

Код изделия 18316

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 48V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 90W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 20000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20° - +103°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



Водонепроницаемая светодиодная лента, которую можно использовать даже при высоких температурах в сауне! Светодиодная лента выдерживает температуру до 103 градусов Цельсия. Светодиодная лента заключена в силикон, который защищает её от внешних условий. Мы продаем этот продукт рулонами по 5 метров. Вы можете доверять нашим продуктам, так как мы продаем сотни метров светодиодных лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!





Светодиодная лента REVAL BULB COB 480LED 5m силиконовая сауна 24V 10W 900lm 180° IP67 930

Код изделия 17651

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 90W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Высота 5.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20° - +103°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 930

Код изделия 17517

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 13W Максимальная мощность 13W/1m Световой поток 1100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 85W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 180 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 2.2mm Ширина 8.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

COB LED-линза для сухих внутренних помещений. Светодиоды на ленте не различимы, свет появляется как равномерная линия - прямой необходимости в защитных кожухах для профилей нет! Эту СОВ-ленту можно резать на любом интервале, и ее легко **устанавливать** даже начинающему пользователю! Для быстрой установки на ленте имеется самоклеющаяся лента ЗМ на задней стороне. Индекс цветопередачи (CRI90) светодиодной ленты очень высок, обеспечивая точное воспроизведение цветов в помещении. Указанная цена действует за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров LED-лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!





Светодиодная лента REVAL BULB COB 528LED/m 1m 24V 13W 1100lm 180° IP65 940

Код изделия 17518


Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 13W Максимальная мощность 13W/1m Световой поток 1100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 85W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 180 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР65 Срок службы 50000h Высота 2.2mm Ширина 8.0mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

COB LED-линза для сухих внутренних помещений. Светодиоды на ленте не различимы, свет появляется как равномерная линия - прямой необходимости в защитных кожухах для профилей нет! Эту СОВ-ленту можно резать на любом интервале, и ее легко **устанавливать** даже начинающему пользователю! Для быстрой установки на ленте имеется самоклеющаяся лента ЗМ на задней стороне. Индекс цветопередачи (CRI90) светодиодной ленты очень высок, обеспечивая точное воспроизведение цветов в помещении. Указанная цена действует за 1 метр ленты. Вы можете доверять нашим продуктам, поскольку мы продаем сотни метров LED-лент каждый день! Отправьте нам запрос, и мы сделаем вам предложение!












Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 1030lm 170° IP67 930

Код изделия 16774

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1030люмена(ов) Эффективность светильника Im79 103W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 170 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 1125lm 180° IP67 965

Код изделия 17613

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1125люмена(ов) Эффективность светильника Im79 113W Цветовая температура холодный белый 6500К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 1140lm 170° IP67 940

Код изделия 16773

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1140люмена(ов) Эффективность светильника Im79 114W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 170 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 2.5mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет








Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 10W 900lm 180° IP67 927

Код изделия 17764

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 90W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет






Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 15W 1100lm 180° IP67 940

Код изделия 17879

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 73W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 41.4mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 15W 1500lm 180° IP67 930

Код изделия 17773

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 41.4mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m в силиконе 24V 4.8W 470lm 180° IP67 927

Код изделия 17745

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 4.8W Максимальная мощность 4.8W/1m Световой поток 470люмена(ов) Эффективность светильника Im79 98W Цветовая температура теплый белый 2700К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L80B10 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 20.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





Светодиодная лента REVAL BULB COB 5m силиконовая 24V 10W 1000lm 180° IP67 930

Код изделия 17749

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР67 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 5.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина 5000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20° - +103°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB COB 608LED 1m 24V 16W 2100lm CRI90 180° IP20 2700K-6000K

Код изделия 17650

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 16W Максимальная мощность 16W/1m Световой поток 2100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 131W Цветовая температура 2700К-6000К 2700K-6000K Угол линзы 180 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 2.2mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 26.3mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20° - +45°C Сертификаты UL, CE Гарантия 5 года / лет







Светодиодная лента REVAL BULB COB RGB 840LED 1m 24V 16W 700lm 120° IP20 RGB

Код изделия 17342

Бренд REVAL BULB Напряжение питания 24V Мощность 16W Максимальная мощность 16W/1m Световой поток 700люмена(ов) Эффективность светильника Im79 44W Цветовая температура RGB RGB Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 50.0mm Длина **1000.0**mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE Гарантия 5 года / лет









Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 16W 960lm CRI90 120° IP20 RGB+4000K RGBW дневной белый

Код изделия 17344

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 16W Максимальная мощность 16W/1m Световой поток 960люмена(ов) Эффективность светильника Im79 60W Цветовая температура RGBW дневной белый RGB+4000K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 2.5mm Ширина 10.0mm Минимальная длина 33.3mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE Гарантия 5 года / лет









Светодиодная лента REVAL BULB COB RGBW 840LED 1m 24V 18W 960lm 120° IP20 RGB + 6500K RGBW холодно

Код изделия 17871

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 960люмена(ов) Эффективность светильника Im79 53W Цветовая температура RGBW холодно RGB + 6500K Угол линзы 120 Источник света SANAN LED Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 2.5mm Ширина 12.0mm Минимальная длина 33.3mm Длина 1000.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты UL, CE Гарантия 5 года / лет









Светодиодная лента REVAL BULB UVC LED 1m 12светодиоды/м 24V 6.7W 120° IP20 270-280nm UVC

Код изделия 15614

Бренд <u>REVAL BULB</u> Напряжение питания 24V Мощность 6.7W Максимальная мощность 6.7W/1m Цветовая температура UVC 270-280nm Угол линзы 120 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70 @25°C 50.000h Минимальная длина 250.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ° +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Высококачественная UVC светодиодная лента для медицинских учреждений, лабораторий, систем очистки воды и пищевой промышленности. Светодиодные ленты UVC используются для дезинфекции и стерилизации, и их излучение эффективно уничтожает микроорганизмы, бактерии и вирусы. UVC-излучение светодиодной ленты потенциально опасно для людей и животных, и его использование требует тщательного соблюдения мер безопасности, включая защиту глаз и кожи. Не смотрите на светодиодную ленту невооруженным глазом, и уберите домашних животных и комнатные растения из помещения, когда УФсвет уничтожает бактерии! Указанная цена за метр ленты.

