1/56 7.11.2025

### Подвесной светильник Maytoni Collar 35W 1521lm IP20 3000K теплый белый

#### Код изделия 20030

Бренд Maytoni
Мощность 35W
Световой поток 1521люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
43W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 1893.0mm
Диаметр 147.0mm
Материал корпуса metal + glass





### Подвесной светильник Maytoni Erda белый 30W E27 IP54

#### Код изделия 19782

Бренд Maytoni Мощность 30W Гнездо E27 Защитное стекло IP54 Цвет корпуса белый Материал корпуса пластик



## Подвесной светильник Maytoni Freccia золотой 30W 2500lm IP20 3000K теплый белый

#### Код изделия 20025

Бренд Maytoni Мощность 30W Световой поток 2500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 83W Цветовая температура теплый белый 3000K Защитное стекло IP20 Высота 1200.0mm Ширина 280.0mm Длина 910.0mm Цвет корпуса золотой Материал корпуса metal + glass





2/56 7.11.2025

### Подвесной светильник Maytoni Freeflow белый E27 IP20

#### Код изделия 20023

Бренд Maytoni Гнездо E27 Защитное стекло IP20 Высота 1320.0mm Диаметр 230.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса металл



### Подвесной светильник Maytoni Fusion Blues 3 X E14 никель E14 IP20

#### Код изделия 20002

Бренд Maytoni Гнездо E14 Защитное стекло IP20 Высота 1000.0mm Ширина 520.0mm Цвет корпуса никель



### Подвесной светильник Maytoni Nastro никель 38W 1525lm IP20 3000К теплый белый

#### Код изделия 20024

Бренд Maytoni
Мощность 38W
Световой поток 1525люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
40W
Цветовая температура теплый
белый 3000K
Защитное стекло IP20
Высота 525.0mm
Ширина 525.0mm
Цвет корпуса никель







### Подвесной светильник PASTELO 1 черный 230V 26W 1400lm G9 120° IP20

#### Код изделия 19676

Напряжение питания 230V Мощность 26W Максимальная мощность 26W/1m Световой поток 1400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 54W Угол линзы 120 Гнездо G9 Защитное стекло IP20 Цвет корпуса черный Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет




### Подвесной светильник PASTELO 1 черный 230V G9 IP20

#### Код изделия 17082

Напряжение питания 230V
Максимальная мощность 8W/1m
Гнездо G9
Защитное стекло IP20
Высота 500.0mm
Диаметр 25.0mm
Цвет корпуса черный
Материал корпуса стали
Полировка коврик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет

Светодиодная подвесная лампа PASTELO - стильная и функциональная лампа, подходящая для современного интерьера. У неё современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из качественных и прочных материалов, обеспечивая длительный срок службы. Мы рекомендуем выбрать для этой лампы светодиодные лампы из ассортимента LED house, различные лампы Star Trading G9, подходящие для этого светильника! Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!







# Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Pendant D1000 черный 230V 100W 9000lm CRI90 120° IP40 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

#### Код изделия 15863 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мошность 100W Максимальная мощность 100W/1m Световой поток 9000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 90W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5700K Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР40 Срок службы 50000h Высота 86.0mm **Диаметр** 1000.0mm В ящике 6шт Цвет корпуса черный Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. Вы можете выбрать из разных цветовых температур: Теплый белый 3000К Дневной свет 4000К Холодный белый 5700К Этот светильник доступен с различными способами подвешивания. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!







# Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Pendant D800 черный 230V 75W 6700lm CRI90 120° IP40 DALI 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

#### Код изделия 15901 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мошность 75W Максимальная мощность 75W/1m Световой поток 6700люмена(ов) Эффективность светильника Im79 89W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5700K Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР40 Срок службы 50000h Высота 86.0mm Диаметр 800.0mm В ящике 6шт Цвет корпуса черный Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. Вы можете выбрать из разных цветовых температур: Теплый белый 3000К Дневной свет 4000К Холодный белый 5700К Этот светильник доступен с различными способами подвешивания. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!







### Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Pendant 400 черный 230V 40W 3600lm CRI90 120° IP40 3000K, 4000K, 5700K 3CCT

#### Код изделия 15648

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мошность 40W Максимальная мощность 40W/1m Световой поток 3600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 90W Цветовая температура ЗССТ 3000К, 4000K, 5700K Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР40 Срок службы 50000h Высота 86.0mm Диаметр 400.0mm В ящике 6шт Цвет корпуса черный Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. Вы можете выбрать из разных цветовых температур: Теплый белый 3000К Дневной свет 4000К Холодный белый 5700К Этот светильник доступен с различными способами подвешивания. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!







### Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Surface 400 белый 230V 40W 4000lm 120° IP40 DALI 940

#### Код изделия 16900 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мошность 40W Максимальная мощность 40W/1m Световой поток 4000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Зашитное стекло ІР40 Срок службы 50000h Высота 86.0mm Диаметр 400.0mm В ящике 2шт Цвет корпуса белый Блок питания OSRAM Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. С технологией диммирования DALI светодиодный светильник можно плавно регулировать в яркости. Для этого подвесного светильника доступны различные способы подвески! Не стесняйтесь связаться с нашей продажной командой для получения дополнительной информации. 4000К светодиодные лампы обеспечивают четкое и яркое освещение, идеально подходят для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. Приходите в наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!







### Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Surface 600 белый 230V 60W 6200lm 120° IP40 DALI 940

#### Код изделия 16899 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Световой поток 6200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 103W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР40 Срок службы 50000h Высота 86.0mm Диаметр 600.0mm В ящике 2шт Цвет корпуса белый Блок питания OSRAM Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. С технологией диммирования DALI светодиодный светильник можно плавно регулировать в яркости. Для этого подвесного светильника доступны различные способы подвески! Не стесняйтесь связаться с нашей продажной командой для получения дополнительной информации. 4000К светодиодные лампы обеспечивают четкое и яркое освещение, идеально подходят для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. Приходите в наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!







### Подвесной светильник PROLUMEN AL99 Surface 800 белый 230V 100W 10000lm 120° IP40 DALI 940

#### Код изделия 16901 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мошность 100W Максимальная мощность 100W/1m Световой поток 10000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Зашитное стекло ІР40 Срок службы 50000h Высота 86.0mm Диаметр 800.0mm В ящике 2шт Цвет корпуса белый Блок питания OSRAM Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, которая придаст особый характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP40, что делает его идеальным для использования в помещении. С технологией диммирования DALI светодиодный светильник можно плавно регулировать в яркости. Для этого подвесного светильника доступны различные способы подвески! Не стесняйтесь связаться с нашей продажной командой для получения дополнительной информации. 4000К светодиодные лампы обеспечивают четкое и яркое освещение, идеально подходят для подсветки магазинов и других коммерческих помещений. Приходите в наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!







## Подвесной светильник PROLUMEN Jesmond 1м кабель черный 230V 25W 2600lm 24° IP20 TRIAC 830

#### Код изделия 17973 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 104W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 24 Источник света CITIZEN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло IP20 Срок службы 50000h Высота 137.0mm **Диаметр** 128.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







## Подвесной светильник PROLUMEN Jesmond 1м кабель черный 230V 25W 2600lm 50° IP20 TRIAC 830

#### Код изделия 17972 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 104W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 50 Источник света CITIZEN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло IP20 Срок службы 50000h Высота 137.0mm **Диаметр** 128.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет








## Подвесной светильник PROLUMEN Jesmond D91 1м кабель черный 230V 15W 1600lm 24° IP20 TRIAC 930

#### Код изделия 18050 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 107W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 24 Источник света CITIZEN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 112.0mm Диаметр 91.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет








## Подвесной светильник PROLUMEN Jesmond D91 1м кабель черный 230V 15W 1600lm 50° IP20 TRIAC 930

#### Код изделия 18049 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 15W Максимальная мощность 15W/1m Световой поток 1600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 107W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 50 Источник света CITIZEN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 112.0mm Диаметр 91.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle gold черный 230V 12W 1050lm 40° IP20 930

#### Код изделия 16110

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мошность 12W Максимальная мощность 12W/1m Световой поток 1050люмена(ов) Эффективность светильника Im79 88W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 152.0mm Диаметр 75.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания TRIDONIC Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 20W 1900lm 40° IP20 830

#### Код изделия 15955

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мошность 20W Максимальная мощность 20W/1m Световой поток 1900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 95W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 152.0mm Диаметр 95.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания TRIDONIC Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 20W 1900lm 40° IP20 DALI 930

#### Код изделия 16969 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 20W Максимальная мощность 20W/1m Световой поток 1900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 95W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло IP20 Срок службы 50000h . Высота 152.0mm Диаметр 95.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 830

#### Код изделия 16158 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 20W Максимальная мощность 20W/1m Световой поток 2000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло IP20 Срок службы 50000h . Высота 152.0mm Диаметр 95.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 25W 2500lm 40° IP20 830

#### Код изделия 15956

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мошность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 152.0mm Диаметр 95.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания TRIDONIC Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle белый 230V 30W 3000lm 40° IP20 830

#### Код изделия 15957

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мошность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 3000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 152.0mm Диаметр 115.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания TRIDONIC Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 840

#### Код изделия 16289 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 20W Максимальная мощность 20W/1m Световой поток 2000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло IP20 Срок службы 50000h . Высота 152.0mm Диаметр 95.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет











### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 20W 2200lm 40° IP20 DALI 940

#### Код изделия 15544 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 20W Максимальная мошность 20W/1m Световой поток 2200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 110W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 152.0mm Диаметр 95.0mm В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 25W 2500lm 40° IP20 930

#### Код изделия 15923

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мошность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 152.0mm Диаметр 95.0mm В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет








### Подвесной светильник PROLUMEN Newcastle черный 230V 25W 2600lm 40° IP20 940

#### Код изделия 15889

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мошность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2600люмена(ов) Эффективность светильника Im79 104W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 152.0mm Диаметр 95.0mm В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





7.11.2025



### Подвесной светильник PROLUMEN PD02A белый 230V 18W 1520lm 24° IP20 TRIAC 940

#### Код изделия 15467 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 1520люмена(ов) Эффективность светильника Im79 84W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 24 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Зашитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 160.0mm **Длина** 1000.0mm Диаметр 80.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -200 С~650 Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Диммируемый подвесной светильник PROLUMEN LED стильный и функциональный подвесной светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. С помощью технологии TRIAC светильник LED легко регулируется для различных сцен освещения, создавая уютный свет для расслабленного ужина или более яркий свет для работы. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Возможность заказа с различной цветовой температурой: Очень теплый белый 2700К Теплый белый 3000К Дневной свет 4000К Возможность заказа с различной оптикой линзы 10°/24°/36° Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне







### Подвесной светильник PROLUMEN PD02A черный 230V 25W 2100lm 24° IP20 TRIAC 930

#### Код изделия 14452 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 84W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 24 Источник света CREE LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 1000.0mm **Диаметр 112.5mm** В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -200 С~650  $C^{\circ}C$ Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN LED-подвесной светильник - стильный и функциональный подвесной светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость света в соответствии с вашими потребностями. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Возможность заказа с различной цветовой температурой: Очень теплый белый 2700К Теплый белый 3000К Дневной свет 4000К Возможность заказа с различной оптикой линзы 10°/24°/36° Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!







### Подвесной светильник PROLUMEN PD02A черный 230V 25W 2300lm 36° IP20 TRIAC 940

#### Код изделия 15521 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2300люмена(ов) Эффективность светильника Im79 92W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 36 Источник света CREE LED Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 1000.0mm **Диаметр 112.5mm** В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -200 С~650  $C^{\circ}C$ Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

PROLUMEN LED-подвесной светильник - стильный и функциональный подвесной светильник, который идеально вписывается в современный интерьер. Интегрированная технология DALI Dim позволяет регулировать яркость света в соответствии с вашими потребностями. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещений, с классом защиты IP20. Возможность заказа с различной цветовой температурой: Очень теплый белый 2700К Теплый белый 3000К Дневной свет 4000К Возможность заказа с различной оптикой линзы 10°/24°/36° Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!







### Подвесной светильник PROLUMEN PD05 черный 230V 25W 2450lm 90° IP20 930

#### Код изделия 15496

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2450люмена(ов) Эффективность светильника Im79 98W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота **127.0**mm **Диаметр 213.0mm** Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Подвесной светильник LED с минималистичным дизайном. Данный светильник предназначен только для использования внутри помещений, защитный класс IP20. У этого светильника идеальный индекс цветопередачи CRI90 и цветовая температура 3000К, что делает его идеальным для рабочих помещений и офисов. Приходите посмотреть также нашу выставочную площадку в Таллинне!







### Подвесной светильник PROLUMEN PD12 белый 230V 5W 500lm 36° IP20 830

#### Код изделия 15135

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 5W Максимальная мощность 5W/1m Световой поток 500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 36 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 500.0mm Диаметр 39.0mm В упаковке 1шт В ящике 18шт Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий + пластик Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты ІР20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700К, 3000К, 4000К, 5000К. Возможность заказать с разной оптикой линз 15°/24°/36°/60°.





### Подвесной светильник PROLUMEN PD12 черный 230V 10W 1000lm 36° IP20 930

#### Код изделия 15954

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 10W Максимальная мощность 10W/1m Световой поток 1000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 36 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 180.0mm Диаметр 58.0mm В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты ІР20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700К, 3000К, 4000К, 5000К. Возможность заказать с разной оптикой линз 15°/24°/36°/60°.







### Подвесной светильник PROLUMEN PD12 черный 230V 5W 500lm 36° IP20 930

#### Код изделия 16413

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 5W Максимальная мощность 5W/1m Световой поток 500люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 36 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 500.0mm Диаметр 39.0mm В упаковке 1шт В ящике 18шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты ІР20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700К, 3000К, 4000К, 5000К. Возможность заказать с разной оптикой линз 15°/24°/36°/60°.







### Подвесной светильник PROLUMEN PD228 черный 230V 25W 2200lm 60° IP20 TRIAC 940

#### Код изделия 15571 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость TRIAC Мошность 25W Максимальная мощность 25W/1m Световой поток 2200люмена(ов) Эффективность светильника Im79 88W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 60 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 178.0mm Диаметр 85.0mm В упаковке 1шт В ящике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий + пластик Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот минималистичный подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты ІР20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700К, 3000К, 4000К, 5000К. Возможность заказать с разной оптикой линз 15°/24°/36°/60°









### Подвесной светильник PROLUMEN PD322 черный 230V 14W 1446lm 36° IP20 930

#### Код изделия 16513

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 14W Максимальная мощность 14W/1m Световой поток 1446люмена(ов) Эффективность светильника Im79 103W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 36 Cri 90 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 96.0mm **Диаметр 120.0mm** Bec 980g Вес упаковки 1120д В упаковке 1шт В яшике 12шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -20 ~ 45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современное световое решение для дома и офиса! Элегантный и функциональный - этот круглый подвесной светильник отличный выбор для тех, кто ценит простоту и современность в дизайне своего дома или рабочего пространства. Этот светильник предназначен только для использования внутри помещения, класс защиты ІР20. Возможность заказать с разной цветовой температурой светодиодов 2700К, 3000К, 4000К, 5000К. Возможность заказать с разной оптикой линз 36°/60°. Длина кабеля 1200 мм.







## Панельный светильник PROLUMEN PL3012 D300 Pendant белый круглый 230V 18W 1330lm 120° IP40 TRIAC 940

#### Код изделия 15618 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 18W Максимальная мощность 18W/1m Световой поток 1330люмена(ов) Эффективность светильника Im79 74W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 90 Защитное стекло ІР40 Срок службы 40000h Высота 12.0mm Диаметр 300.0mm Цвет корпуса белый Форма круглый Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Деталь, чтобы придать характер любому пространству! Современный и минималистичный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты ІР40, что делает его идеальным для использования в помещении. Благодаря технологии диммирования TRIAC светильник с диодным освещением может плавно регулироваться по яркости. 4000К светодиодные лампы обеспечивают четкое и яркое освещение, идеально подходят для освещения магазинов и других коммерческих помещений. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть различные подвесные светильники своими глазами!







# Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1,2м черный круглый 230V 60W 6000lm 120° IP20 TRIAC 830

#### Код изделия 17696 TRIAC dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 60W Максимальная мошность 60W/1m Световой поток 6000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Ширина 60.0mm **Диаметр 1260.0mm** Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма круглый Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!









## Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1,5м белый круглый 230V 80W 8000lm 120° IP20 840

#### Код изделия 16191

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Мощность 80W Максимальная мощность 80W/1m Световой поток 8000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 1560.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма круглый Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид. который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!







### Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1,5м черный 230V 80W 8000lm 120° IP20 TRIAC 840

#### Код изделия 16338 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Фактор силы 0.95 Регулируемая яркость TRIAC Мощность 80W Максимальная мошность 80W/1m Световой поток 8000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm **Диаметр 1560.0mm** Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Современный круглый подвесной светильник для дома, офиса или отеля. Его выразительный внешний вид вписывается во многие разные атмосферы. Роскошный элемент, который делает пространство более характерным! Современный и привлекательный внешний вид, который дополняет любой интерьер. Изготовлен из высококачественных и прочных материалов, обеспечивающих долгосрочное использование. Светильник имеет класс защиты IP20, что делает его идеальным для использования в помещении. Индивидуальные заказы доступны от 0,45 м до 5 м в диаметре. Также доступны варианты с технологией диммера TRIAC. Приходите посетить наш шоу-рум в Таллинне, чтобы увидеть этот подвесной светильник своими глазами!









# Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1,5м черный круглый 230V 80W 8000lm 120° IP20 840

#### Код изделия 15486

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 80W Максимальная мощность 80W/1m Световой поток 8000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 1560.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма круглый Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









## Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1м белый 230V 50W 4800lm 120° IP20 TRIAC 830

#### Код изделия 17034 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 4800люмена(ов) Эффективность светильника Im79 96W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 1060.0mm Цвет корпуса белый Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 3 года / лет







## Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1м черный 230V 50W 4800lm 120° IP20 TRIAC 830

#### Код изделия 17033 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 4800люмена(ов) Эффективность светильника Im79 96W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 1060.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









## Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 1м черный 230V 50W 5000lm 120° IP20 TRIAC 840

#### Код изделия 15485 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 50W Максимальная мощность 50W/1m Световой поток 5000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 1060.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









## Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 2,5м черный 230V 150W 12000lm 90° IP20 TRIAC 830

#### Код изделия 17168 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Световой поток 12000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 2460.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









# Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 2,5м черный 230V 150W 12000lm 90° IP20 TRIAC 840

#### Код изделия 16185 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 150W Максимальная мощность 150W/1m Световой поток 12000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 90 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 2460.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









# Подвесной светильник PROLUMEN Круглый 3м черный круглый 230V 180W 18000lm 90° IP20 TRIAC 830

#### Код изделия 15077 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 180W Максимальная мощность 180W/1m Световой поток 18000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 90 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 3060.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма круглый Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







44/56 7.11.2025

# Подвесной светильник PROLUMEN Круглый PD26 600 черный круглый 230V 54W 4900lm 105° IP20 840

#### Код изделия 15950

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мошность 54W Максимальная мощность 54W/1m Световой поток 4900люмена(ов) Эффективность светильника Im79 91W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 105 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 6 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 75.0mm Диаметр 600.0mm В ящике 2шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма круглый Блок питания OSRAM Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









# Подвесной светильник PROLUMEN Круглый, Свет вверх и вниз 1,2м черный 230V 60W 5100lm 120° IP20 TRIAC 830

#### Код изделия 17148 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 60W Максимальная мощность 60W/1m Световой поток 5100люмена(ов) Эффективность светильника Im79 85W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 1200.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









# Подвесной светильник PROLUMEN Круглый, Свет вверх и вниз 1,2м черный 230V 75W 6750lm 120° IP20 840

#### Код изделия 15540

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Мощность 75W Максимальная мощность 75W/1m Световой поток 6750люмена(ов) Эффективность светильника Im79 90W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Диаметр 1200.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









# Подвесной светильник PROLUMEN Круглый, Свет вверх и вниз 2,5м черный 230V 200W 17000lm 120° IP20 DALI 830

#### Код изделия 17137 DALI dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость DALI Мощность 200W Максимальная мощность 200W/1m Световой поток 17000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 85W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 2460.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









# Подвесной светильник PROLUMEN Круглый, Свет вверх и вниз 2,5м черный 230V 200W 17000lm 120° IP20 TRIAC 830

#### Код изделия 17147 TRIAC dimmable

Бренд PROLUMEN Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 200W Максимальная мощность 200W/1m Световой поток 17000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 85W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 120 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 2460.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









## Подвесной светильник PROLUMEN Ньюкасл серебряный край 1 м кабель черный 230V 20W 2000lm 40° IP20 DALI 830

#### Код изделия 17306 DALI dimmable

Бренд **PROLUMEN** Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Регулируемая яркость DALI Мощность 20W Максимальная мощность 20W/1m Световой поток 2000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура теплый белый 3000К Угол линзы 40 Источник света CITIZEN LED Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота **152.0**mm Диаметр 95.0mm В упаковке 1шт В ящике 24шт Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет

Светодиодная подвесная лампа Newcastle - стильная и функциональная подвесная лампа, которая идеально подходит для современных интерьеров. Она имеет современный и привлекательный внешний вид, изготовлена из высококачественных и прочных материалов, обеспечивая долгий срок службы. Подвесной светильник поставляется с кабелем длиной 1 метр, идеально подходящим для подвешивания над кухонным островом или обеденным столом. Внешние корпусы доступны в черном и белом цветах, с внутренними краями в золотом и серебряном узнайте больше в ассортименте продукции LED house! Возможность заказать с разными цветовыми температурами: Очень теплый белый 2700К Теплый белый 3000К Дневной свет 4000К Возможность заказать с разными оптическими линзами 20°/40°. Приходите посмотреть наш шоурум в Таллинне!











### Подвесной светильник Retro Camden черный E27 IP20

#### Код изделия 15279

Гнездо E27 Защитное стекло IP20 Диаметр 460.0mm Цвет корпуса черный

Ретро-подвесной светильник для тех, кто ценит ностальгический шарм и уникальный дизайн в своем доме или офисе. Этот светильник добавляет индивидуальность в любое помещение! Прекрасный ретро-стиль этого светильника идеально подходит для различных интерьеров, будь то современный, индустриальный или богемный. Уникальный внешний вид света привлекает внимание и создает приятную атмосферу в комнате. Этот светильник подходит только для использования в помещении, с классом защиты ІР20. Длина цепочки и кабеля: 95 см. Лампа не входит в комплект, но вы всегда можете найти подходящую в ассортименте продукции LED house! Приходите в наш шоурум в Таллинне и посмотрите широкий ассортимент подвесных светильников своими глазами!







### Подвесной светильник Spiderlight 5 lamp holders E27

#### Код изделия 17154

Гнездо E27
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ
Гарантия 2 года / лет

Стильная и функциональная пятиламповая люстра-паук, идеально подходящая, например, в качестве освещения для ресторана или столовой! Современный и привлекательный внешний вид, который дополнит любой интерьер. Изготовлена из качественных и прочных материалов, обеспечивая длительный срок службы. Мы рекомендуем выбрать для этой люстры LED-лампы из ассортимента LED House, подходящие для цоколя E27! Загляните также в наш шоурум в Таллинне!



### Подвесной светильник Spiderlight 7 lamp holders E27

#### Код изделия 17155

Гнездо E27
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Сертификаты СЕ
Гарантия 2 года / лет

Стильный и функциональный светильник с семью патронами, идеально подходящий, например, в качестве детали освещения для ресторана или столовой! Современный и привлекательный внешний вид, который дополнит любой интерьер. Изготовлен из качественных и прочных материалов, обеспечивающих длительный срок службы. Мы рекомендуем выбрать для этого светильника LED-лампы из ассортимента LED House, различные эффективные светильники Star Trading E27. Приходите посмотреть также наш шоурум в Таллинне!







# Подвесной светильник Trio Lighting Darvin золотой круглый 52W 6700lm IP20 2300K, 3000K, 4000K 3CCT

#### Код изделия 19929

Бренд Trio Lighting
Мощность 52W
Световой поток 6700люмена(ов)
Эффективность светильника Im79
129W
Цветовая температура 3CCT 2300K,
3000K, 4000K
Защитное стекло IP20
Высота 150.0mm
Ширина 84.0mm
Длина 66.0mm
Цвет корпуса золотой
Форма круглый





### Подвесной светильник Trio Lighting Marley белый GU10 IP20

#### Код изделия 19973

Бренд Trio Lighting
Максимальная мощность 35W/1m
Гнездо GU10
Защитное стекло IP20
Высота 1500.0mm
Ширина 120.0mm
Диаметр 120.0mm
Цвет корпуса белый



# Подвесной светильник Trio Lighting Minsk 7 x E14 хром 1521lm IP20

#### Код изделия 20031

Бренд <u>Trio Lighting</u>
Световой поток 1521люмена(ов)
Защитное стекло IP20
Высота 1500.0mm
Диаметр 500.0mm
Цвет корпуса хром
Материал корпуса metal + glass







53/56 7.11.2025



## Подвесной светильник Trio Lighting Sprout 3 x E14 дерево **IP20**

#### Код изделия 20032

Бренд Trio Lighting Защитное стекло ІР20 Высота 1500.0mm Диаметр 300.0mm Цвет корпуса дерево





## Подвесной светильник Trio Lighting Svea круглый E27 IP20

#### Код изделия 19930

Бренд Trio Lighting Гнездо Е27 Защитное стекло ІР20 Высота **150.0**mm Диаметр 61.0mm Форма круглый



Подвесной светильник Круглый 0,6м черный круглый 230V 30W 3000lm 105° IP20 TRIAC 840



54/56 7.11.2025

#### Код изделия 15484 TRIAC dimmable

Напряжение питания 230V Регулируемая яркость TRIAC Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 3000люмена(ов) Эффективность светильника Im79 100W Цветовая температура дневной белый 4000К Угол линзы 105 Cri 80 Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 60.0mm Диаметр 660.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Форма круглый Блок питания LIFUD Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет









## Подвесной светильник Круглый 1м черный 230V 30W 2400lm CRI80 120° IP22 RGBW

#### Код изделия 18258

Напряжение питания 230V Фактор силы 0.90 Мощность 30W Максимальная мощность 30W/1m Световой поток 2400люмена(ов) Эффективность светильника Im79 80W Цветовая температура RGBW RGBW Угол линзы 120 Cri 80 Sdcm - macadam ellipses 3 Защитное стекло ІР22 Срок службы 50000h Llmf tm21 L70B50 @25°C 50.000h Высота 60.0mm Диаметр 1060.0mm Цвет корпуса черный Материал корпуса алюминий Полировка коврик Ударопрочность ІКО6 Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет







## Подвесной светильник черный Е27 ІР20





#### Код изделия 19669

Гнездо E27 Защитное стекло IP20 Высота 300.0mm Диаметр 330.0mm Цвет корпуса черный

