Корпус HERMES G2 2x120 230V G13 IP65

Код изделия 19954

Напряжение питания 230V
Гнездо G13
Защитное стекло IP65
Высота 56.0mm
Ширина 96.0mm
Длина 1260.0mm
Вес 640 g
В ящике 10шт
Материал корпуса пластик
Ударопрочность IK08
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -20 - +40°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Корпус HERMETIC 1x120 230V IP65

Код изделия 18220

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP65
Высота 58.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 1280.0mm
Вес 560 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Рабочая температура -20°C
Сертификаты LVD
Гарантия 3 года / лет

Герметичный светильник для LED T8 ламп, подходящий для влажных и запылённых помещений, таких как гаражи, склады и промышленные объекты. Прочная и надёжная конструкция обеспечивает стабильное освещение даже в сложных условиях. Светильник предназначен для светодиодных ламп T8 с односторонним питанием.



Корпус HERMETIC 1x150 230V IP65

Код изделия 18062

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP65
Высота 58.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 1580.0mm
Вес 830 g
Вес упаковки 680 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Рабочая температура -20°C
Сертификаты LVD
Гарантия 3 года / лет



Герметичный светильник для LED T8 ламп, подходящий для влажных и запылённых помещений, таких как гаражи, склады и промышленные объекты. Прочная и надёжная конструкция обеспечивает стабильное освещение даже в сложных условиях. Светильник предназначен для светодиодных ламп T8 с односторонним питанием.

Корпус HERMETIC 2x150 230V IP65

Код изделия 23634

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP65
Высота 58.0mm
Ширина 68.0mm
Длина 1580.0mm
Вес 830 g
Вес упаковки 680 g
В упаковке 1шт
В ящике 12шт
Рабочая температура -20°C
Сертификаты LVD
Гарантия 3 года / лет



Герметичный светильник для LED T8 ламп, подходящий для влажных и запылённых помещений, таких как гаражи, склады и промышленные объекты. Прочная и надёжная конструкция обеспечивает стабильное освещение даже в сложных условиях. Светильник предназначен для светодиодных ламп T8 с односторонним питанием.

Корпус T8 2 x 120 для светодиодной трубки 230V IP65

Код изделия 13616

Напряжение питания 230V
Защитное стекло IP65
Высота 88.0mm
Ширина 129.0mm
Длина 1265.0mm
В упаковке 1шт
В ящике 6шт



