

## Корпус HERMES G2 2x120 230V G13 IP65

### Код изделия 19954

Напряжение питания 230V  
Гнездо G13  
Защитное стекло IP65  
Высота 56.0mm  
Ширина 96.0mm  
Длина 1260.0mm  
Вес 640 g  
В ящике 10шт  
Материал корпуса пластик  
Ударопрочность IK08  
Эксплуатационная среда для  
внутреннего и наружного  
использования  
Рабочая температура -20 - +40°C  
Сертификаты CE  
Гарантия 5 года / лет



## Корпус HERMETIC 1x120 230V IP65

### Код изделия 18220

Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP65  
Высота 58.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 1280.0mm  
Вес 560 g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Рабочая температура -20°C  
Сертификаты LVD  
Гарантия 3 года / лет



Герметичный светильник для LED T8 ламп, подходящий для влажных и запылённых помещений, таких как гаражи, склады и промышленные объекты. Прочная и надёжная конструкция обеспечивает стабильное освещение даже в сложных условиях. Светильник предназначен для светодиодных ламп T8 с односторонним питанием.

## Корпус HERMETIC 1x150 230V IP65

### Код изделия 18062

Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP65  
Высота 58.0mm  
Ширина 68.0mm  
Длина 1580.0mm  
Вес 830 g  
Вес упаковки 680 g  
В упаковке 1шт  
В ящике 12шт  
Рабочая температура -20°C  
Сертификаты LVD  
Гарантия 3 года / лет



Герметичный светильник для LED T8 ламп, подходящий для влажных и запылённых помещений, таких как гаражи, склады и промышленные объекты. Прочная и надёжная конструкция обеспечивает стабильное освещение даже в сложных условиях. Светильник предназначен для светодиодных ламп T8 с односторонним питанием.

## Корпус T8 1 x 120 для светодиодной трубки IP65

### Код изделия 13619

Защитное стекло IP65  
Высота 88.0mm  
Ширина 85.0mm  
Длина 1265.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 9шт



## Корпус T8 2 x 120 для светодиодной трубки 230V IP65

### Код изделия 13616

Напряжение питания 230V  
Защитное стекло IP65  
Высота 88.0mm  
Ширина 129.0mm  
Длина 1265.0mm  
В упаковке 1шт  
В ящике 6шт

