



# Kopnyc HERMES 2X120 230V IP65

#### Код изделия 18021

Напряжение питания 230V Защитное стекло IP65 Высота 60.0mm Ширина 108.0mm Длина 1270.0mm Вес 830g В упаковке 1шт В ящике 10шт



# Kopnyc HERMES G2 2x120 230V G13 IP65

#### Код изделия 19954

Напряжение питания 230V Гнездо G13 Защитное стекло ІР65 Высота 56.0mm Ширина 96.0mm Длина 1260.0mm Bec 640a В ящике 10шт Материал корпуса пластик Ударопрочность ІКО8 Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -20 - +40°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







## Kopnyc HERMETIC 1x120 230V IP65

#### Код изделия 18220

Напряжение питания 230V Защитное стекло IP65 Высота 58.0mm Ширина 68.0mm Длина 1280.0mm Вес 560g В упаковке 1шт В ящике 12шт Рабочая температура -20°C Сертификаты LVD Гарантия 3 года / лет

Герметичный светильник для LED Т8 ламп, подходящий для влажных и запылённых помещений, таких как гаражи, склады и промышленные объекты. Прочная и надёжная конструкция обеспечивает стабильное освещение даже в сложных условиях. Светильник предназначен для светодиодных ламп Т8 с односторонним питанием.

## Kopnyc HERMETIC 1x150 230V IP65

#### Код изделия 18062

Напряжение питания 230V Защитное стекло IP65 Высота 58.0mm Ширина 68.0mm Длина 1580.0mm Вес 830g Вес упаковки 680g В упаковке 1шт В ящике 12шт Рабочая температура -20°C Сертификаты LVD Гарантия 3 года / лет

Герметичный светильник для LED Т8 ламп, подходящий для влажных и запылённых помещений, таких как гаражи, склады и промышленные объекты. Прочная и надёжная конструкция обеспечивает стабильное освещение даже в сложных условиях. Светильник предназначен для светодиодных ламп Т8 с односторонним питанием.





# Корпус Т8 1 х 120 для светодиодной трубки ІР65

#### Код изделия 13619

Защитное стекло IP65 Высота 88.0mm Ширина 85.0mm Длина 1265.0mm В упаковке 1шт В ящике 9шт



# Корпус Т8 2 x 120 для светодиодной трубки 230V IP65

#### Код изделия 13616

Напряжение питания 230V Защитное стекло IP65 Высота 88.0mm Ширина 129.0mm Длина 1265.0mm В упаковке 1шт В ящике 6шт

