Усилитель сигнала 3x4A 12-24V 288W IP20

Код изделия 12669

Напряжение питания 12-24V
Мощность 288W
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
Защитное стекло IP20
Высота 24.0mm
Ширина 64.0mm
Длина 105.0mm
Вес 100 g
Материал корпуса алюминий
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Сертификаты CE



Приёмник LTECH F4-3A 12A 5-24V

Код изделия 14039

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
Высота 20.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 125.0mm
Вес 60 g
Рабочая температура -30℃~55℃
Гарантия 5 года / лет

5V 60W 12V 144W 24V 288W



Приёмник LTECH F4-5A 20A 5-24V

Код изделия 14038

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Номинальный ток 20000mA
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 175.0mm
Вес 150 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30℃~55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет

5V 100W 12V 240W 24V 480W



Приёмник LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

Код изделия 13702

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Мощность 480W
Максимальная мощность 480W/1m
Номинальный ток 20000mA
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 175.0mm
Вес 125 g
Рабочая температура -30℃~55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Приёмник SKYDANCE 12-24V DC 6CH CV0 распределительная коробка 12-24V IP20

Код изделия 17789

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Напряжение на выходе 24V
Максимальная мощность 60W/1m
Номинальный ток 2500mA
Защитное стекло IP20
Срок службы 50000h
Высота 18.0mm
Ширина 55.5mm
Длина 54.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +45°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE DA1DT6 1x15A 12-24V IP20 DALI

Код изделия 16983 **DALI dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 360W/1m
Номинальный ток 15000mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 175.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE DA4-M DT6/DT8 4x5A 12-24V IP20 DALI

Код изделия 16401 **DALI dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 480W/1m
Номинальный ток 20000mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 175.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE DA4-T DT6/DT8 4x5A 12-48V IP20 DALI

Код изделия 23469 **DALI dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-48V
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 12-48V
Максимальная мощность 960W/1m
Номинальный ток 20000mA
Защитное стекло IP20
Высота 26.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 94.0mm
Вес упаковки 97 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок управления SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20 RF

Код изделия 15833 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Регулируемая яркость RF
Защитное стекло IP20
Высота 67.0mm
Ширина 48.0mm
Длина 110.0mm
Вес 98 g
Вес упаковки 129 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок управления SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V RF

Код изделия 15830 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Регулируемая яркость RF
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Блок управления SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D(WT) 5-24V IP20

Код изделия 18254

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 170.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE S3 3x1A RGB 230V IP20 RF

Код изделия 16647 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 230V
Максимальная мощность 720W/1m
Номинальный ток 3000mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 175.0mm
Вес 117 g
Вес упаковки 136 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE S3(WT) 3x1A RGB RF/Wifi 230V IP20 RF / WIFI

Код изделия 17781 **RF / WIFI**
dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость RF / WIFI
Напряжение на выходе 230V
Максимальная мощность 720W/1m
Номинальный ток 3200mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 175.0mm
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты CE, RoHS, emc, LVD, RED
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20 PUSH / RF

Код изделия 15762 **PUSH / RF**
dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-36V
Регулируемая яркость PUSH / RF
Напряжение на выходе 5-36V
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 8000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

5-36VDC 8A*1CH 5V-40W 12V-96W 24V-192W 36V-288W



Приёмник SKYDANCE V1-WPM 5A 12-24V IP67 RF

Код изделия 22979 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 120W/1m
Номинальный ток 5000mA
Защитное стекло IP67
Высота 29.0mm
Ширина 35.0mm
Длина 87.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20 RF

Код изделия 16361 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 10000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
Вес 38 g
Вес упаковки 49 g
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE V3 3x4A RGB 12-24V IP20 RF

Код изделия 16646 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
Вес 38 g
Вес упаковки 49 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



RGB controller 12-24VDC 4A*3CH
12V-144W 24V-288

Приёмник SKYDANCE V4-WPS 4x5A 12-36V IP67 RF

Код изделия 16859 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-36V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 12-36V
Максимальная мощность 480W/1m
Номинальный ток 20000mA
Защитное стекло IP67
Высота 34.0mm
Ширина 57.0mm
Длина 153.0mm
Вес упаковки 492 g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



RF-контроллер для управления различными светодиодными лентами, поддерживает пульты управления DIM/RGB/RGBW/CCT.
12-36VDC 5A*4CH 12V-240W
24V-480W 36V-720W

Блок управления SKYDANCE WiFi & RF Dimmer DA-ML(WT) 230V IP20 DALI

Код изделия 18046 **DALI dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Номинальный ток 150mA
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 140.0mm
Вес 85 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Это умное устройство управления освещением позволяет управлять DALI-светильниками через WiFi и RF-сигнал. Оно также может работать как источник питания для DALI-системы. Устройство подключается к приложению Tuya Smart, через которое можно включать и выключать свет, менять цвета, регулировать яркость и цветовую температуру, устанавливать таймеры и даже синхронизировать освещение с музыкой. Поддерживает различные световые режимы, такие как плавные и резкие переходы, и совместимо со всеми продуктами, соответствующими стандарту DALI. Кроме того, управлять освещением можно с RF-пульта или обычного выключателя, включая, выключая и регулируя яркость света.

Приёмник SKYDANCE WT-SPI 8A 5-24V IP20 RF / WIFI

Код изделия 17191 **RF / WIFI**
dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Регулируемая яркость RF / WIFI
Напряжение на выходе 5-24V
Максимальная мощность 192W/1m
Номинальный ток 8000mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 43.0mm
Длина 120.0mm
Вес упаковки 66 g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

Контроллер цифровой ленты LED с WIFI/RF. Совместим с приложением Tuya.



Приёмник SKYDANCE WT1 2x5A 12-24V IP20 RF / WIFI

Код изделия 19690 **RF / WIFI**
dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF / WIFI
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 240W/1m
Номинальный ток 10000mA
Защитное стекло IP20
Высота 20.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 114.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20 RF / WIFI

Код изделия 15794 **RF / WIFI dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF / WIFI
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 360W/1m
Номинальный ток 15000mA
Защитное стекло IP20
Высота 20.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 114.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20 RF

Код изделия 16520 **RF dimmable**

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 360W/1m
Номинальный ток 15000mA
Защитное стекло IP20
Высота 20.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 114.0mm
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет

