



Кнопки 3ch RGB 12-24V IP20

Код изделия 13059

Напряжение питания 12-24V Защитное стекло IP20 Высота 46.0mm Ширина 40.0mm Длина 130.0mm Вес 87g



Усилитель сигнала 3x4A 12-24V 288W IP20

Код изделия 12669

Напряжение питания 12-24V Мощность 288W Максимальная мощность 288W/1m Номинальный ток 12000mA Защитное стекло IP20 Высота 24.0mm Ширина 64.0mm Длина 105.0mm Вес 100g Материал корпуса алюминий Эксплуатационная среда для внутреннего использования Сертификаты СЕ













Приёмник LTECH F4-3A 12A 5-24V

Код изделия 14039

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
Высота 20.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 125.0mm
Вес 60g
Рабочая температура -30°C~55°C
Гарантия 5 года / лет



5V 60W 12V 144W 24V 288W

Приёмник LTECH F4-5A 20A 5-24V

Код изделия 14038

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Номинальный ток 20000mA
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 175.0mm
Вес 150g
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30°C~55°C
Сертификаты CE, RoHS
Гарантия 3 года / лет



5V 100W 12V 240W 24V 480W





Приёмник LTECH LT M4 4x5A 5-24V 480W

Код изделия 13702

Бренд LTECH
Напряжение питания 5-24V
Мощность 480W
Максимальная мощность 480W/1m
Номинальный ток 20000mA
Высота 30.0mm
Ширина 44.0mm
Длина 175.0mm
Вес 125g
Рабочая температура -30°C~55°C
Сертификаты СЕ, RoHS
Гарантия 3 года / лет



Приёмник SKYDANCE 12-24V DC 6CH CV0 распределительная коробка 12-24V IP20

Код изделия 17789

Бренд **SKYDANCE** Напряжение питания 12-24V Напряжение на выходе 24V Максимальная мощность 60W/1m Номинальный ток 2500mA Защитное стекло ІР20 Срок службы 50000h Высота 18.0mm Ширина 55.5mm Длина **54.0**mm В упаковке 1шт Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° - +45°C Сертификаты CE, RoHS Гарантия 5 года / лет





Приёмник SKYDANCE DA1DT6 1x15A 12-24V IP20 DALI

Код изделия 16983 DALI dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 360W/1m
Номинальный ток 15000mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 175.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты CE

Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE DA4-M DT6/DT8 4x5A 12-24V IP20 DALI

Код изделия 16401 DALI dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость DALI
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 480W/1m
Номинальный ток 20000mA
Защитное стекло IP20
Высота 27.0mm
Ширина 45.0mm
Длина 175.0mm
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет







Блок управления SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS 5-24V IP20 RF

Код изделия 15833 RF dimmable

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 5-24V Регулируемая яркость RF Защитное стекло ІР20 Высота 67.0mm Ширина 48.0mm Длина 110.0mm Bec 98g Вес упаковки 129 д В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



Блок управления SKYDANCE DMX512 SPI Controller DS-L 5-24V RF

Код изделия 15830 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Регулируемая яркость RF
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30~55°C
Батарея CR2032
Сертификаты CE
Гарантия 5 года / лет







Блок управления SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D 5-24V IP20

Код изделия 17748

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 170.0mm
В упаковке 1шт
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет



Блок управления SKYDANCE Dual SPI Controller ES-D(WT) 5-24V IP20

Код изделия 18254

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 5-24V
Защитное стекло IP20
Высота 23.0mm
Ширина 50.0mm
Длина 170.0mm
В упаковке 1шт
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования
Рабочая температура -30° - +55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет





Приёмник SKYDANCE S3 3x1A RGB 230V IP20 RF

Код изделия 16647 RF dimmable

Бренд SKYDANCE Напряжение питания 230V Регулируемая яркость RF Напряжение на выходе 230V Максимальная мощность 720W/1m Номинальный ток 3000mA Защитное стекло ІР20 Высота 27.0mm Ширина 45.0mm Длина 175.0mm Bec 117g Вес упаковки 1369 Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° - +55°C



Приёмник SKYDANCE S3(WT) 3x1A RGB RF/Wifi 230V IP20 RF / WIFI

Код изделия 17781 RF / WIFI dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

Напряжение питания 230V Регулируемая яркость RF / WIFI Напряжение на выходе 230V Максимальная мощность 720W/1m Номинальный ток 3200mA Защитное стекло ІР20 Высота 27.0mm Ширина 45.0mm Длина 175.0mm Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30° - +55°C Сертификаты CE, RoHS, emc, LVD, **RED** Гарантия 5 года / лет





Приёмник SKYDANCE V1 8A 5-36V IP20 PUSH / RF

Код изделия 15762 PUSH / RF dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 5-36V Регулируемая яркость PUSH / RF Напряжение на выходе 5-36V Максимальная мощность 288W/1m Номинальный ток 8000mA Защитное стекло IP20 Высота 18.0mm Ширина 33.0mm Длина 97.0mm Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



5-36VDC 8A*1CH 5V-40W 12V-96W 24V-192W 36V-288W

Приёмник SKYDANCE V2 10A CCT 12-24V IP20 RF

Код изделия 16361 RF dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 12-24V Регулируемая яркость RF Напряжение на выходе 12-24V Максимальная мощность 240W/1m Номинальный ток 10000mA Защитное стекло ІР20 Высота 18.0mm Ширина 33.0mm **Длина 97.0mm** Bec 38g Вес упаковки 49 д В упаковке 1шт Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Приёмник SKYDANCE V3 3x4A RGB 12-24V IP20 RF

Код изделия 16646 RF dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 12-24V
Регулируемая яркость RF
Напряжение на выходе 12-24V
Максимальная мощность 288W/1m
Номинальный ток 12000mA
Защитное стекло IP20
Высота 18.0mm
Ширина 33.0mm
Длина 97.0mm
Вес 38g
Вес упаковки 49g
Материал корпуса пластик
Эксплуатационная среда для
внутреннего использования

RGB controller 12-24VDC 4A*3CH 12V-144W 24V-288

Рабочая температура -30~55°C

Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE V4-WPS 4x5A 12-36V IP67 RF

Код изделия 16859 RF dimmable

Бренд **SKYDANCE** Напряжение питания 12-36V Регулируемая яркость RF Напряжение на выходе 12-36V Максимальная мощность 480W/1m Номинальный ток 20000mA Защитное стекло ІР67 Высота 34.0mm Ширина 57.0mm Длина 153.0mm Вес упаковки 492g Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего и наружного использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ

RF-контроллер для управления различными светодиодными лентами, поддерживает пульты управления DIM/RGB/RGBW/CCT. 12-36VDC 5A*4CH 12V-240W 24V-480W 36V-720W

Гарантия 5 года / лет







Блок управления SKYDANCE WiFi & RF Dimmer DA-ML(WT) 230V IP20 DALI

Код изделия 18046 DALI dimmable

Бренд SKYDANCE
Напряжение питания 230V
Регулируемая яркость DALI
Номинальный ток 150mA
Защитное стекло IP20
Высота 25.0mm
Ширина 38.0mm
Длина 140.0mm
Вес 85g
Эксплуатационная среда для внутреннего использования
Рабочая температура -20~55°C
Сертификаты СЕ
Гарантия 5 года / лет

Это умное устройство управления освещением позволяет управлять DALI-светильниками через WiFi и RFсигнал. Оно также может работать как источник питания для DALIсистемы. Устройство подключается к приложению Tuya Smart, через которое можно включать и выключать свет, менять цвета, регулировать яркость и цветовую температуру, устанавливать таймеры и даже синхронизировать освещение с музыкой. Поддерживает различные световые режимы, такие как плавные и резкие переходы, и совместимо со всеми продуктами, соответствующими стандарту DALI. Кроме того, управлять освещением можно с RF-пульта или обычного выключателя, включая, выключая и регулируя яркость света.






Приёмник SKYDANCE WT-SPI 8A 5-24V IP20 RF / WIFI

Код изделия 17191 RF / WIFI dimmable

Бренд SKYDANCE

Напряжение питания 5-24V Регулируемая яркость RF / WIFI Напряжение на выходе 5-24V Максимальная мощность 192W/1m Номинальный ток 8000mA Защитное стекло IP20 Высота 27.0mm Ширина 43.0mm Длина 120.0mm Вес упаковки 66g Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет





Приёмник SKYDANCE WT1 2x5A 12-24V IP20 RF / WIFI

Код изделия 19690 RF / WIFI dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 12-24V Регулируемая яркость RF / WIFI Напряжение на выходе 12-24V Максимальная мощность 360W/1m Номинальный ток 10000mA Защитное стекло IP20 Высота 20.0mm Ширина 38.0mm Длина 114.0mm Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет







Приёмник SKYDANCE WT5 5x3A 12-24V IP20 RF / WIFI

Код изделия 15794 RF / WIFI dimmable

Бренд **SKYDANCE**

Напряжение питания 12-24V Регулируемая яркость RF / WIFI Напряжение на выходе 12-24V Максимальная мощность 360W/1m Номинальный ток 15000mA Защитное стекло IP20 Высота 20.0mm Ширина 38.0mm Длина 114.0mm Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет



Приёмник SKYDANCE WZ5 5x3A ZigBee 12-24V IP20 RF

Код изделия 16520 RF dimmable

Бренд SKYDANCE

Напряжение питания 12-24V Регулируемая яркость RF Напряжение на выходе 12-24V Максимальная мощность 360W/1m Номинальный ток 15000mA Защитное стекло IP20 Высота 20.0mm Ширина 38.0mm Длина 114.0mm Материал корпуса пластик Эксплуатационная среда для внутреннего использования Рабочая температура -30~55°C Сертификаты СЕ Гарантия 5 года / лет

